

2026 版全区建筑施工企业主要负责人安全生产 考核题库（A 类）

（共计 1161 道题）

（一）法律法规类合计 518 道

1. 单项选择题（213 道）
2. 多项选择题（137 道）
3. 判断题（168 道）

（二）安全管理类合计 356 道

1. 单项选择题（128 道）
2. 多项选择题（67 道）
3. 判断题（161 道）

（三）安全技术类合计 287 道

1. 单项选择题（133 道）
2. 多项选择题（62 道）
3. 判断题（92 道）

建筑安全法律法规类（合计 518 道题）

一、单项选择题（在每小题的 4 个备选答案中，选出 1 个正确答案。错选、不选不得分。）

1. 根据新修订的《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对其（ ）内的安全生产工作负责。

- A. 经营场所
- B. 职责范围
- C. 个人管辖
- D. 主要负责人指派任务

答案：B

2. 根据新修订的《安全生产法》，从业人员在作业过程中，应当严格落实（ ），遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

- A. 工作制度
- B. 安全规定
- C. 岗位安全责任
- D. 个人防护要求

答案：C

3. 根据新修订的《安全生产法》，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入（ ）的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A. 百分之十以上百分之二十以下
- B. 百分之二十以上百分之四十以下
- C. 百分之二十以上百分之五十以下

D. 百分之三十以上百分之六十以下

答案：C

4. 根据新修订的《安全生产法》，生产经营单位违反本法规定，被责令改正且受到罚款处罚，拒不改正的，负有安全生产监督管理职责的部门可以自作出责令改正之日的次日起，按照原处罚数额（ ）处罚。

A. 双倍

B. 三倍

C. 不超过十倍

D. 按日连续

答案：D

5. 根据新修订的《安全生产法》，生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处（ ）的罚款。

A. 二万元以下

B. 五万元以下

C. 八万元以下

D. 十万元以下

答案：B

6. 根据新修订的《安全生产法》，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门处以罚款，罚款金额最高可达（ ）元。

A. 一千万

B. 二千万

C. 五千万

D. 一亿

答案：D

7. 《城镇燃气管理条例》规定，（ ）对其供气范围内的市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施，承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。

- A. 安全监管部门
- B. 住房建设管理部门
- C. 管道燃气经营者
- D. 物业公司

答案：C

8. 《城镇燃气管理条例》规定，建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定（ ）。

- A. 施工组织设计
- B. 燃气设施保护方案
- C. 安全防范工作方案
- D. 燃气管线施工图

答案：B

9. 《宁夏回族自治区燃气管理条例》规定，建设工程施工造成燃气设施损坏的，（ ）应当协助燃气经营者进行抢修，并依法承担赔偿责任。

- A. 建设单位
- B. 燃气用户
- C. 物业公司
- D. 施工单位

答案：D

10. 《宁夏回族自治区燃气管理条例》规定，任何单位和个人发现燃气安全事故或者燃气安全事故隐患等情况，应当（ ）告知燃气经营者，或者向燃气管理部门、公安消防机构等部门和单位报告。

- A. 立即

- B. 1 小时内
- C. 2 小时内
- D. 12 小时内

答案： A

11. 对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程（ ）审查验收制度。

- A. 建筑设计
- B. 施工
- C. 综合
- D. 消防设计

答案： D

12. 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，（ ）应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查。

- A. 设计单位
- B. 施工单位
- C. 建设单位
- D. 监理单位

答案： C

13. （ ）申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

答案： A

14. 国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，（ ）应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

答案： A

15. 以（ ）方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设项目的批准、核准、备案文件和签订国有土地使用权出让合同后，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

- A. 出让
- B. 划拨
- C. 分配
- D. 宅基地

答案： A

16. 建设行政主管部门应当自收到申请之日起（ ）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

- A. 3
- B. 7
- C. 15
- D. 30

答案： C

17. 规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送（ ）审查，并依法对审查的结果负责。

- A. 住房和城乡建设主管部门
- B. 公安部门
- C. 设计审查机构
- D. 设计单位

答案： A

18. 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处（ ）拘留。

- A. 三日以上五日以下
- B. 三日以上七日以下
- C. 五日以上十日以下
- D. 半个月以内

答案：C

19. （ ）是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

- A. 消防系统
- B. 消防设施
- C. 消防器材
- D. 消防产品

答案：B

20. 建筑施工企业应当依法为职工参加（ ）缴纳保险费。

- A. 工伤保险
- B. 意外保险
- C. 人身保险
- D. 养老保险

答案：A

21. 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（ ）。

- A. 安全生产许可证
- B. 开工证
- C. 施工许可证
- D. 开工证明

答案：C

22. 建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）个月内开工。

- A. 一个
- B. 两个
- C. 三个
- D. 六个

答案：C

23. 建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（ ）的承包单位。

- A. 建设单位指定
- B. 近三年信誉良好
- C. 具有相应资质条件
- D. 人员和设备配备齐全

答案：C

24. 安全生产工作应当以人为本坚持以人民为中心，坚持安全发展树立安全发展理念，坚持（ ）的方针，完善安全生产责任制，坚持党政同责、一岗双责、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制，防范各类事故，坚决遏制重特大生产安全事故。

- A. 安全第一、预防为主
- B. 安全第一、综合治理
- C. 安全第一、预防为主、综合治理
- D. 预防为主、防消结合

答案：C

25. 《中华人民共和国建筑法》规定，（ ）应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

- A. 建设单位
- B. 建筑施工企业
- C. 劳务作业单位
- D. 设计单位

答案： B

26. 《中华人民共和国建筑法》规定，（ ）负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 建设行政主管部门

答案： D

27. 《中华人民共和国建筑法》规定，（ ）必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度。

- A. 建筑施工企业
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 主管部门

答案： A

28. 《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业的（ ）对本企业的安全生产负责。

- A. 项目负责人
- B. 技术负责人
- C. 法定代表人
- D. 专职安全管理人员

答案： C

29. 施工现场安全由（ ）负责。

- A. 建筑施工企业
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 主管部门

答案： A

30. 房屋拆除应当由具备保证安全条件的（ ）承担。

- A. 建设单位
- B. 建筑施工单位
- C. 监理单位
- D. 劳务单位

答案： B

31. 《中华人民共和国建筑法》规定， 施工中发生事故时，（ ）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失， 并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

- A. 建筑施工企业
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

答案： A

32. 建筑工程实行总承包的， 工程质量与安全生产由工程总承包单位负责， 总承包单位将建筑工程分包给其他单位的， 应当对分包工程的质量与安全生产承担（ ）责任。

- A. 不承担
- B. 连带
- C. 次要
- D. 主要

答案： B

33. 工程设计的修改由（ ）负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

- A. 有资质的设计单位
- B. 资质许可的设计单位
- C. 建设单位认可设计单位
- D. 原设计单位

答案：D

34. 不属于超越本单位资质等级承揽工程的处罚方式的有（ ）。

- A. 降低资质等级
- B. 责令停止违法行为
- C. 罚款
- D. 没收营业执照

答案：D

35. 按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经（ ）检测。经检测不合格的，不得继续使用。

- A. 特种设备检查机构
- B. 具有专业资质的检验检测机构
- C. 安监站
- D. 监理单位

答案：B

36. 按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定，（ ）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度。

- A. 建设单位项目负责人
- B. 施工单位项目负责人
- C. 总监理工程师
- D. 施工单位安全总监

答案：B

37. 按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定，特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。以下（ ）不属于特种作业人员。

- A. 垂直运输机械作业人员
- B. 安装拆卸工
- C. 起重信号工
- D. 登高人员

答案：D

38. 按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

答案：A

39. 按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权（ ）。

- A. 立刻报告施工单位
- B. 立刻报告建设单位
- C. 立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域
- D. 立即报告政府主管部门

答案：C

40. 按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，需附具安全验算结

果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由（ ）进行现场监督。

- A. 建设单位技术负责人
- B. 施工项目负责人
- C. 监理工程师
- D. 专职安全生产管理人员

答案：D

41. 宪法是由（ ）制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。

- A. 最高国家行政机关
- B. 最高国家司法机关
- C. 国务院
- D. 全国人民代表大会

答案：D

42. （ ）是我国安全生产领域的综合性基本法，是我国安全生产监督与管理正式纳入法制化管理轨道的重要标志。

- A. 《建设工程安全生产管理条例》
- B. 《劳动法》
- C. 《建筑法》
- D. 《安全生产法》

答案：D

43. 《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ ），保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

- A. 保护环境卫生
- B. 防止和减少生产安全事故
- C. 保证产品质量
- D. 健全安全生产体系

答案：B

44. 下列监督方式中，不属于《安全生产法》规定的安全生产监督方式的是（ ）。

- A. 工会民主监督
- B. 社会舆论监督
- C. 公众举报监督
- D. 中介机构监督

答案：D

45. 我国最早的一部《安全生产法》是（ ）年制定的，从那时至今已经进行了数次修订。

- A. 1999 年
- B. 2002 年
- C. 2014 年
- D. 2016 年

答案：B

46. 依据《安全生产法》的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（ ）。

- A. 不得从事生产经营活动
- B. 经主管部门批准后允许生产经营
- C. 经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动
- D. 经有关部门批准后允许生产经营

答案：A

47. 依据《安全生产法》规定生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及（ ）等情况。

- A. 授课人
- B. 培训学校
- C. 培训计划

D. 考核结果

答案：D

48. 《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（ ）在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离。

- A. 职工食堂
- B. 员工宿舍
- C. 职工俱乐部
- D. 卫生保健室

答案：B

49. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。

- A. 安全宣传标语
- B. 安全宣教挂图
- C. 安全警示标志
- D. 登记备案标志

答案：C

50. 依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）和管理能力。

- A. 生产经营
- B. 安全技术
- C. 安全生产知识
- D. 执业资格

答案：C

51. 依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

- A. 安全生产教育
- B. 安全技术培训
- C. 安全作业培训
- D. 安全生产教育和培训

答案：D

52. 《安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ ），方可上岗作业。

- A. 相应资格
- B. 操作资格
- C. 安全资格
- D. 岗位资格

答案：A

53. 《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行（ ）的安全生产教育和培训。

- A. 公司级
- B. 班组级
- C. 车间级
- D. 专门

答案：D

54. 《建筑法》规定，施工现场安全由（ ）负责。

- A. 建筑施工企业
- B. 总承包单位
- C. 分包单位
- D. 工程监理单位

答案：A

55. 《建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑（ ），不得违章指挥或者违章作业。

- A. 行业安全规章、规程
- B. 企业安全规章、规程
- C. 标准规范
- D. 规章制度

答案： A

56. 《环境保护法》规定企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令更改之日的次日起，按照原处罚数额按（ ）连续处罚。

- A. 年
- B. 月
- C. 周
- D. 日

答案： D

57. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、（ ）、综合治理的原则。

- A. 高效科技
- B. 高效节能
- C. 节能环保
- D. 科技环保

答案： C

58. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（ ）日内，办理使用登记，取得使用登记证书。

- A. 5

B. 7

C. 15

D. 30

答案：D

59. 《消防法》规定了建筑构件和建筑材料的（ ）必须符合国家标准或行业标准。

A. 保温性能

B. 力学性能

C. 防火性能

D. 防水性能

答案：C

60. 按照《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府（ ）申报。

A. 建设行政主管部门

B. 生态环境主管部门

C. 建设行政主管部门或环境保护行政主管部门

D. 纪检监察部门

答案：B

61. 按照《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合（ ）。

A. 建设行政主管部门规定的噪声排放标准

B. 环境保护行政主管部门规定的噪声排放标准

C. 建设行政主管部门或环境保护行政主管部门规定的噪声排放标准

D. 国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准

答案：D

62. 《消防法》规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ ）。

- A. 审批手续
- B. 许可手续
- C. 保险手续
- D. 备案手续

答案：A

63. 《消防法》规定，进行（ ）等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。

- A. 木工
- B. 电焊、气焊
- C. 油漆
- D. 防水

答案：B

64. 《劳动法》规定，用人单位必须建立健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少（ ）。

- A. 人身伤害
- B. 职业危害
- C. 财产损失
- D. 经济损失

答案：B

65. 《劳动法》规定，用人单位必须对从事有职业危害作业的劳动者定期进行（ ）。

- A. 专门培训
- B. 健康检查
- C. 安全教育

D. 资格复审

答案：B

66. 《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ ）。

A. 有权提出措施建议

B. 不得拒绝执行

C. 有权拒绝执行

D. 有权越级上告

答案：C

67. 《刑法》规定，建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动安全设施不符合国家规定，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对（ ），处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

A. 法定代表人

B. 直接责任人员

C. 监督管理人员

D. 工程项目负责人

答案：B

68. 《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处（ ）。

A. 罚款

B. 行政处罚

C. 罚金

D. 民事赔偿

答案：C

69. 依据《建设工程安全生产管理条例》，（ ）对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。

- A. 国务院安全生产委员会
- B. 国务院负责安全生产监督管理的部门
- C. 国务院建设行政主管部门
- D. 建设部负责安全生产监督管理的部门

答案：B

70. 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。

- A. 行业标准规范
- B. 安全技术标准规范
- C. 工程建设强制性标准
- D. 国家法律、法规

答案：C

71. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ ）。

- A. 专项技术方案
- B. 安全专项方案
- C. 施工现场临时用电方案
- D. 安全施工措施

答案：C

72. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 劳动防护用品
- B. 安全防护用具和安全防护服装
- C. 安全防护用品
- D. 个人防护用品

答案：B

73. 《建设工程安全生产管理条例》规定，《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构（ ）合格。

- A. 监督检验
- B. 检查
- C. 检测
- D. 检验

答案：A

74. 《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ ），妥善保管有关证物。

- A. 绘制简图
- B. 拍照或者录像
- C. 做出书面标记
- D. 做出标记和书面记录

答案：D

75. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）或者其他有关部门报告。

- A. 负有安全生产监督管理职责的部门
- B. 建设行政主管部门
- C. 劳动部门
- D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

答案：D

76. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械使用登记制度。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式

架设设施验收合格之日起()，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

- A. 30 日
- B. 10 日
- C. 15 日
- D. 20 日

答案：A

77. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在履行安全监督检查职责时，对重大隐患可以()。

- A. 责令限期整改
- B. 责令边施工边整改
- C. 罚款
- D. 责令暂时停止施工

答案：D

78. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经()考核合格后方可任职。

- A. 县级以上人民政府
- B. 安全生产管理部门
- C. 市级以上人民政府
- D. 建设行政主管部门

答案：D

79. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()次安全生产教育培训。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案：A

80. 《建设工程安全生产管理条例》规定，整体提升脚手架安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理（ ）手续并签字。

- A. 备案
- B. 验收
- C. 登记
- D. 注册

答案：B

81. 《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 勘察、设计单位
- D. 施工单位

答案：D

82. 《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当（ ）。

- A. 责令整改
- B. 立即制止
- C. 限期改正
- D. 警告

答案：B

83. 《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当自行完成建设工程主体结构的施工。

- A. 总承包单位
- B. 分包单位
- C. 施工单位
- D. 建设单位

答案：A

84. 《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）。

- A. 民事责任
- B. 赔偿责任
- C. 行政责任
- D. 连带责任

答案：D

85. 《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ ）承担主要责任。

- A. 总承包单位
- B. 分包单位
- C. 建设单位
- D. 监理单位

答案：B

86. 《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权（ ）作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

- A. 立即停止
- B. 暂缓执行

C. 检举

D. 警告

答案：A

87. 根据《建设工程安全生产管理条例》，（ ）应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

A. 建设行政主管部门

B. 施工单位

C. 市级以上人民政府

D. 建设单位

答案：B

88. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，并给予（ ）。

A. 罚款

B. 责令停业整顿

C. 责令限期整改

D. 警告

答案：D

89. （ ）规定了国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

A. 《劳动法》

B. 《安全生产法》

C. 《特种设备安全监察条例》

D. 《安全生产许可证条例》

答案：D

90. 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故发生后单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向安全生产监督管理部门和有关部门报告。

- A. 1
- B. 12
- C. 24
- D. 48

答案： A

91. 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- A. 7
- B. 15
- C. 30
- D. 45

答案： C

92. 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者（ ）以上 1 亿元以下直接经济损失的事故提出调查组组成意见。

- A. 1000 万元
- B. 1500 万元
- C. 2000 万元
- D. 5000 万元

答案： D

93. 根据《工伤保险条例》的规定，职工以下情形，除（ ）外，不得认定为工伤或者视同工伤。

- A. 故意犯罪的
- B. 违反治安管理伤亡的

- C. 自残或者自杀的
- D. 酗酒或者吸毒的

答案： B

94. 住房和城乡建设部《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，建筑安全监督管理机构负责对工程建设（ ）执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

- A. 勘察设计阶段
- B. 招标投标阶段
- C. 施工阶段
- D. 保修阶段

答案： C

95. 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ ）制度。

- A. 安全生产资格
- B. 安全生产许可
- C. 建筑业企业资质
- D. 施工许可

答案： B

96. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ ）年，有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关提出延期申请。

- A. 1 1
- B. 2 2
- C. 3 3
- D. 5 6

答案： C

97. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证采用国务院安全生产监督管理部门规定的统一式样，由（ ）统一印制，实行全国统一编码。

- A. 国务院安全生产监督管理部门
- B. 住房和城乡建设部
- C. 省建筑工程管理部门
- D. 设区的市建设行政主管部门

答案：B

98. 不是违反建设工程安全生产法律法规的主要法律责任形式是（ ）。

- A. 行政责任
- B. 经济责任
- C. 刑事责任
- D. 民事责任

答案：B

99. 生产经营单位违反《安全生产法》，进行吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的，造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究（ ）。

- A. 行政责任
- B. 刑事责任
- C. 民事责任
- D. 经济责任

答案：B

100. 《安全生产法》规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，在事故调查处理期间逃匿的，可处（ ）以下拘留。

- A. 五日
- B. 七日

- C. 十日
 - D. 十五日
- 答案：D

101. 生产经营单位不具备《安全生产法》规定的安全生产条件，且发生较大以上生产安全事故或者经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，（ ）。

- A. 予以罚款
- B. 予以关闭
- C. 可以继续整改
- D. 追究法定代表人责任

答案：B

102. 依据《安全生产法》的规定，从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度、操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照（ ）给予处分。

- A. 治安管理处罚条例
- B. 有关规章制度
- C. 行政处罚法
- D. 民法通则

答案：B

103. 违反《建设工程安全生产管理条例》，建设单位将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照（ ）有关规定追究刑事责任。

- A. 安全生产法
- B. 建筑法
- C. 刑法
- D. 行政处罚法

答案：C

104. 违反《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，（ ）。

- A. 处以 5 万元以上 10 万元以下罚款
- B. 责令停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下罚款
- C. 责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下罚款
- D. 责令停业整顿，或处 10 万元以上 30 万元以下罚款

答案：C

105. 建筑施工企业违反《建筑法》规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；构成犯罪的，（ ）。

- A. 依法追究行政责任
- B. 依法追究刑事责任
- C. 依法追究经济责任
- D. 依法追究民事责任

答案：B

106. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予以下处理：（ ）。

- A. 依照有关法规给予处分
- B. 依照有关法律给予处分
- C. 批评教育
- D. 开除

答案：C

107. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，施工单位使用特种设备行为错误的是（ ）。

- A. 办理使用登记的
- B. 制定特种设备事故应急专项预案的
- C. 建立特种设备安全技术档案

D. 未及时申报并接受检验的

答案：D

108. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位未按照国家有关规定在施工现场设置消防水源的，责令限期改正；逾期未改正的，（ ），依照《安全生产法》的有关规定处以罚款。

A. 暂扣资质证书

B. 责令停业整顿

C. 吊销营业执照

D. 追究行政责任

答案：B

109. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道的，责令限期改正；造成重大安全事故，构成犯罪的，对（ ），依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 法人代表

B. 项目负责人

C. 技术负责人

D. 直接责任人员

答案：D

110. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用（ ）的罚款。

A. 5%以上 10%以下

B. 10%以上 20%以下

C. 10%以上 30%以下

D. 20%以上 50%以下

答案：D

111. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，造成重大安全事故，构成犯罪的，对（ ），依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A. 企业负责人
- B. 作业人员
- C. 现场负责人
- D. 直接责任人员

答案：D

112. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，责令限期改正，逾期未改正的，（ ），并处5万元以上10万元以下的罚款。

- A. 责令停止施工
- B. 责令停业整顿
- C. 暂扣资质证书
- D. 暂扣营业执照

答案：B

113. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正的，（ ）。

- A. 责令停业整顿
- B. 处5万元以上10万元以下的罚款
- C. 暂扣资质证书
- D. 责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款

答案：D

114. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻地下管线采取专项防护措施的，造成损失的，依法承担（ ）。

- A. 行政责任
- B. 民事责任
- C. 赔偿责任
- D. 法律责任

答案：C

115. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至（ ）。

- A. 吊销营业执照
- B. 吊销资质证书
- C. 安全资格证书
- D. 执业资格证书

答案：B

116. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，责令限期改正。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 租赁单位

答案：C

117. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令限期改正；逾期未改正，情节严重，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ ）。

- A. 行政责任
- B. 民事责任
- C. 经济责任
- D. 赔偿责任

答案：D

118. 安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，应对施工企业处以（ ）。

- A. 责令停止生产，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下罚款
- B. 责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下罚款
- C. 责令停止生产，限期补办延期手续，并处5万元以上10万元以下罚款
- D. 责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处10万元以上20万元以下罚款

答案：B

119. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定对事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处以上一年年收入（ ）的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A. 30%至50%
- B. 50%至100%
- C. 60%至100%
- D. 70%至100%

答案：C

120. 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；（ ）的，吊销安全生产许可证。

- A. 情节严重
- B. 发生安全事故

- C.发生重大安全事故
- D.拒不整改

答案：A

121. 违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并（ ）安全生产许可证。

- A. 撤销
- B. 扣留
- C. 注销
- D. 吊销

答案：D

122. 违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（ ）年内不得再次申请安全生产许可证。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

答案：C

123. 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，暂扣、吊销安全生产许可证的行政处罚，由（ ）决定。

- A. 县级以上地方人民政府建设主管部门
- B. 设区的市建设行政主管部门
- C. 安全生产许可证的颁发管理机关
- D. 省建设行政主管部门

答案：C

124. 施工单位违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目（ ），限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款。

- A. 改正
- B. 拆除
- C. 停止施工
- D. 进行整改

答案：C

125. 违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，企业安全生产许可证逾期继续从事建筑施工活动的，可并处（ ）的罚款。

- A. 5万元以上10万元以下
- B. 10万元以上20万元以下
- C. 10万元以上50万元以下
- D. 20万元以上50万元以下

答案：C

126. 违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业隐瞒有关情况申请安全生产许可证的，不予受理，并给予警告，（ ）不得申请安全生产许可证。

- A. 半年内
- B. 1年内
- C. 2年内
- D. 3年内

答案：B

127. 违反《中华人民共和国大气污染防治法》，施工单位在城市市区进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，由县级以上地方人民政府的（ ）决定处罚。

- A. 有关主管部门

- B. 建设行政主管部门
- C. 城建管理部门
- D. 安全监督管理部门

答案： B

128. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，出租单位出租经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，（ ），并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- A. 警告
- B. 罚款
- C. 责令停业整顿
- D. 行政拘留

答案： C

129. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（ ）承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

- A. 使用单位
- B. 出租单位
- C. 维修单位
- D. 总承包单位

答案： B

130. 出租单位违反《建设工程安全生产管理条例》，出租未经安全性能检测的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；造成损失的，依法承担（ ）。

- A. 赔偿责任
- B. 民事责任
- C. 行政责任
- D. 法律责任

答案： A

131. 施工起重机械安装、拆卸单位违反《建设工程安全生产管理条例》，有下列行为之一的（ ），责令限期改正。

- A. 编制拆装方案、制定安全施工措施不全的
- B. 未有专业技术人员现场监督的
- C. 出具自检合格证明不及时
- D. 向施工单位未进行安全使用说明，办理移交手续的

答案：B

132. 违反《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，责令停止执业 3 个月以上 1 年以下，造成重大安全事故的，（ ）。

- A. 1 年内不予注册
- B. 3 年内不予注册
- C. 5 年内不予注册
- D. 终身不予注册

答案：D

133. 建设单位在申请领取施工许可证，以及自开工报告批准之日起（ ）内，应将工程项目保证安全施工的措施资料，报建设主管部门或者其他有关部门备案。

- A. 3 日
- B. 5 日
- C. 15 日
- D. 30 日

答案：C

134. 实施行政处罚时，简易程序指违法事实确凿并有法定依据，对公民处以 50 元以下、对法人和其他组织处以 1000 元以下罚款或者警告处罚的，可以（ ）行政处罚决定。

- A. 3 日内作出

- B. 直接执行
- C. 向法院申请执行
- D. 当场作出

答案：D

135. 行政机关和当事人对违法事实认定有重大分歧，当事人要求听证或者行政机关认为有必要进行听证的，行政机关应当组织听证，进入（ ）。

- A. 协议程序
- B. 一般程序
- C. 听证程序
- D. 特殊程序

答案：C

136. 行政复议是指公民、法人或者其他组织认为行政主体的具体行政行为违法或不当侵犯其合法权益，依法向（ ）提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度。

- A. 人民法院
- B. 原行政机关
- C. 上一级行政机关
- D. 法定仲裁机构

答案：C

137. 《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、（ ）企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。

- A. 交通运输
- B. 重工业生产
- C. 有毒有害生产
- D. 建筑施工

答案：D

138. 下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（ ）。

- A. 在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证
- B. 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
- C. 施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
- D. 有保证工程质量和安全的具体措施

答案：B

139. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由（ ）的人员担任。

- A. 建筑施工企业法人确定
- B. 取得相应执业资格
- C. 取得项目经理资质证书
- D. 注册工程师

答案：B

140. 某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（ ）上报有关主管部门。

- A. 幕墙分包企业
- B. 施工总承包企业
- C. 监理单位
- D. 建设单位

答案：B

141. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对有关单位提出不符合以下规定的要求，其中不包括（ ）。

- A. 建设工程安全生产法律

- B. 建设工程安全生产法规
- C. 建设工程安全生产强制性标准
- D. 建设工程推荐性标准

答案：D

142. ()是我国唯一的、专门的消防法律，是消防工作的基本法。

- A. 国务院关于进一步加强对消防工作的意见
- B. 机关、团体、企事业单位消防安全管理规定
- C. 消防法
- D. 宪法

答案：C

143. 《消防法》规定，举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位应当制定()，落实消防安全措施，并向公安消防机构申报，经公安消防机构对活动现场进行消防安全检查合格后，方可举办。

- A. 应急疏散计划
- B. 安全保卫计划
- C. 灭火和应急疏散预案
- D. 临时用电方案

答案：C

144. 任何单位和()都有参加有组织的灭火工作的义务。

- A. 个人
- B. 成年人
- C. 男性公民
- D. 所有人包括中小學生

答案：B

145. 由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成()。

- A. 纵火罪

- B. 失火罪
- C. 玩忽职守罪
- D. 无罪

答案： B

146. 保护火灾现场的目的是为了火灾调查人员发现、提取到客观、真实、有效的火灾痕迹、物证，确保火灾原因认定的（ ）。

- A. 公平性
- B. 公正性
- C. 准确性
- D. 公开性

答案： C

147. 凡与火灾有关的留有痕迹物证的场所均应列入（ ）。

- A. 保护范围
- B. 现场保护范围
- C. 长期保护范围
- D. 永久保护范围

答案： B

148. 有重大火灾隐患，经公安消防机构通知逾期不改正的，依照《消防法》可处警告或者（ ）元罚款。

- A. 1000—10000
- B. 2000—20000
- C. 5000—20000
- D. 5000—50000

答案： D

149. 公共场所发生火灾时，该公共场所的（ ）应履行组织、引导在场群众疏散的职责，避免造成人身伤亡。

- A. 负责人

- B. 现场负责人
- C. 现场工作人员
- D. 消防负责人

答案：C

150. 凡是在特级动火区域内的动火必须办理（ ）。

- A. 相关手续
- B. 许可证
- C. 特级动火证
- D. 动火证

答案：C

151. 任何人发现火灾时，都应报警。任何单位、个人应当（ ）为报警提供便利，不得阻拦报警。

- A. 无偿
- B. 有偿
- C. 自愿
- D. 自觉

答案：A

152. 《建设工程安全生产管理条例》规定为建设工程（ ）单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。

- A. 提供机械设备和配件的
- B. 总承包单位
- C. 建设单位
- D. 机械安装单位

答案：A

153. 总承包单位对分包工程的安全生产承担（ ）责任。

- A. 全部

- B. 主要
- C. 部分
- D. 连带

答案：D

154. 分包单位应当服从建筑施工总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）责任。

- A. 全部
- B. 主要
- C. 次要
- D. 连带

答案：B

155. 《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

- A. 出租单位
- B. 使用单位
- C. 总承包单位
- D. 分包单位

答案：A

156. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成（ ）死亡的事故属于重大事故。

- A. 3人以上10人以下
- B. 10人以上20人以下
- C. 10人以上30人以下
- D. 30人以上

答案：C

157. 施工单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

答案：C

158. 事故调查组应当自事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以延长，但延长时限最长不超过（ ）。

A. 30 日， 30 日

B. 60 日， 60 日

C. 60 日， 90 日

D. 15 日， 15 日

答案：B

159. 施工现场出入口应满足消防车通行要求，且宜在不同方向布置，其总数不宜少于（ ）个。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：A

160. 施工现场宿舍、办公室等临时用房建筑构件的燃烧性能等级应为（ ）；当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为（ ）。

A. A 级， A 级

B. A 级， B 级

C. B 级， B 级

D. B 级， C 级

答案：A

161. 施工现场临时用房层数为()层,或每层建筑面积大于 200m²时,应设置至少 2 部疏散楼梯。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：B

162. 当施工现场处于市政消火栓()保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。

A. 110m

B. 150m

C. 120m

D. 130m

答案：B

163. 在建工程室内消防给水系统消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于(),高层建筑不应大于()。

A. 30m, 50m

B. 50m, 30m

C. 20m, 40m

D. 40m, 20m

答案：B

164. 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于()。

A. DN120

B. DN110

C. DN100

D. DN75

答案： C

165. 当施工现场人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时，必须在（ ）小时内向事故发生地建设主管部门和卫生防疫部门报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案： B

166. 负有安全生产监督管理职责的部门应依法对存在重大事故隐患的施工企业，作出停止施工，消除隐患等决定，该施工企业拒不执行，有发生安全生产事故的现实危险，为保证安全，负有安全生产监督管理职责的部门依法采取书面通知停止供电措施，除紧急情况外，应当提前（ ）通知施工企业。

A. 2 小时

B. 6 小时

C. 8 小时

D. 24 小时

答案： C

167. 生产经营单位的主要负责人是安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。

A. 具体

B. 全面

C. 部分

D. 不必

答案： B

168. 《安全生产法》要求国务院和县级以上各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定（ ）并组织实施。

- A. 消防规划
- B. 安全生产规划
- C. 职业病防治规划
- D. 依法行政监督规划

答案： B

169. 行政许可权的设定，只能以（ ）形式设定。

- A. 法律法规
- B. 规章
- C. 规范性文件
- D. 国家标准

答案： A

170. 《施工许可证》由（ ）向县级以上人民政府建设主管部门申请。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 建设单位和监理单位

答案： A

171. 取得《施工许可证》之日起（ ）内开工，因故不能按期开工的应当向发证机关申请延期。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 9 个月
- D. 12 个月

答案： A

172. 根据《住房城乡建设部关于修改〈建筑工程施工许可管理办法〉的决定》已经 2018 年 9 月 19 日第 4 次部常务会议审议通过。对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款（ ）罚款；对施工单位处（ ）罚款。

- A. 1%以上 2%以下，1 万元以下
- B. 2%以上 3%以下，2 万元以下
- C. 1%以上 2%以下，3 万元以下
- D. 2%以上 3%以下，3 万元以下

答案：C

173. 建筑施工企业的《安全生产许可证》由施工企业向（ ）人民政府建设主管部门申请。

- A. 省级
- B. 市级
- C. 县级
- D. 县级以下

答案：A

174. 生产经营单位未取得《安全生产许可证》擅自施工的，责令停产，没收违法所得，并处单位（ ）罚款。

- A. 10 万元以上 50 万元以下
- B. 5 万元以上
- C. 10 万元以下
- D. 5 万元以上 10 万元以下

答案：A

175. 根据《安全生产事故报告和调查处理条例》规定，造成三人以上十人以下死亡，或者十人以上五十人以下重伤，或者一千万元以上五千万元以下的直接经济损失的事故是（ ）。

- A. 一般事故

- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

答案： B

176. 事故发生后，现场有关人员应当（ ）向本单位负责人报告。

- A. 及时
- B. 立即
- C. 1 小时内
- D. 2 小时内

答案： B

177. 事故单位主要负责人接事故报告后，应立即赶往事故现场，组织抢救，应当于（ ）向事故发生地县级以上人民政府安全监督部门等报告。

- A. 1 小时内
- B. 2 小时内
- C. 3 小时内
- D. 24 小时内

答案： A

178. 事故发生后单位主要负责人不立即组织事故抢救逃匿的，除了依法给予降级、撤职处分及经济处罚外，处（ ）拘留。

- A. 五日以下
- B. 十日以下
- C. 十五日以下
- D. 三十日以下

答案： C

179. 生产经营单位主要负责人，对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 终身
- D. 5 年

答案： C

180. 事故单位主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的，根据《安全生产法》规定，处上一年年收入（ ）罚款。

- A. 30%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 80%

答案： A

181. 企业作出涉及安全生产的经营决策，（ ）听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。

- A. 应当
- B. 可以
- C. 不需要
- D. 不用

答案： A

182. 企业（ ）因为安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

- A. 可以
- B. 不得
- C. 领导决定
- D. 经集体研究可以

答案： B

183. 未经安全生产教育和培训的从业人员，（ ）在生产经营单位上岗作业。

- A. 可以
- B. 不得
- C. 领导决定
- D. 经监督管理部门同意可以

答案： B

184. 生产经营单位使用被派遣劳动者的，（ ）将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对其进行安全操作规程和操作技能的教育和培训。

- A. 应当
- B. 不得
- C. 可以
- D. 不需要

答案： A

185. 接受职业学校、高等学校学生实习的生产经营单位（ ）对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必须的劳动防护用品。

- A. 不得
- B. 可以
- C. 应当

答案： C

186. 生产经营单位应当在（ ）和有关设备、设施上，设置明显的安全警示标志。

- A. 有较大危险因素的生产经营场所
- B. 办公场所
- C. 职工宿舍
- D. 道路出口

答案： A

187. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ ）制度。

- A. 改进
- B. 淘汰
- C. 评估
- D. 革新

答案：B

188. 生产经营单位应当按照有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报（ ）和有关部门备案。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 有关地方人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门和有关部门备案，并按要求提供有关信息
- D. 设计单位

答案：C

189. 修订后的《安全生产法》提出国家建立安全生产责任保险制度。矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼等高危行业领域的生产经营单位，应当投保（ ）保险。

- A. 重大疾病
- B. 工伤
- C. 安全生产责任
- D. 意外伤害

答案：C

190. 安全生产监督管理部门接到事故报告后应当逐级上报事故情况，每一级上报时间不得超过（ ），并通知公安、劳动保障、工会和检察院。

- A. 1 小时
- B. 2 小时

- C. 3 小时
 - D. 6 小时
- 答案： B

191. 根据《行政处罚法》的规定，只有（ ）可以设定各种行政处罚。

- A. 法律
- B. 行政法规
- C. 规章
- D. 规范性文件

答案： A

192. 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除的可以处（ ），生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）。

- A. 五万以下的罚款；二万元以上五万元以下的罚款
- B. 五万以下的罚款；二万元以上十万元以下的罚款
- C. 十万以下的罚款；二万元以上十万元以下的罚款
- D. 十万以下的罚款；二万元以上五万元以下的罚款

答案： A

193. 根据 2023 年 9 月 23 日宁夏回族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议第二次修订《宁夏回族自治区燃气管理条例》，（ ）应当落实安全生产主体责任，建立健全并严格执行安全管理制度，负责燃气供应安全、燃气设施安全管理，对燃气使用安全进行服务指导和技术保障。

- A. 燃气经营企业
- B. 燃气用户
- C. 有关地方人民政府主管
- D. 施工企业

答案：A

194. 根据2023年9月23日宁夏回族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议第二次修订《宁夏回族自治区燃气管理条例》，（ ）应当对燃气使用安全负责，遵守安全用气规则，履行安全使用义务；单位燃气用户应当将燃气安全纳入本单位的安全生产管理工作。

- A. 燃气经营企业
- B. 燃气用户
- C. 有关地方人民政府主管
- D. 施工企业

答案：B

195. 燃气设施建设工程的（ ），应当遵守有关法律、法规规定，执行国家和自治区有关标准及技术规范。燃气设施建设工程选用的设备、材料，应当符合国家和自治区有关标准。

- A. 勘察
- B. 设计
- C. 监理
- D. 勘察、设计、施工、监理和验收

答案：D

196. 建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，（ ）应当会同施工单位与管道燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营企业应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。安全保护措施所需费用由建设单位或者施工单位承担。

- A. 勘察
- B. 设计
- C. 监理

D. 建设单位

答案：D

197. 根据住建部建质规〔2022〕2号《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，施工单位的（ ）未取得安全生产考核合格证书从事相关工作判定为重大隐患。

A. 董事长

B. 项目经理

C. 安全员

D. 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

答案：D

198. 根据住建部建质规〔2022〕2号《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员（ ）证书上岗作业

A. 培训证

B. 上岗证

C. 合格证

D. 操作资格

答案：D

199. 危险性较大的分部分项工程（ ）专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。

A. 未编制

B. 未审批

C. 未审核

D. 未编制、未审核

答案：D

200. 有限空间作业有下列情形之一的，未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行（ ）原则，应判定为重大事故隐患。

- A. 先检测、再作业、勤通风
- B. 勤通风、再检测、再作业
- C. 先通风、再检测、后作业、有监护
- D. 先方案、再审核、再作业

答案：C

201. 编制工程项目顶管施工组织设计方案，其中必须制订有针对性、实效性的（ ）。

- A. 施工技术指标
- B. 施工进度计划
- C. 节约材料措施
- D. 安全技术措施和专项方案

答案：D

202. 根据新修订的《安全生产法》，矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼等高危行业领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，责令限期改正，并处（ ）罚款；逾期未改正的，处（ ）的罚款，并责令停产停业整顿直至其投保安全生产责任保险。

- A. 五万元以上二十万元以下；十万元以上二十万元以下
- B. 十万元以上二十万元以下；十万元以上二十万元以下
- C. 五万元以上十万元以下；十万元以上二十万元以下
- D. 十万元以上二十万元以下；十万元以上二十万元以下

答案：C

203. 行政处罚应遵循（ ）的原则。

- A. 公正、公开
- B. 公平

- C. 相互尊重、协商解决
- D. 平等

答案：A

204. () 可以设定各种行政处罚。

- A. 行政法规
- B. 法律
- C. 地方法规
- D. 部委规章

答案：B

205. 限制人身自由的行政处罚，如：拘留，只能由 () 设定。

- A. 法律
- B. 其他法规
- C. 管理办法
- D. 部门规章

答案：A

206. 限制人身自由的行政处罚权只能由 () 行使。

- A. 公安机关和法律规定的其他机关
- B. 建设行政监督管理部门
- C. 社区
- D. 街道

答案：A

207. 当事人逾期不履行行政处罚决定，到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额 () 加处罚款，加处罚款数额不得超出罚款的数额。

- A. 10%
- B. 5%
- C. 3%
- D. 1%

答案：C

208. 建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级必须为()。

- A. B1 级
- B. B2 级
- C. A 级
- D. 无具体要求

答案：C

209. 某建筑工程在进行外墙外保温施工，关于防火隔离带保温材料的选择，正确的是()。

- A. 选用燃烧性能等级为 B1 级的保温材料
- B. 优先选择价格低廉的 B2 级保温材料
- C. 严格按照规范，采用燃烧性能等级为 A 级的保温材料
- D. 根据施工方经验，可选用任意等级保温材料

答案：C

210. 外保温系统应优先采用()保温材料。

- A. 可燃
- B. 易燃
- C. 不燃或不具有火焰传播性的难燃
- D. 普通

答案：C

211. 建筑的外保温系统不应采用燃烧性能低于()级的保温材料或制品。

- A. A
- B. B1
- C. B2
- D. B3

答案：C

212. 建筑高度大于 100m 的住宅建筑，采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙外保温系统时，保温材料的燃烧性能应为（ ）。

- A. A 级
- B. B1 级
- C. B2 级
- D. 无要求

答案：A

213. 除生产和储存民用爆炸物品的建筑外，新建建筑在（ ）中的防火，必须执行建筑防火通用规范。

- A. 仅规划阶段
- B. 仅设计阶段
- C. 规划、设计、施工、使用和维护全过程
- D. 仅施工阶段

答案：C

二、多项选择题（每小题的 5 个备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。错选不得分，少选扣分）

1. 根据新修订的《安全生产法》，安全生产工作坚持中国共产党的领导。安全生产工作应当（ ），从源头上防范化解重大安全风险。

- A. 以人为本
- B. 坚持人民至上、生命至上
- C. 把保护人民生命安全摆在首位
- D. 树牢安全发展理念
- E. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

答案：ABCDE

2. 根据新修订的《安全生产法》，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全

生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产（ ）的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设。

- A. 资金
- B. 物资
- C. 技术
- D. 人员
- E. 设备

答案：ABCD

3. 根据新修订的《安全生产法》，生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的（ ），或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

- A. 监控
- B. 报警
- C. 防护
- D. 救生设备
- E. 设施

答案：ABCDE

4. 根据新修订的《安全生产法》，生产经营单位应当关注从业人员的（ ），加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

- A. 身体
- B. 心理状况
- C. 行为习惯
- D. 工资收入
- E. 子女教育

答案：ABC

5. 根据新修订的《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（ ）。

- A. 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款
- B. 发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款
- C. 发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款
- D. 发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款
- E. 情况特别严重的，处上一年年收入 2 倍的罚款

答案： ABCD

6. 《城镇燃气管理条例》规定，任何单位和个人不得（ ）或者移动燃气设施，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。

- A. 侵占
- B. 毁损
- C. 擅自拆除
- D. 停用
- E. 出售

答案： ABC

7. 《城镇燃气管理条例》规定，在燃气设施保护范围内，禁止从事下列哪些危及燃气设施安全的活动？（ ）

- A. 建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施
- B. 进行爆破、取土等作业或者动用明火
- C. 倾倒、排放腐蚀性物质
- D. 放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物
- E. 其他危及燃气设施安全的活动

答案： ABCDE

8. 根据《居住区室外工程建设标准》（DB/64T1744-2020），在燃气管道设施保护范围内不应有（ ）等现象，燃气管道不应裸露。

- A. 土体塌陷
- B. 滑坡
- C. 植草

D. 下沉

E. 渗水

答案：ABD

9. 管理单位应当配备与管理地下有限空间作业相匹配的()等装备。

A. 安全防护设备

B. 个体防护装备

C. 应急救援设备

D. 食物与水

E. 文体设备

答案：ABC

10. 住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计的()，做到公正、严格、文明、高效。

A. 审查

B. 验收

C. 备案

D. 抽查

E. 安全检查

答案：ABCDE

11. 违反《中华人民共和国消防法》规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款()。

A. 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收，擅自投入使用的

B. 依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查，擅自施工的

C. 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。

D. 依法应当进行消防设计审查的建设工程，审查不合格，擅自施工的

E. 依法应当进行消防验收的建设工程，消防验收不合格，擅自投入使用的

答案：ABCDE

12. 申请领取施工许可证，除了有保证工程质量和安全的具体措施和建设资金已落实的条件，还应当具备（ ）条件。

A. 已经办理该建筑工程用地批准手续

B. 在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

C. 需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D. 建设资金已得到落实

E. 已经确定建筑施工企业

答案：ABCDE

13. 地方各级人民政府应当将包括消防安全布局和（ ）等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施。

A. 消防站

B. 消防供水

C. 消防通信

D. 消防备案

E. 消防车通道

答案：ABCDE

14. （ ）等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 设计单位

D. 监理单位

E. 主管部门

答案： ABCD

15. 下列（ ）单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。

- A. 大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口
- B. 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业
- C. 危险性较大的大型企业
- D. 储备可燃的重要物资的大型仓库、基地
- E. 距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位

答案： ABDE

16. 违反《中华人民共和国消防法》规定，有下列（ ）行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款。

- A. 建设单位要求建筑设计单位降低消防技术标准设计
- B. 建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的
- C. 建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的
- D. 工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的
- E. 建设单位要求建筑施工企业降低消防技术标准施工的

答案： ABCDE

17. 施工企业安全生产教育培训应贯穿于生产经营的全过程，教育培训应包括（ ）等工作内容。

- A. 演练
- B. 计划编制
- C. 组织实施
- D. 教育评定
- E. 人员持证审核

答案：BCE

18. 三级安全教育包括（ ）。

- A. 企业
- B. 项目
- C. 班组
- D. 团队
- E. 集团

答案：ABC

19. 施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训，教育培训应包括下列内容（ ）。

- A. 安全生产法律法规和规章制度
- B. 安全操作规程
- C. 针对性的安全防范措施
- D. 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果
- E. 预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本知识、方法和措施

答案：ABCDE

20. 安全生产费用应包括（ ）等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。

- A. 安全技术措施
- B. 安全教育培训
- C. 劳动保护
- D. 安全事故赔偿
- E. 应急准备

答案：ABCE

21. 行政规章也称部门规章。其法律地位和效力低于（ ）。

- A. 宪法

- B. 法律
- C. 地方性法规
- D. 行政法规
- E. 地方性规章

答案：ABD

22. 法律关系是由（ ）三要素构成的，任何法律关系都必须具备这三要素。

- A. 行为
- B. 主体
- C. 客体
- D. 内容
- E. 责任

答案：BCD

23. 安全生产法律法规是国家法律体系中的重要组成部分。我们通常说的安全生产法律法规是对有关安全生产的（ ）总称。

- A. 法律
- B. 行政法规
- C. 规章
- D. 通知
- E. 文件

答案：ABC

24. 下列对安全生产法规作用的叙述，正确的有（ ）。

- A. 为保护劳动者的安全健康提供法律保障
- B. 加强安全生产的法制化管理
- C. 推动安全生产工作的发展，促进企业安全生产
- D. 保证产品质量的提高
- E. 进一步提高生产力，保证企业效益的实现和国家经济建设事业的顺利发展

答案：ABCE

25. 下列关于《建设工程安全生产管理条例》颁布实施的意义和作用的阐述，正确的有（ ）。

- A. 确立了有关建设工程安全生产监督管理的基本制度
- B. 明确了参与建设活动各方责任主体的安全生产责任
- C. 明确了有关建设工程质量与进度、投资控制的管理制度
- D. 确保了参与各方责任主体安全生产利益及建筑工人安全与健康的合法权益
- E. 为维护建筑市场秩序，加强建设工程安全生产监督管理提供了重要的法律依据

答案：ABDE

26. 建筑安全生产法规的作用主要体现在（ ）等方面。

- A. 建立安全生产管理制度
- B. 提高企业安全管理水平
- C. 规范安全生产行为
- D. 保护建筑安全生产合法行为
- E. 处罚违反建筑安全生产法律法规行为

答案：CDE

27. 《安全生产法》明确了安全生产方针，其内容包括（ ）。

- A. 安全第一
- B. 预防为主
- C. 保护国家财产安全保障产品质量
- D. 促进社会经济发展
- E. 综合治理

答案：ABE

28. 《安全生产法》规定了保障安全生产工作机制，即（ ）。

- A. 政府监管

- B. 企业负责
- C. 职工参与
- D. 行业自律
- E. 社会监督

答案：ABCDE

29. 依据《安全生产法》的规定，下列属于安全生产责任主体的是（ ）。

- A. 政府监督部门
- B. 生产经营单位
- C. 社会与媒体监督方
- D. 从业人员
- E. 检测检验机构

答案：ABDE

30. 依照《安全生产法》规定，劳动合同应当载明的有关事项有（ ）。

- A. 保障从业人员劳动安全
- B. 防止职工危害
- C. 保证国家财产安全
- D. 事故应急措施
- E. 依法为从业人员办理工伤社会保险

答案：ABE

31. 《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人的建立健全安全生产责任制、加强安全生产标准化建设、（ ）等安全生产责任。

- A. 组织制订并落实安全生产规章制度和操作规程
- B. 保证本单位安全生产投入的有效实施
- C. 督促检查安全生产工作及时消除生产安全事故隐患
- D. 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
- E. 及时如实报告生产安全事故

答案：ABCDE

32. 《安全生产法》规定，生产经营单位采用（ ），必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

- A. 新工艺
- B. 新技术
- C. 新材料
- D. 新结构
- E. 新设备

答案：ABCE

33. 下列属于《安全生产法》规定的工会组织的权利有（ ）。

- A. 有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见
- B. 对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正
- C. 发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议
- D. 发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所
- E. 有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任

答案：ABCDE

34. 《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门受理有关安全生产的举报应当采取的措施是（ ）。

- A. 建立举报制度
- B. 公开举报电话、信箱或者电子邮件地址
- C. 建立举报网站
- D. 向社会公布举报事项
- E. 受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料

答案： ABE

35. 依照《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故，单位负责人接到事故报告后应采取的措施是（ ）。

- A. 迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
- B. 封锁事故现场
- C. 藏匿有关证据
- D. 按照国家有关规定立即如实报告
- E. 按照四不放过原则进行调查处理后，上报事故

答案： AD

36. 《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（ ）。

- A. 危险因素
- B. 风险
- C. 防范措施
- D. 特点
- E. 事故应急措施

答案： ACE

37. 按照《消防法》的规定，下列属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责的有（ ）。

- A. 承担火灾扑救工作
- B. 实行防火安全责任制
- C. 组织防火检查，及时消除火灾隐患
- D. 按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志
- E. 保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志

答案： BCDE

38. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定, 建设工程, 是指()。

- A. 土木工程
- B. 建筑工程
- C. 线路管道工程
- D. 设备安装工程
- E. 装修工程

答案: ABCDE

39. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定, 县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时, 有权采取的措施有()。

- A. 要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料
- B. 进入被检查单位施工现场进行检查
- C. 纠正施工中违反安全生产要求的行为
- D. 对检查中发现的安全事故隐患, 责令立即排除; 重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的, 责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工
- E. 在检查中发现重大安全事故隐患, 有权责令被检查单位停业整顿

答案: ABCD

40. 《建设工程安全生产管理条例》明确了建设工程安全生产责任主体, 下列属于建设工程安全生产责任主体的有()。

- A. 建设单位
- B. 工程造价咨询机构
- C. 物业管理公司
- D. 勘察、设计单位
- E. 起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的安装、拆卸单位

答案: ADE

41. 依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列对工程监理单位安全生产责任的叙述，正确的有（ ）。

- A. 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改
- B. 发现存在安全事故隐患情况严重，施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向安全生产综合监督管理部门报告
- C. 发现施工单位的施工组织设计存在重大缺陷的，工程监理单位应当责令施工单位修改
- D. 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任
- E. 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

答案：ADE

42. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，（ ）。

- A. 确定消防安全责任人
- B. 制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程
- C. 设置消防通道、消防水源
- D. 配备消防设施和灭火器材
- E. 在施工现场入口处设置安全标志

答案：ABCD

43. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训管理，从（ ）等方面给予保障，确保安全教育培训质量和覆盖面。

- A. 资金
- B. 物力
- C. 时间
- D. 人力

E. 技术

答案： ABCD

44. 安全教育培训内容主要有：（ ）培训。

A. 三级安全教育、岗位安全培训

B. 年度安全教育培训

C. 变换工种、变换工地的安全培训教育

D. 采用新技术、新工艺、新设备、新材料的安全培训教育

E. 经常性安全教育培训

答案： ABCDE

45. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当向施工单位提供（ ）并保证资料的真实、准确、完整。

A. 施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热等地下管线资料

B. 气象观测资料

C. 水文观测资料

D. 相邻建筑物和构筑物有关资料

E. 地下工程有关资料

答案： ABCDE

46. 《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证（ ）的安全。

A. 各类管线

B. 设施

C. 周边建筑物、构筑物

D. 环境

E. 卫生

答案： ABC

47. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备（ ），依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

- A. 作业环境
- B. 注册资本
- C. 专业技术人员
- D. 技术装备
- E. 安全生产条件

答案：BCDE

48. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ），不得挪作他用。

- A. 施工安全防护用具及设施的采购和更新
- B. 安全施工措施的落实
- C. 发放职工工资
- D. 安全生产条件的改善
- E. 补偿损失

答案：ABD

49. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对（ ）等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。

- A. 基坑支护与降水工程
- B. 土方开挖工程
- C. 起重吊装工程
- D. 拆除、爆破工程
- E. 模板工程

答案：ABCDE

50. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对事故应急和救援，应当（ ），并定期组织演练。

- A. 配备必要的应急救援器材、设备
- B. 制定应急救援预案
- C. 建立应急救援组织（或者配备应急救援人员）

答案：ABC

51. 《建筑业安全卫生公约》第 167 号公约在实施的过程中，强调了（ ）三结合的原则。对于任何一项标准、措施在制定、实施和奖罚时都要由三方共同商议，以三方都能接受的原则而确定三方共同执行。

- A. 政府
- B. 中介机构
- C. 社会团体
- D. 雇主
- E. 工人

答案：ADE

52. 建筑安全生产法律责任的行政处罚最常见的形式有（ ）。

- A. 警告、罚款
- B. 责令停止违法行为
- C. 责令停产停业整顿
- D. 暂扣或吊销单位资质证书、许可证等有关证照，降低单位资质等级
- E. 暂扣或吊销个人执业资格证书，降低个人执业资格证书等级

答案：ACDE

53. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位有下列行为之一的（ ），责令限期改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。

- A. 对勘察、设计单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的

- B. 对施工单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的
- C. 将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的
- D. 要求施工单位压缩合同约定的工期的
- E. 对工程监理单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的

答案：ABCDE

54. 违反《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定，监理单位未履行以下安全职责的（ ），由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正。

- A. 审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件
- B. 审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书
- C. 监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况
- D. 监督检查建筑起重机械的使用情况
- E. 监督检查安全费用的使用

答案：ABCD

55. 依据《安全生产法》，安全生产监督应急管理部门可以对违法（ ）危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

- A. 生产
- B. 经营
- C. 储存
- D. 使用
- E. 运输

答案：ABCD

56. 《安全生产法》把安全投入作为必备的安全保障条件之一，要求生产经营单位应当具备的安全投入，由（ ）予以保证。

- A. 生产经营单位的决策机构
- B. 生产经营单位的主要负责人
- C. 个人经营的投资人
- D. 安全生产监督应急管理部门
- E. 生产经营单位的财务部门

答案：ABC

57. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ ）未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，责令限期改正。

- A. 主要负责人
- B. 项目负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 作业人员
- E. 特种作业人员

答案：ABCDE

58. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ ）在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，责令限期改正。

- A. 安全防护用具
- B. 钢筋
- C. 机械设备
- D. 砂石料
- E. 施工机具及配件

答案：ACE

59. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位使用未经验收或者验收不合格的（ ）的责令限期改正。

- A. 安全防护用具
- B. 机械设备

- C. 施工起重机械
- D. 整体提升脚手架、模板
- E. 施工机具及配件

答案：ABCDE

60. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工组织设计中未编制（ ）的，责令限期改正。

- A. 安全技术措施
- B. 施工现场临时用电方案
- C. 专项安全教育方案
- D. 安全技术交底
- E. 专项施工方案

答案：ABE

61. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位有下列（ ）行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿。

- A. 未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员
- B. 分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的
- C. 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志
- D. 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的
- E. 未按照规定在施工起重机械验收合格后登记的

答案：ABCDE

62. 违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业转让安全生产许可证的，（ ）。

- A. 没收违法所得并处罚款
- B. 吊销安全生产许可证
- C. 接受转让的，停止施工并没收违法所得
- D. 行政拘留
- E. 构成犯罪的依法追究刑事责任

答案：ABCE

63. 取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，应（ ）。

- A. 暂扣安全生产许可证
- B. 吊销安全生产许可证
- C. 限期整改
- D. 吊销注册建造师证书
- E. 吊销企业资质证书

答案：AC

64. 施工总承包单位未履行《建筑起重机械安全监督管理规定》以下（ ）安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正。

- A. 向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件
- B. 审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书
- C. 审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案
- D. 审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案
- E. 施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施

答案：ABCDE

65. 依据《安全生产法》规定，下列对承担检测、检验工作机构应当承担的法律责任的叙述，正确的有（ ）。

- A. 出具虚假证明，没收违法所得并处罚款
- B. 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任
- C. 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予撤职的行政处分
- D. 给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任
- E. 对有违法行为的机构，吊销其相应资质

答案： ABDE

66. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，应处以（ ）。

- A. 责令限期改正
- B. 逾期未改正的，责令施工单位停业整顿
- C. 造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任
- D. 尚不够刑事处罚的，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款
- E. 按照管理权限给予撤职处分

答案： ABCDE

67. 行政执法主体是指行政执法活动的承担者。下列关于行政执法主体应当具备的条件的叙述正确的是（ ）。

- A. 行政执法主体必须是组织而不是自然人
- B. 行政执法主体既可以是组织而也可以是有执法资格的自然人
- C. 行政执法主体的成立必须有合法的依据
- D. 行政执法主体必须有具体明确的职责范围
- E. 行政执法主体必须能以自己的名义做出具体的行政行为并承担相应的执法责任

答案： ACDE

68. 行政处罚的种类有（ ）。

- A. 警告、罚款、责令改正、限期改正
- B. 没收违法所得、没收非法财物、责令停止违法行为以及关闭
- C. 责令停产停业整顿、责令停止建设
- D. 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照
- E. 行政拘留

答案： ABCDE

69. 行政处罚的一般程序中，对认为需要给予建设行政处罚的，在 7 日内立案。立案应当具备的条件有（ ）。

- A. 造成重大经济损失
- B. 有违法行为发生
- C. 违法行为属于应受行政处罚的行为
- D. 属于本机关管辖
- E. 属于一般程序的适用范围

答案：BCDE

70. 法律规定的诉讼时效包括（ ）。

- A. 一般诉讼时效
- B. 特殊诉讼时效
- C. 最长诉讼时效
- D. 中断诉讼时效
- E. 中止诉讼时效

答案：ABC

71. 诉讼时效期限为一年的情形有（ ）。

- A. 身体受到伤害要求赔偿的
- B. 延付或拒付租金的
- C. 出售质量不合格的商品未声明的
- D. 寄存财物被丢失或损毁的
- E. 涉外合同

答案：ABCD

72. 根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释中的相关规定，建设工程施工合同纠纷后有关当事人可以到（ ）法院进行诉讼。

- A. 原告住所地
- B. 被告住所地
- C. 合同签订地

- D. 合同履行地
- E. 产生争议的工程所在地

答案：BDE

73. 刑事责任包括（ ）。

- A. 集体责任
- B. 单位责任
- C. 单位领导责任
- D. 团队责任
- E. 个人责任

答案：ACE

74. 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定了几种无效建设工程施工合同，它们分别是（ ）。

- A. 总包单位将工程进行了分包的
- B. 建设单位将工程中的非关键、非主体工程进行了指定分包的
- C. 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
- D. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
- E. 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

答案：CDE

75. 行政制裁的情形有（ ）。

- A. 罚金
- B. 行政处罚
- C. 行政处分
- D. 赔礼道歉
- E. 行政强制措施

答案：BCE

76. 民事制裁的情形有（ ）。

- A. 停止侵害

- B. 排除妨碍
- C. 消除危险
- D. 返还财产
- E. 赔偿损失

答案：ABCDE

77. 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，承包人具有下列（ ）情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。

- A. 承包人将其承包的工程中的劳务工作进行了分包的
- B. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
- C. 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的
- D. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
- E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的

答案：BCDE

78. 根据标准化法的规定，下列关于标准的理解正确的是（ ）。

- A. 按照标准的级别不同，标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准
- B. 对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，应当制定国家标准
- C. 对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，应当制定地方标准
- D. 企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据
- E. 建筑安全监督管理机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

答案：AD

79. 强制性标准监督检查的内容包括（ ）。

- A. 施工单位所有的工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

- B. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
- C. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
- D. 工程项目是否可以保证安全、质量符合强制性标准规定所需资金
- E. 工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

答案：BCE

80. 下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（ ）。

- A. 重伤 80 人
- B. 直接经济损失 5000 万元
- C. 死亡 20 人
- D. 直接经济损失 8000 万元
- E. 死亡 30 人

答案：ABCD

81. 生产安全事故等级划分的主要因素有（ ）。

- A. 政治
- B. 心理
- C. 人身
- D. 社会影响
- E. 经济

答案：CDE

82. 根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于建设单位安全责任的有（ ）。

- A. 编制安全生产规章制度和操作规程
- B. 向施工单位提供准确的地下管线资料
- C. 对拆除工程进行备案
- D. 保证设计文件符合工程建设强制性标准

E. 为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
答案：ADE

83. 我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（ ）。

- A. 只有注册以后才能执业
- B. 一次注册终生有效
- C. 均需接受继续教育
- D. 不得同时注册于两家不同的单位
- E. 均有各自的职业范围

答案：ACDE

84. 注册建造师享有的权利有（ ）。

- A. 使用注册建造师名称
- B. 遵守法律、法规和有关规定
- C. 在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
- D. 保管和使用本人注册证书、执业印章
- E. 接受继续教育

答案：ACDE

85. 以下（ ）是拨打“119”报火警时，应讲清的事项。

- A. 起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码
- B. 着火物品、火势大小、有无爆炸物品、危险化学品
- C. 报警人的姓名、单位及使用的电话号码
- D. 清楚、简洁地回答消防队的询问
- E. 是否有人员被围困

答案：ABCDE

86. 火灾扑救的指导思想和原则有哪些？（ ）

- A. 救人第一、科学施救
- B. 先报警
- C. 先控制、后消灭

- D. 先消灭
- E. 先控制、后报警

答案：AC

87. 下列哪些行为是消防违法行为？（ ）

- A. 占用、堵塞、封闭消防安全出口、疏散通道和消防车通道
- B. 圈占、埋压、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材
- C. 损坏公共消防设施
- D. 无照经营
- E. 无证驾驶

答案：ABC

88. 公安部 1999 年 05 月 25 日颁布的《公共娱乐场所消防安全管理规定》规定：在地下建筑内设置公共娱乐场所，应当符合下列规定（ ）。

- A. 只允许设在地下一层
- B. 通往地面的安全出口不应少于二个，安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定
- C. 应当设置机械防烟排烟设施
- D. 应当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统
- E. 严禁使用液化石油气

答案：ABCDE

89. 在《刑法》中与消防违法的有关的罪责有（ ）。

- A. 盗窃罪
- B. 放火罪
- C. 危害公共安全罪
- D. 重大责任事故罪
- E. 重婚罪

答案：BCD

90. 火灾的危害有哪些？（ ）

- A. 毁坏财物，易造成巨大的财产损失
- B. 残害人类生命
- C. 破坏生态平衡
- D. 引起不良的社会和政治影响
- E. 降低人们的环保意识

答案：ABC

91. 按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类有哪些？（ ）

- A. 特别重大火灾
- B. 重大火灾
- C. 较大火灾
- D. 一般火灾
- E. 轻微火灾

答案：ABCD

92. 建筑施工企业应当建立哪些消防安全管理制度？（ ）

- A. 消防安全教育与培训制度
- B. 可燃及易燃易爆危险品管理制度
- C. 治安保卫制度
- D. 消防安全检查制度
- E. 应急预案演练制度

答案：ABDE

93. 施工现场消防安全检查应包括下列哪些内容？（ ）

- A. 可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实
- B. 动火作业的防火措施是否落实
- C. 用火、用电、用气是否存在违章操作
- D. 临时消防设施是否完好有效
- E. 临时消防车道及临时疏散设施是否畅通

答案：ABCDE

94. 当前安全生产形势严峻，要遏制重特大生产安全事故急须解决的突出问题是（ ）。

- A. 安全生产责任落实不到位
- B. 安全防范措施落实不到位
- C. 安全监管措施落实不到位
- D. 治理整顿落实不到位
- E. 安全生产保障能力不足

答案：ABCD

95. 国家安全生产标准具有强制性，通常分为（ ）。

- A. 设计规范类
- B. 安全生产设备、工具类
- C. 生产工艺安全卫生类
- D. 防护用品类
- E. 企业管理类

答案：ABCD

96. 企业的从业人员在安全生产方面依法享有的权利有（ ）。

- A. 劳务保障权、知情权
- B. 提出意见和建议和批评检举、控告权
- C. 接受教育和培训权
- D. 拒绝违章指挥和了解冒险作业权、紧急避险权
- E. 要求赔偿权

答案：ABDE

97. 企业从业人员作业时，在安全生产方面的义务主要包括（ ）。

- A. 遵守法律法规和规章
- B. 遵守企业规章制度和操作规程，服从管理
- C. 正确佩戴和使用劳动防护用品
- D. 自觉接受教育和培训，掌握应当具备的安全生产知识
- E. 发现事故隐患和不安全因素等，应当立即报告

答案：ABCDE

98. 企业工会在安全生产工作方面的职能有（ ）。

- A. 组织职工参加安全生产工作的民主管理和民主了监督
- B. 维护从业人员的合法权益
- C. 企业制定或修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见
- D. 参加企业安全生产事故的调查处理
- E. 组织领导企业的安全生产工作

答案：ABCD

99. 施工单位未取得《安全生产许可证》擅自施工的，（ ），造成重大事故或犯罪的依法追究刑事责任。

- A. 责令停产
- B. 没收违法所得
- C. 并处违法所得 10 万元以上 50 万元以下的罚款
- D. 责令限期改正
- E. 责令停业整顿

答案：ABC

100. 施工单位《安全生产许可证》有效期满，未办理延期手续的，应当给予（ ），造成重大事故或犯罪的依法追究刑事责任。

- A. 责令限期改正
- B. 责令停产
- C. 限期补办
- D. 没收违法所得
- E. 并处 5 万元以上 10 万元以下罚款

答案：BCDE

101. 根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，按（ ）划分生产安全事故等级。

- A. 死亡人数

- B. 重伤人数
- C. 直接经济损失
- D. 间接经济损失
- E. 企业社会信誉损失

答案：ABC

102. 根据《安全生产事故报告和调查处理条例》规定，事故等级分为（ ）。

- A. 一般事故
- B. 较小事故
- C. 较大事故
- D. 重大事故
- E. 特别重大事故

答案：ACDE

103. 事故单位的主要负责人，不立即组织事故抢救，对事故隐瞒不报、谎报或者迟报，擅离职守的给予（ ）的处罚。

- A. 降级
- B. 撤职
- C. 并处本人上一年 60%—100%的罚款
- D. 并处本人上一年 40%—80%的罚款
- E. 并处本人上一年 30%—80%的罚款

答案：ABC

104. 生产经营单位的主要负责人对单位安全生产有下列（ ），以及督促检查本单位安全生产工作情况，及时清除隐患，及时如实报告生产安全事故等职责。

- A. 建立、健全并落实本单位安全生产责任制
- B. 组织制定并落实本单位规章制度和操作规程
- C. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- D. 保证本单位安全生产投入的有效实施

E. 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

答案：ABCDE

105. 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全管理人员应当履行组织或参与拟定规章制度、操作规程和（ ），督促落实本单位安全生产整改措施等安全生产职责。生产经营单位的主要技术负责人在主要负责人授权范围内负有安全生产技术决策和指挥权。

A. 事故应急救援预案，组织或参与应急救援演练

B. 组织或参与教育和培训，并如实做好记录

C. 督促落实重大危险源的安全管理措施

D. 检查安全生产状况，及时排查事故隐患

E. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

答案：ABCDE

106. （ ）单位主要负责人和安全管理人员应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和能力考核合格。

A. 危险物品的生产、储存

B. 矿山

C. 金属冶炼

D. 建筑施工

E. 道路运输

答案：ABCDE

107. 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的（ ）等情况。

A. 时间

B. 内容

C. 参加人员

D. 考核结果

E. 授课老师及住址

答案：ABCD

108. 生产经营单位()工程项目的安全设施, 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- A. 新建
- B. 改建
- C. 扩建
- D. 维修
- E. 拆迁

答案: ABC

109. 生产经营单位应当建立健全生产安全事故()。

- A. 隐患排查治理制度
- B. 采取技术, 管理措施
- C. 及时发现, 清除事故隐患
- D. 如实记录事故隐患排查治理情况
- E. 并向从业人员通报

答案: ABCDE

110. 承担安全评价、认证、检测、检验的机构违反《安全生产法》规定, 租借资质、违法挂靠、出具虚假证明报告的, 出具虚假证明给予()等处罚。

- A. 没收违法所得
- B. 违法所得在 10 万元以上的, 并处 2 倍以上 5 倍以下的罚款
- C. 不足 10 万元单处或者并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款
- D. 对其直接负责的主管人员和其他直接负责人处 5 万元以上 10 万元以下罚款
- E. 前款违法行为的机构及其直接责任人员, 吊销其相应资质和资格, 五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验工作

答案: ABCDE

111. 修订后的《安全生产法》规定（ ）危险物品生产、经营、储存等单位，应当设置安全管理机构或者配置专职安全生产管理员。

- A. 建筑施工
- B. 道路运输
- C. 金属冶炼
- D. 矿山
- E. 食品加工

答案： ABCD

112. 刑事处罚是国家司法机关惩罚罪犯的强制措施，刑罚分为主刑和附加刑两种。主刑有（ ）死刑。

- A. 管制
- B. 拘役
- C. 有期徒刑
- D. 无期徒刑
- E. 拘留

答案： ABCD

113. 根据《刑法》规定。涉及安全生产方面的罪名有（ ）等。

- A. 重大责任事故罪
- B. 消防责任事故罪
- C. 危险物品肇事罪
- D. 生产销售不符合安全标准的产品罪
- E. 滥用职权、玩忽职守罪

答案： ABCDE

114. 根据《行政处罚法》的规定，受处罚的生产经营单位与当事人的权利有（ ）。

- A. 知情权
- B. 陈述和申辩权
- C. 申请行政复议或者行政诉讼权

- D. 拒绝处罚和检举权（指实施经济处罚不出具票据才成立）
- E. 利益伤害后的赔偿权

答案：ABCDE

115. 某建筑公司违反《安全生产法》的规定，没有如实记录事故隐患排查治理情况，也未向从业人员通报。负有安全生产监督管理职责的部门，应对其作出（ ）处罚。

- A. 警告
- B. 责令限期改正，可处 10 万元以下的罚款
- C. 逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款
- D. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人处 2 万元以上 5 万元以下的罚款
- E. 拘役

答案：BCD

116. 建筑施工企业违反《安全生产法》规定，对重大危险源未登记建档，或者没有进行评估、监控，或者没有制定应急预案，负有安全生产监督管理职责的部门对其进行了责令限期改正，处 6 万元的罚款；但该企业逾期未改正，还应受到（ ）的处罚。

- A. 责令停产停业，限期整改
- B. 责令停产停业整顿，延长整改期限
- C. 通报批评，免于处罚
- D. 责令停产停业整顿，并处 10 万元以上，20 万元以下的罚款
- E. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下罚款

答案：DE

117. 违反《安全生产法》规定，施工单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的应（ ）。

- A. 责令改正

- B. 拒不改正的，处 2 万元以上 20 万元以下罚款
- C. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款
- D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
- E. 停产停业整顿

答案：ABCD

118. 参与事故抢救的部门和单位应当（ ），并根据事故救援的需要采取警戒疏散等措施，防止事故扩大和次生灾害的发生，减少人员伤亡和财产损失。

- A. 服从统一指挥
- B. 加强协同联动
- C. 独立进行抢救
- D. 各自为政
- E. 采取有效的应急救援措施

答案：ABE

119. 生产经营的项目场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当（ ）。

- A. 与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议
- B. 对承包单位、承租单位的安全生产统一协调管理
- C. 可以不与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议
- D. 要求承包单位、承租单位与员工签订劳动合同
- E. 要求承包单位、承租单位支付安全生产管理费用

答案：AB

120. 安全生产监督检查人员应当将检查的（ ）作出书面记录，并由检查人员和被检查人员单位的负责人签字。

- A. 时间、地点、内容
- B. 发生的问题及处理的情况
- C. 现场人数

D. 周边环境

答案：AB

121. 负责安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位（ ）决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

A. 停产停业

B. 停止施工

C. 停止使用相关设施或者设备

D. 停止建设

答案：ABC

122. 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的（ ）标准。

A. 国家

B. 地方

C. 行业

D. 企业

E. 合同

答案：AC

123. 生产经营单位应当具备（ ）规定的安全生产条件。

A. 安全生产法和有关法律

B. 行政法规规定

C. 国家标准或者行业标准

D. 地方标准

E. 地方政府规定

答案：ABC

124. 依据《安全生产》的规定，负有安全生产监督管理职责的部门在依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律法规和国家标准或者行业标准的情况，进行监督检查时，可以依法行使的职权有（ ）。

- A. 现场检查权
- B. 当场处理权
- C. 紧急处置权
- D. 查封扣押权
- E. 责令关闭权

答案： ABCD

125. 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当告知从业人员的事项包括（ ）。

- A. 作业场所和工作岗位危险因素
- B. 生产经营计划
- C. 事故应急措施
- D. 安全防范措施
- E. 环境保护政策

答案： ACD

126. 根据《安全生产法》的规定，对安全生产违法行为的行政处罚的形式有（ ）。

- A. 责令停产停业整顿
- B. 没收违法所得
- C. 罚款
- D. 撤销行政职务
- E. 行政拘留

答案： ABCE

127. 生产经营规模较小的生产经营单位在建立应急救援组织时（ ）。

- A. 必须建立应急救援组织
- B. 可以不建立应急救援组织
- C. 但应当指定兼职的应急救援人员
- D. 不应当配备应急救援设备

E. 应当指定专职的应急救援人员

答案：BC

128. 依据《安全生产法》的规定，应当追究刑事责任的安全生产责任主体包括（ ）。

A. 县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员

B. 生产经营单位的主要负责人

C. 工会组织的工作人员

D. 中介服务机构的有关人员

E. 生产经营单位的从业人员

答案：ABDE

129. （ ）应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域重大事故隐患的判定标准。

A. 生产经营单位

B. 工会组织

C. 各级人民政府

D. 国务院安全生产监督应急管理部门

E. 其他负有安全生产监督管理职责的部门

答案：DE

130. 建筑施工企业特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业，按照《安全生产法》规定，应（ ）。

A. 责令限期改正，可以处罚款

B. 逾期未改正的，责令停产停业整顿并处罚款

C. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款

D. 吊销企业资质证书

E. 取消其安全生产许可证

答案：ABC

131. 依据《安全生产法》的规定，安全设备的设计、制造、安装、使用（ ）和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

- A. 检测
- B. 保养
- C. 维修
- D. 改造
- E. 处置

答案：ACD

132. 行政处罚的形式（ ）。

- A. 申戒罚
- B. 财产罚
- C. 行为罚
- D. 人身罚
- E. 赔偿

答案：ABCD

133. 《生产安全事故罚款处罚规定》所标的主要负责人是指有限责任公司的（ ）人员。

- A. 董事长
- B. 总经理
- C. 个人经营的投资人
- D. 项目经理
- E. 工长

答案：ABC

134. 《生产安全事故罚款处罚规定》所标的主要负责人还有其他经营单位的（ ）等人员。

- A. 厂长
- B. 经理
- C. 矿长

D. 实际控制人

E. 车间主任

答案：ABCD

135. 下列建筑或场所的外墙外保温材料的燃烧性能应为 A 级的有 ()。

A. 人员密集场所

B. 设置人员密集场所的建筑

C. 建筑高度大于 50m 的非住宅非人员密集建筑 (无空腔系统)

D. 独立建造的老年人照料设施

E. 与其他功能建筑组合且老年人照料设施部分总面积大于 500m² 的建筑

答案：ABCDE

136. 库房的保温隔热材料选择应满足的条件有 ()。

A. 导热系数小

B. 对食品无污染且低温化学性能稳定

C. 尺寸稳定性好

D. 用于地面、楼面时，抗压强度不小于 0.2MPa

E. 只要价格便宜即可

答案：ABCD

137. 墙体节能工程采用的复合保温板进场复验内容包括 ()。

A. 传热系数或热阻

B. 单位面积质量

C. 拉伸粘结强度

D. 燃烧性能 (不燃材料除外)

E. 导热系数

答案：ABCD

三、判断题（每小题的 2 个备选答案中，答案 A 表示说法正确，答案 B 表示说法不正确，选出 1 个判断结果。错选、不选不得分。）

1. 特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

2. 被责令停止施工、停止使用、停产停业的，应当在整改后，方可恢复施工、使用、生产、经营。

A. 正确

B. 错误

答案：N

3. 设定和实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正、非歧视的原则。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

4. 违法分包，是指建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的单位或个人，或者肢解发包等违反法律法规规定的行为。

A. 正确

B. 错误

答案：N

5. 因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

6. 消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。

A. 正确

B. 错误

答案: Y

7. 人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,只能使用不燃材料。

A. 正确

B. 错误

答案: N

8. 任何人发现火灾都应当立即报警。

A. 正确

B. 错误

答案: Y

9. 消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救,应当优先保障财产安全。

A. 正确

B. 错误

答案: N

10. 国家综合性消防救援队、专职消防队扑救火灾、应急救援,只能收取适当人工费用。

A. 正确

B. 错误

答案: N

11. 任何单位和个人都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

12. 易燃易爆工厂、仓库内一律为禁火区。各禁火区应设禁火标志。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

13. 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

14. 建筑施工企业可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

A. 正确

B. 错误

答案：N

15. 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

16. 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。

A. 正确

B. 错误

答案：N

17. 实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可由分包完成。

A. 正确

B. 错误

答案：N

18. 我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

19. 消防责任事故罪是指违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果，危害公共安全的行为。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

20. 建筑施工企业只要取得企业资质即可从事建筑施工活动。

A. 正确

B. 错误

答案：N

21. 安全生产法律法规是指调整在生产过程中产生的与劳动者或生产人员的安全与健康，以及生产资料和社会财富安全保障有关的各种社会关系的法律规范的总和。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

22. 依法治国是我国的基本方略，是加强安全生产法制建设是安全生产工作的最基本条件之一。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

23. 建筑活动中的民事关系是指发生在建筑活动过程中各方参与主体之间、单位和从业人员之间的民事权利义务关系，直接关系到个人的权益，与国家、社会利益无关。

A. 正确

B. 错误

答案：N

24. 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

25. 生产经营规模较小的建筑施工单位，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。

A. 正确

B. 错误

答案：N

26. 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

27. 《建筑法》规定，有条件的，建筑施工企业应当对施工现场实行封闭管理。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

28. 《建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

29. 《建筑法》规定，建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责。

A. 正确

B. 错误

答案：N

30. 《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

31. 根据《建筑法》规定，鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

32. 《环境保护法》规定，产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

33. 特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

34. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满 15 日前向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A. 正确

B. 错误

答案：N

35. 特种设备进行改造、修理后不经检验可继续使用。

A. 正确

B. 错误

答案：N

36. 《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内不得向周围生活环境排放建筑施工噪声；在市区外向周围环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。

A. 正确

B. 错误

答案：N

37. 《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，无论何种情况，均禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A. 正确

B. 错误

答案：N

38. 《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业，必须公告附近居民。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

39. 《固体废物污染环境防治法》规定，建筑施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

40. 《大气污染防治法》规定，在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染活动的单位，必须按照当地环境保护的规定，采取防治火灾的措施。

A. 正确

B. 错误

答案：N

41. 《消防法》规定，施工现场应按照标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

42. 《民法通则》规定，污染环境造成他人损害的，应当依法承担民事责任。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

43. 建设单位应当向建设主管部门申请消防验收。

A. 正确

B. 错误

答案：N

44. 施工企业的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

45. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

46. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

47. 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、出入通道口、楼梯口、孔洞口、桥梁口、等危险部位，设置明显的安全警示标志。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

48. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A. 正确

B. 错误

答案：N

49. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品使用说明书，并在进入施工现场前进行查验。

A. 正确

B. 错误

答案：N

50. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

51. 《建设工程安全生产管理条例》规定，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位和出租单位共同进行验收。

A. 正确

B. 错误

答案：N

52. 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

53. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

54. 按照《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

55. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当口头告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 正确

B. 错误

答案：N

56. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位必须根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施；在城市市区内的建设工程的施工现场必须实行封闭围挡。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

57. 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位严禁在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，严禁在施工现场搭建不符合安全使用要求的临时建筑物。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

58. 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置符合安全使用要求的员工集体宿舍。

A. 正确

B. 错误

答案：N

59. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可以压缩合同约定的工期。

A. 正确

B. 错误

答案：N

60. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

61. 《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

62. 《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

63. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A. 正确

B. 错误

答案：N

64. 《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

65. 《建设工程安全生产管理条例》规定，检验检测机构对检测合格的施工起重机械，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

66. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，监理方应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 正确

B. 错误

答案：N

67. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由施工单位承担。

A. 正确

B. 错误

答案：N

68. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取一般防护措施。

A. 正确

B. 错误

答案：N

69. 《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

70. 《建设工程安全生产管理条例》规定，国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

71. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，暂缓颁发施工许可证。

A. 正确

B. 错误

答案：N

72. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，可以收取费用。

A. 正确

B. 错误

答案：N

73. 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

74. 建筑施工企业不得冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证，可以转让安全生产许可证。

A. 正确

B. 错误

答案：N

75. 在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证是建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件。

A. 正确

B. 错误

答案：N

76. 实行总承包的，施工现场分包单位发生生产安全事故，由总承包单位负责统计上报。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

77. 一般事故，是指造成 3 人死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

A. 正确

B. 错误

答案：N

78. 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过 2 小时。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

79. 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

80. 根据《工伤保险条例》的规定，企业破产的，应当依法拨付由单位支付的工伤保险待遇费用。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

81. 《建筑业安全卫生公约》，是现行有效的建筑施工安全卫生的国际标准。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

82. 《行政处罚法》规定违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

83. 建设单位违反《建筑法》规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究行政责任。

A. 正确

B. 错误

答案：N

84. 生产经营单位的主要负责人不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，导致发生事故的，尚不构成刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

85. 建设单位未将保证安全施工的措施报送有关部门备案的，责令限期改正，给予警告。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

86. 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

A. 正确

B. 错误

答案：N

87. 工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程按照合格签字的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：N

88. 违反《安全生产法》，未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正，可以处 2 万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：N

89. 生产安全事故伤亡依法应承担的责任，但从业人员有违章作业情形的除外。

A. 正确

B. 错误

答案：N

90. 《安全生产法》规定，发生较大生产安全事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

91. 重大事故隐患与重大危险源是引发重大事故的源头，所以两者的概念是等同的。

A. 正确

B. 错误

答案：N

92. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安装单位在验收后十日内未将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位的，责令限期改正。

A. 正确

B. 错误

答案：N

93. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，对使用国家明令淘汰、已经报废的特种设备的单位，责令停止使用，处三万元以上三十万元以下罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

94. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物采取专项防护措施的，可处2万元以上5万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

答案： N

95. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令边施工边整改。

A. 正确

B. 错误

答案： N

96. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施，造成重大安全事故，构成犯罪的，对施工单位依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 正确

B. 错误

答案： N

97. 依据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，根据情况不同，可降低其资质等级直至吊销资质证书。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

98. 违反《建设工程安全生产管理条例》，为建设工程提供机械设备的单位未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，可处合同价款 1 倍以上 3 倍以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

99. 违反《建设工程安全生产管理条例》，整体提升脚手架安装单位未编制安装方案的，责令限期改正，可处5万元以上10万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

100. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械安装、拆卸单位在作业现场未由专业技术人员现场监督的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

101. 违反《建设工程安全生产管理条例》，自升式模板安装、拆卸单位未出具自检合格证明或者出具虚假证明的，发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

102. 违反《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处1万元以上5万元以下罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：N

103. 违反《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

104. 违反《安全生产许可证条例》规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，并暂扣其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A. 正确

B. 错误

答案：N

105. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，当事故发生单位谎报或者瞒报事故的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：N

106. 违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建筑施工企业不再具备安全生产条件，情节严重的，暂扣安全生产许可证。

A. 正确

B. 错误

答案：N

107. 违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业转让安全生产许可证的，应没收违法所得。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

108. 违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

109. 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，不得再次申请安全生产许可证。

A. 正确

B. 错误

答案：N

110. 建筑施工企业安全管理人员提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告；其本人3年内不得再次申请考核。

A. 正确

B. 错误

答案：N

111. 违反《劳动法》的规定，用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员依法追究刑事责任。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

112. 违反《工伤保险条例》的规定，用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，自参加之日起缴纳的工伤保险费。

A. 正确

B. 错误

答案： N

113. 违反《消防法》的规定，占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，责令改正，处 5000 以上 5 万元以下罚款。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

114. 违反《安全生产法》，承担安全评价的机构，出具虚假证明，尚不够刑事处罚的，没收违法所得。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

115. 违反《安全生产法》，承担检测、检验等工作的机构出具虚假证明，尚不够刑事处罚的，没收违法所得，对有违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质资格，五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作；情节严重的，实行终身行业和职业禁入。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

116. 为建设工程提供机械设备的单位违反《建设工程安全生产管理条例》，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正。

A. 正确

B. 错误

答案： N

117. 出租单位、自购建筑起重机械的使用单位违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，未按照规定办理备案的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 2 万元以下罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：N

118. 《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定安装单位制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

119. 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的，《安全生产法》的规定，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

答案：N

120. 违反《安全生产法》，对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以验收通过的，对负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

121. 违反《安全生产法》，对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，对负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，给予降级或者撤职的行政处分。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

122. 违反《安全生产许可证条例》，安全生产许可证颁发管理机关工作人员，向不符合本条例规定的安全生产条件的企业颁发安全生产许可证的，给予行政处分。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

123. 违反《安全生产许可证条例》，安全生产许可证颁发管理机关工作人员，在安全生产许可证颁发工作中，接受企业的财物的，给予行政处分。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

124. 违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建设主管部门工作人员在安全生产许可证监督检查工作中，谋取其他利益的，给予行政处分。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

125. 在行政执法过程中，如果法律明确规定了执行职务必须履行的程序，不按照法定的执法程序或者遗漏某个程序实施处罚就是违法。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

126. 行政处罚应当遵循处罚法定原则、公正公开原则、过罚相当原则、处罚与教育相结合原则、一事不再罚原则和监督制约原则。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

127. 行政执法行为的形式包括行政检查、行政决定和行政强制执行。其中行政强制执行的方法主要包括对人身、财产和行为的强制执行三种。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

128. 建设行政执法人员当场作出的建设行政处罚决定，必须在 15 日内报送所属行政机关备案。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

129. 由建设主管部门或者其委托机构作出的建设行政处罚，《建设行政处罚决定书》必须盖有委托机构的印章。

A. 正确

B. 错误

答案： N

130. 行政处罚的听证程序是指行政机关作出重大行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

131. 行政处罚决定作出后经当事人签收后发生法律效力。

A. 正确

B. 错误

答案： N

132. 行政诉讼是指公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，依法向当地人民政府请求司法保护，当地人民政府通过对被诉行政行为的合法性进行审查，从而解决特定范围内行政争议的活动。

A. 正确

B. 错误

答案： N

133. 行政复议和行政诉讼期间，行政处罚决定应停止执行，但法律、行政法规另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

答案： N

134. 在任何诉讼程序中均可提出诉讼时效的抗辩。

A. 正确

B. 错误

答案： N

135. 诉讼时效期限为两年。

A. 正确

B. 错误

答案： N

136. 诉讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消灭。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

137. 诉讼时效期间经过，权利人的胜诉权必要消灭。

A. 正确

B. 错误

答案：N

138. 逾期支付工程预付款、进度款的，诉讼时效的起算点应为合同约定的最后一笔款项的支付日。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

139. 刑事责任，是指违反刑法所应当承担的责任。

A. 正确

B. 错误

答案：N

140. 法律责任是一种消极的法律后果，即是一种法律上惩戒性的负担。

A. 正确

B. 错误

答案：N

141. 刑事责任是所有法律责任中罪轻微的一种。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

142. 违宪责任是指违反宪法及相关民事法律规范所应当承担的责任。

A. 正确

B. 错误

答案：N

143. 当承包人与发包人的其他债权人同时向发包人主张权利时，承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

144. 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

145. 行政处罚的听证程序是指行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等重大行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人应当在行政机关告知行政处罚决定后 3 日内提出。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

146. 失火罪是由于行为人的过失而引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

147. 对于储存易燃物品的仓库，应有醒目的“禁止烟火”等安全标志，严禁吸烟、入库人员严禁带入火柴、打火机等火种。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

148. 火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

149. 凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

150. 发现火灾时，单位或个人应该先自救，如果自救无效，火越着越大时，再拨打火警电话 119。

A. 正确

B. 错误

答案：N

151. 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

152. 发生火灾后，为尽快恢复生产，减少损失，受灾单位或个人不必经任何部门同意，可以清理或变动火灾现场。

A. 正确
B. 错误
答案： N

153. 地方性法规可以设定限制人身自由，吊销营业执照。
A. 正确
B. 错误
答案： N

154. 行政机关可以委托其他组织或者个人实施行政处罚。
A. 正确
B. 错误
答案： N

155. 当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。
A. 正确
B. 错误
答案： Y

156. 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。
A. 正确
B. 错误
答案： Y

157. 当事人认为执法人员与案件有直接利害关系，或者其他关系可能影响公正执法的有权申请回避。
A. 正确
B. 错误
答案： Y

158. 当事人对行政机关拟作出的行政处罚决定，有要求听证的权利。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

159. 行政机关组织听证的费用由当事人承担。

A. 正确

B. 错误

答案：N

160. 当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚停止执行。

A. 正确

B. 错误

答案：N

161. 事故发生单位是指对施工发生负有责任的生产经营单位。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

162. 《生产安全事故罚款处罚规定》规定的国有生产单位的主要负责人、其他负责人、安管人员等，上一年年收入总额由该单位的上级部门确定。非国有单位的上一年年收入总额，由财务、税务部门核定。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

163. 《生产安全事故罚款处罚规定》规定的主要负责人上一年年收入，无法核定和难以确定的，按照本省、自治区、直辖市，上一年度城镇单位就业人员平均工资的5倍以上，10倍以下计算。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

164. 《生产安全事故罚款处罚规定》规定的其他负责人、安管人员以及其他直接负责的主管人员等,上一年年收入,无法核定和难以确定的,按照本省、自治区、直辖市,上一年度城镇单位就业人员平均工资的1倍以上,5倍以下计算。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

165. 《岩棉薄抹灰外墙保温系统材料》JG/T483 是规定岩棉外保温系统环保要求的现行行业标准。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

166. 建筑高度不大于 24m 且采用与基层墙体、装饰层之间有空腔外墙外保温系统的建筑,保温材料燃烧性能不应低于 B2 级。

A. 正确

B. 错误

答案：N

167. 库房占地面积大于 1500 m²时,只需沿库房一侧长边设置消防车道。

A. 正确

B. 错误

答案：N

168. 冷库库房采用金属面绝热夹芯板做保温隔热围护时,夹芯板芯材的燃烧性能不应低于 B1 级,B1 级芯材应为热固性材料。

A. 正确

B. 错误

答案: Y

建筑安全管理类（合计 356 道题）

一、单项选择题（在每小题的 4 个备选答案中，选出 1 个正确答案。错选、不选不得分。）

1. 建设、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表人应当签署()，明确各自工程项目负责人。

- A. 质量终身责任承诺书
- B. 授权委托书
- C. 质量保证书
- D. 免责说明书

答案：B

2. 工程完工后，()应当组织有关单位进行竣工验收。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 勘察单位

答案：B

3. 建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期()。

- A. 延期以 1 次为限，不超过 3 个月
- B. 延期以 1 次为限，不超过 6 个月
- C. 延期以 2 次为限，每次不超过 1 个月
- D. 延期以 2 次为限，每次不超过 3 个月

答案：D

4. 依据《建筑法》规定，()人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

- A. 工程监理

- B. 设计单位
- C. 勘察单位
- D. 安全管理

答案： A

5. 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（ ）要求设计单位改正。

- A. 主管部门
- B. 建设单位
- C. 施工单位
- D. 政府监督机构

答案： B

6. 建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目，应当编制（ ），并采取安全技术措施。

- A. 技术施工组织方案
- B. 施工方案
- C. 施工组织计划
- D. 专项安全施工组织设计

答案： D

7.（ ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

- A. 管线权属单位
- B. 政府主管部门
- C. 建设单位
- D. 设计单位

答案： C

8. 按照《建筑施工企业安全生产管理规范》，施工企业应设立独立的安全生产管理机构，并应按规定配备（ ）安全生产管理人员。

- A. 专职
- B. 兼职
- C. 专门
- D. 专业

答案：A

9. 按照《建筑施工企业安全生产管理规范》，（ ）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

- A. 项目经理
- B. 技术负责人
- C. 企业法人
- D. 安全总监

答案：A

10. 按照《建筑施工企业安全生产管理规范》，生产安全事故发生后，（ ）应按规定及时上报。

- A. 监理企业
- B. 建设单位
- C. 设计单位
- D. 施工企业

答案：D

11. 按照《危险性较大分部分项工程安全管理规定》有关规定，编制的安全专项施工方案应当由（ ）审核签字、加盖单位公章。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 建设单位技术负责人
- C. 总监理工程师
- D. 设计单位技术负责人

答案：A

12. 按照《危险性较大分部分项工程安全管理规定》有关规定，专项施工方案实施前，（ ）应当向施工现场管理人员进行方案交底。

- A. 项目经理
- B. 编制人员或者项目技术负责人
- C. 企业高管
- D. 监理工程师

答案： B

13. 按照《危险性较大分部分项工程安全管理规定》有关规定，施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，（ ）应当在施工现场履职。

- A. 项目负责人
- B. 企业技术负责人
- C. 项目技术负责人
- D. 工长

答案： A

14. 按照《危险性较大分部分项工程安全管理规定》有关规定，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，（ ）应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 施工单位
- D. 监理单位

答案： A

15. 建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书有效期为（ ）年，证书在全国范围内有效。

- A. 1
- B. 2
- C. 3

D. 6

答案：C

16. 建筑施工企业总承包资质序列一级资质企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应不少于（ ）人，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：C

17. 申请从事建筑施工特种作业的人员，应当年满（ ）周岁且符合相关工种规定的年龄要求。

A. 16

B. 18

C. 20

D. 21

答案：B

18. 建设单位存有（ ）的行为，属于违反了《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）的相关规定。

A. 监理单位报告机械存在隐患后，责令安装单位、使用单位立即停工整改的

B. 未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的

C. 参与起重机械联合验收的

D. 要求施工单位进行起重机械监督检验的

答案：B

19. 违反《实施工程建设强制性标准监督规定》的施工单位，责令改正，处工程合同价款（ ）的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

- A. 1%以上 4%以下
- B. 2%以上 5%以下
- C. 2%以上 4%以下
- D. 3%以上 5%以下

答案：C

20. 不是建设行政许可的是（ ）。

- A. 安全生产许可证
- B. 安全报监证
- C. 特种作业人员操作证书
- D. 建筑业企业资质证书

答案：B

21. （ ）是参与建设活动各方必须执行的工程建设强制性标准，不执行强制性标准是（ ）。

- A. 工程建设强制性条文，违约
- B. 工程建设强制性条文，违法
- C. 规范，违法
- D. 规范，违约

答案：B

22. 建设工程实行施工总承包的，由（ ）单位对施工现场的安全生产负总责。

- A. 建设
- B. 监理
- C. 总承包
- D. 分包

答案：C

23. 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（ ）。

- A. 本企业负责人
- B. 当地安全生产监督管理部门
- C. 县级以上地方人民政府
- D. 省级（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门

答案：A

24. 关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

- A. 建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求
- B. 建设单位有权压缩合同约定的工期
- C. 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
- D. 建设单位应当向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

答案：D

25. 建设单位安全生产管理的主要责任和义务不包括（ ）。

- A. 向施工单位提供有关资料
- B. 不得对施工单位的建设活动进行干预
- C. 建设单位应当保证安全生产投入
- D. 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，要有设计方案

答案：B

26. 建设单位在编制（ ）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

- A. 工程概算
- B. 工程预算
- C. 工程决算
- D. 措施费投入

答案：A

27. 设计单位应当按照法律、法规和（ ）进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

- A. 工程建设强制性标准
- B. 可行性报告
- C. 总策划书
- D. 安全技术规范

答案：A

28. 注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，（ ）年内不予注册。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 10

答案：C

29. 《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师的下列行为不属于违法行为（ ）。

- A. 在执业过程中实施商业贿赂
- B. 签署有虚假记载等不合格的文件
- C. 允许他人以自己的名义从事执业活动
- D. 仅在一个单位受聘或者执业

答案：D

30. 下列不属于建筑执业资格的有（ ）。

- A. 注册建造师
- B. 注册监理工程师
- C. 注册结构工程师
- D. 注册环境影响评价师

答案：D

31. 生产经营单位的（ ）对本单位的安全生产工作全面负责。

- A. 主要负责人
- B. 法定代表人
- C. 董事长
- D. 实际负责人

答案：A

32. 在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷是指（ ）。

- A. 危险
- B. 事故隐患
- C. 危险因素
- D. 重大危险源

答案：B

33. 安全生产责任制度是安全生产制度体系中最基础、最重要的制度，其实质是（ ）。

- A. 安全生产重于泰山
- B. 安全生产，人人有责
- C. 制定并落实安全管理制度
- D. 管生产必须管安全

答案：B

34. 搞好企业安全管理，避免工伤事故与职业病的发生，充分保护企业职工的安全与健康，是（ ）的直接体现。

- A. 系统原理
- B. 人本原理
- C. 预防原理
- D. 组织原理

答案：B

35. 在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合，事先采取措施，防止事故的发生。这体现了（ ）的运用。

- A. 预防原理
- B. 本质安全化原则
- C. 安全第一原则
- D. 系统原理

答案：A

36. 当前，从全国建筑施工生产安全事故统计看，所占比例最高的是（ ）。

- A. 高处坠落事故
- B. 各类坍塌事故
- C. 物体打击事故
- D. 起重伤害事故

答案：A

37. 施工单位应当在（ ）的领导下开展安全生产管理工作。

- A. 企业主要负责人
- B. 项目负责人
- C. 企业技术负责人
- D. 企业专职安全管理人员

答案：A

38. 施工单位必须依法参加工伤保险，为本单位（ ）缴纳保险费。

- A. 农民工
- B. 全部职工
- C. 雇工
- D. 其他三项均包括

答案：D

39. 施工单位采购、租赁安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应确保具有（ ）、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

- A. 生产（制造）许可证
- B. 出厂证明
- C. 检测报告
- D. 说明书

答案：A

40. 下列有关监理单位安全监督检查内容叙述不正确的是（ ）。

- A. 检查施工现场安全管理机构的建立及专职安全生产管理人员配备情况
- B. 监督施工单位落实安全技术措施，及时制止违规施工作业
- C. 监督施工单位落实成本控制、工程进度措施情况
- D. 巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况

答案：C

41. （ ）就是将安全目标网络化、细分化，是安全目标管理的核心。

- A. 目标体系
- B. 责任体系
- C. 措施体系
- D. 组织体系

答案：A

42. 企业安全目标管理体系由目标体系和（ ）组成。

- A. 措施体系
- B. 责任体系
- C. 组织体系
- D. 保障体系

答案：A

43. 下列有关安全目标实施叙述不正确的是（ ）。

- A. 建立分级负责的安全责任制度，明确各个部门、人员的权利和责任
- B. 建立安全保证体系，使各层次互相配合、互相促进，推进目标管理顺利开展
- C. 建立各级目标管理组织，加强对安全目标管理的组织领导工作
- D. 建立所有分部分项工程跟踪监控体系，发现事故隐患及时进行整改

答案：D

44. （ ）是通过确定总目标、分解目标、具体实施、严格考核等环节，最终达到安全生产的目的。

- A. 安全目标管理
- B. 安全生产责任制
- C. 安全生产管理机构
- D. 安全生产检查评比

答案：A

45. 企业应当建立以（ ）为负责人的安全生产委员会或安全生产领导小组。

- A. 分管安全生产工作的副总经理
- B. 项目负责人
- C. 总经理
- D. 法人代表

答案：D

46. 1 万 m² 及以下的建筑工程至少应配备（ ）名专职安全生产管理人员。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 无需配备

答案：A

47. 某项目设备安装合同造价为 6000 万，则承担该工程的总承包单位应至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案：B

48. 建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于（ ）名的专职安全生产管理人员。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案：B

49. 建筑施工企业最基本的安全管理制度是（ ）。

- A. 安全生产责任制度
- B. 群防群治制度
- C. 安全生产教育培训制度
- D. 安全生产检查制度

答案：A

50. 建筑施工企业中，负责编制安全技术措施并进行安全技术交底的部门是（ ）。

- A. 生产计划部门
- B. 劳动人事部门
- C. 技术管理部门
- D. 安全管理部门

答案：C

51. 下列不属于建筑施工企业工会组织安全职责的是（ ）。

- A. 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益
- B. 积极反映职工对安全生产工作的意见和要求
- C. 参与组织开展安全生产宣传教育
- D. 参与制定消防安全管理制度并监督执行

答案：D

52. 下列关于企业分管安全生产负责人安全职责叙述不正确的是（ ）。

- A. 组织实施安全工作规划、目标及实施计划
- B. 领导、组织安全生产宣传教育工作
- C. 确定安全生产考核指标；领导、组织安全生产检查
- D. 保证安全生产投入

答案：D

53. 建筑施工单位在工程项目的安全生产第一责任人是（ ）。

- A. 项目负责人
- B. 项目技术负责人
- C. 项目专职安全生产管理人员
- D. 安全技术资料员

答案：A

54. 根据住房城乡建设部有关规定，落实带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责的是（ ）。

- A. 项目负责人
- B. 技术负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 企业法定代表人

答案：D

55. 根据住房和城乡建设部有关规定，建筑施工企业负责人每月定期带班检查时间不少于其工作日的（ ）。

- A. 25%
- B. 30%
- C. 35%
- D. 40%

答案：A

56. 施工单位承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为是（ ）。

- A. 违法发包
- B. 违法分包
- C. 转包
- D. 挂靠

答案：B

57. 单位或个人以其他有资质的施工单位的名义，承揽工程的行为是（ ）。

- A. 违法发包
- B. 违法分包
- C. 转包
- D. 挂靠

答案：D

58. 建筑施工企业安全生产许可证暂扣期满前（ ）个工作日，需向颁发管理机关提出发还安全生产许可证申请。

- A. 10
- B. 12
- C. 14

D. 6

答案： A

59. 同一建筑施工企业在 12 个月内连续发生()次生产安全事故，将吊销安全生产许可证。

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

答案： B

60. 建筑施工企业在 12 个月内同一项目被责令停止施工()次时，将根据情节轻重依法给予暂扣安全生产许可证 30 日至 60 日的处罚。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案： B

61. 建筑施工特种作业人员操作证每()复核一次，需要延期的应于期满前()内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。

A. 半年、六个月

B. 一年、一个月

C. 两年、三个月

D. 两年、六个月

答案： C

62. 首次取得建筑施工特种作业资格证书的人员，在其正式上岗前，应当由用人单位安排不少于()的实习操作。

A. 3 个月

B. 4 个月

C. 6 个月

D. 1 年

答案：A

63. 建筑施工用人单位，应按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训，培训时间不少于（ ）。

A. 10 小时

B. 12 小时

C. 20 小时

D. 24 小时

答案：D

64. 根据《建筑施工企业安全生产管理规范》，建筑施工企业主要负责人、项目负责人教育培训时间每年不得少于（ ）。

A. 20 学时

B. 30 学时

C. 40 学时

D. 50 学时

答案：B

65. 企业安全投入管理的第一责任人是（ ）。

A. 企业财务部门负责人

B. 企业技术负责人

C. 企业法定代表人

D. 企业分管安全生产副总经理

答案：C

66. 建筑施工企业应按照（ ）原则，为作业人员提供劳动防护用品。

A. 谁使用，谁负责

B. 谁使用，谁购买

- C. 谁用工，谁负责
- D. 按需分配

答案：C

67. 劳动防护用品主要是指劳动者在生产过程中为免遭或者减轻（ ）和职业危害所配备的个人防护装备。

- A. 物体打击
- B. 高处坠落
- C. 触电事故
- D. 事故伤害

答案：D

68. 劳动防护用品根据防护性能分为（ ）和（ ）。

- A. 特种劳动防护用品；一般劳动防护用品
- B. 特种劳动防护用品；普通劳动防护用品
- C. 特别劳动防护用品；一般劳动防护用品
- D. 特别劳动防护用品；普通劳动防护用品

答案：A

69. 下列哪项不是申请工伤认定所需要提交的材料？（ ）

- A. 工伤认定申请表
- B. 与用人单位存在劳动关系的证明材料
- C. 医疗诊断证明或者职业病诊断证明书
- D. 职工户籍证明

答案：D

70. 职工因事故接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，并由所在单位（ ）支付。

- A. 按年
- B. 按季度
- C. 每半年

D. 按月

答案：D

71. 职工所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（ ）内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A. 7 日

B. 15 日

C. 30 日

D. 60 日

答案：C

72. 实行总承包的工程项目，从事危险作业人员的意外伤害保险费由（ ）支付。

A. 建设单位

B. 总承包单位

C. 分包单位

D. 个人

答案：B

73. 下列不属于建筑施工企业安全检查内容的是（ ）。

A. 安全目标的实现程度

B. 安全生产职责的落实情况

C. 各项安全管理制度的执行情况

D. 农民工工资发放情况

答案：D

74. 总承包单位工程项目部应组织各分包单位（ ）进行安全检查。

A. 每天

B. 每周

C. 每月

D. 每季度

答案： B

75. 施工单位建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从（ ）到每个从业人员的隐患排查治理和监控职责。

A. 项目负责人

B. 企业主要负责人

C. 安全管理人员

D. 监理单位

答案： B

76. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列不属于隐患排查治理报告应包含内容的是（ ）。

A. 隐患的现状及其产生原因

B. 隐患的危害程度和整改难易程度分析

C. 隐患的治理方案

D. 检查人员的相关信息

答案： D

77. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于隐患排查治理说法错误的是（ ）。

A. 建筑施工企业对技术难度大、风险大的重要工程应重点定期排查

B. 建筑施工企业应建立资金使用专项制度，保证事故隐患排查治理所需资金的投入

C. 建筑施工企业应当按照事故隐患的等级对排查出的事故隐患进行登记，并建立事故隐患信息档案

D. 建筑施工企业在事故隐患治理过程中，对发现的重大事故隐患可以要求工程项目边施工边整改

答案： D

78. 企业应急预案内部评审由（ ）组织有关部门和人员进行。

- A. 企业主要负责人
- B. 企业技术负责人
- C. 企业技术管理部门负责人
- D. 企业安全管理部门负责人

答案： A

79. 根据《建筑施工安全技术统一规范》，应急救援预案演练的方式按照场所可分为室内演练和（ ）。

- A. 单项演练
- B. 多项演练
- C. 综合演练
- D. 现场演练

答案： D

80. 根据《企业职工伤亡事故分类标准》，轻伤事故是指损失工作日低于（ ）日的失能伤害的事故。

- A. 60
- B. 90
- C. 100
- D. 105

答案： D

81. 根据《企业职工伤亡事故分类标准》，死亡事故是指事故发生后当即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（ ）天内死亡的事故。

- A. 100
- B. 60
- C. 30
- D. 40

答案： C

82. 根据《施工企业安全生产评价标准》，下列不属于施工现场安全管理评价评定项目的是（ ）。

- A. 安全生产责任制度
- B. 安全文明资金保障制度
- C. 安全教育培训制度
- D. 施工组织设计

答案：D

83. 根据《施工企业安全生产评价标准》，建筑施工企业应进行年度安全生产自我考评，评价人员不应少于（ ）。

- A. 3 人
- B. 4 人
- C. 5 人
- D. 6 人

答案：A

84. 根据《施工企业安全生产评价标准》，施工企业安全生产条件的量化评价中，抽查一级资质企业在建工程施工现场数量不应少于（ ）个。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

答案：C

85. 建筑施工企业应建立健全以（ ）为第一责任人的企业安全生产管理体系，实施企业安全生产标准化工作。

- A. 企业主要负责人
- B. 企业法定代表人
- C. 企业工会组织负责人
- D. 企业技术负责人

答案：B

86. 建筑施工企业在办理（ ）时，应向建设主管部门提交企业自评材料。

- A. 三类人员安全生产资格证书延期
- B. 安全生产许可证延期
- C. 特种作业人员操作资格证书延期
- D. 其他三项均不正确

答案：B

87. 施工现场应该设置“两栏一报”通常是指（ ）。

- A. 读报栏、公示栏和简报
- B. 读报栏、宣传栏和黑板报
- C. 公示栏、张贴栏和黑板报
- D. 公示栏、信息栏和简报

答案：B

88. 下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ ）。

- A. 禁止标志，含义是禁止人们某种不安全行为
- B. 警告标志，含义是提醒人们对周围环境或活动引起注意
- C. 指令标志，含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施
- D. 提示标志，含义是提示人们不能做出某种行为

答案：D

89. 施工现场安全标志布置总平面图应由绘制人员签名，（ ）审批。

- A. 企业技术负责人
- B. 项目负责人
- C. 项目技术负责人
- D. 项目专职安全生产管理人员

答案：B

90. 施工单位应采取的职业病危害防护措施不包括（ ）。
- A. 选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺
 - B. 配备有效的个人防护用品
 - C. 制定合理的劳动制度，加强施工过程中职业卫生管理和教育培训
 - D. 其他三项均不正确

答案：D

91. 下列关于建筑行业用人单位职业健康监护说法不正确的是（ ）。
- A. 组织接触职业危害的作业人员进行上岗前职业健康体检
 - B. 禁止有职业禁忌症的劳动者从事其所禁忌的职业活动
 - C. 职业健康监护档案应符合要求，并妥善保管
 - D. 及时辞退有职业健康损害的作业人员

答案：D

92. 根据《建筑行业职业病危害预防控制规范》，施工现场应配备受过专业训练的急救员，超过（ ）人的工程项目应配备急救室。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 400

答案：B

93. 确需在夜间进行强噪声施工的，施工前（ ）应向有关部门提出申请，经批准后方可进行施工。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 分包单位

答案：A

94. 根据《施工现场临时建筑物技术规范》，施工现场宜单独设置文体活动室，使用面积不宜小于（ ），供作业人员学习和娱乐。

- A. 30m²
- B. 40m²
- C. 50m²
- D. 60m²

答案： C

95. 人的不安全行为与物的不安全状态是造成事故的（ ）原因。

- A. 直接
- B. 间接
- C. 根本
- D. 深层次

答案： A

96. 保护企业职工的安全与健康，是（ ）的直接体现。

- A. 系统原理
- B. 人本原理
- C. 预防原理
- D. 组织原理

答案： B

97. （ ）原则认为管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激调动人的积极性和创造性。

- A. 动力
- B. 能级
- C. 激励
- D. 封闭

答案： C

98. 安全生产管理包括对人的安全管理和对（ ）的安全管理两个主要方面。

- A. 环境
- B. 财产
- C. 物
- D. 材料

答案： C

99. 工程建设生产方式的变革主要体现在推行（ ）。

- A. 装配式建筑
- B. 工程项目总承包
- C. 全过程工程咨询
- D. 标准化设计

答案： A

100. 装配式建筑的装配化程度是由（ ）来衡量。

- A. 评价单元
- B. 评价等级
- C. 评价标准
- D. 装配率

答案： D

101. 装配式建筑是指结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。其中，建筑的（ ）由混凝土部件构成的装配式建筑，称为装配式混凝土建筑。

- A. 结构系统
- B. 外围护系统
- C. 设备与管线系统
- D. 内装系统

答案： A

102. 评价为 AA 级的装配式建筑，装配率应达到（ ）。

- A. 50%-60%
- B. 60%-75%
- C. 76%-90%
- D. 91%以上

答案：C

103. 建筑产业现代化有两个核心要素，它们是（ ）。

- A. 技术创新，管理创新
- B. 体系创新，制度创新
- C. 模式创新，机制创新
- D. 体制创新，能力创新

答案：A

104. 建筑生产工业化主要体现在三个部分，不包括（ ）。

- A. 建筑设计标准化
- B. 中间产品工厂化
- C. 施工作业机械化
- D. 产业工人技能化

答案：D

105. 消防隐患和管理漏洞的主要表现方面不包括（ ）。

- A. 消防安全管理责任制不落实
- B. 施工人员消防安全意识淡薄
- C. 工地违章用火、用电导致火灾发生
- D. 按要求配备消防安全管理员

答案：D

106. 施工现场内，距配电柜（箱）（ ） m 范围内不应堆放可燃物。

- A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

答案： B

107. 下列材料中应分类专库储存，确保库房内通风良好，并设置严禁明火标志的是（ ）。

A. 可燃材料

B. 易燃易爆危险品

C. 易燃建筑垃圾

D. 易挥发物质

答案： B

108. 施工单位要对现场使用、配置的消防设施和器材认真检查确认，确保配置、使用经过（ ）的合格消防产品。

A. 国家强制认证

B. 消防机构强制认证

C. 应急管理部门强制认证

D. 行业认证

答案： A

109. 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的易燃、可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用（ ）对其覆盖或隔离。

A. 阻燃材料

B. 不燃材料

C. 难燃材料

D. 防火涂料

答案： B

110. 施工过程中，施工现场的（ ）应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。

- A. 施工单位项目负责人
- B. 施工项目技术负责人
- C. 项目专职安全管理人员
- D. 消防安全负责人

答案：D

111.（ ）的负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，履行《中华人民共和国消防法》规定的主要职责。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 消防机构

答案：C

112. 根据《消防法》规定，对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计（ ）制度。

- A. 备案
- B. 登记
- C. 审查验收
- D. 审核

113. 脚手架工程搭设和拆除作业前，应审核（ ），查验搭设脚手架的材料

、构配件，设备检验和施工质量检查验收结果。

- A. 工艺标准
- B. 工艺流程
- C. 专项施工方案
- D. 施工安全考核制度

答案：C

114. 作业脚手架外侧和支撑脚手架作业层栏杆应采用（ ）或其他措施全封闭防护。

- A. 绞索网
- B. 尼龙网
- C. 主动防护网
- D. 密目式安全网

答案：D

115. 可移动的满堂支架脚手架搭设，应在外侧立面、内部纵向和横向间隔不大于（ ）m 由底部至顶部连续设置一道竖向剪刀撑。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

答案：C

116. 单排脚手架搭设高度不应超过（ ）m。

- A. 50
- B. 36
- C. 24
- D. 20

答案：D

117. 门式钢管脚手架的门架高度不宜小于（ ）。

- A. 1600MM
- B. 1700MM
- C. 1800MM
- D. 1900MM

答案：B

118. 当门式作业脚手架的内侧立杆离墙面净距大于（ ）mm 时，应采取内设挑架板或其他隔离防护的安全措施。

- A. 120
- B. 150
- C. 180
- D. 200

答案：B

119. 门式脚手架采用落地、密目式安全立网全封闭，其最大的搭设高度不可能超过（ ）m。

- A. 24
- B. 30
- C. 40
- D. 60

答案：D

120. 2023 年 7 月 26 日至 27 日，宁夏回族自治区党委召开十三届四次全会专题研究部署安全生产工作，集中出台“1+37+8”系列政策文件，其中“1”是 1 个意见，全称是（ ）。

- A. 《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神、统筹发展和安全、切实保障人民群众生命财产安全的意见》
- B. 《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神、切实保障人民群众生命财产安全的意见》
- C. 《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神、统筹发展和安全、提高安全生产工作水平、切实保障人民群众生命财产安全的意见》
- D. 《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神、抓好安全生产工作的意见》

答案：C

121. 根据宁夏回族自治区党委“1+37+8”系列政策文件，建筑施工企业每年至少开展()次覆盖全行业、全领域、全单位、全岗位“四全”安全生产大检查。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案：A

122. 宁夏回族自治区党委十三届四次全会要求当前和今后一个时期全区安全生产工作要坚持把宣传教育培训作为安全生产的基础，注重普及性和专业性、()和集中性相结合，营造重安全、抓安全的社会氛围。

- A. 一贯性
- B. 经常性
- C. 适用性
- D. 逻辑性

答案：B

123. 硬泡聚氨酯保温防水工程施工时，()与其他施工工种同时交叉作业。

- A. 可以
- B. 严禁
- C. 经审批后可以
- D. 根据现场情况决定是否

答案：B

124. 硬泡聚氨酯材料在()，严禁进行电焊、切割等动火作业。

- A. 进入施工现场后
- B. 进入施工现场过程中

- C. 运离施工现场时
- D. 存放于仓库期间

答案：B

125. 硬泡聚氨酯保温层未进行保护层施工前，（ ）进行电焊、切割等动火作业。

- A. 允许
- B. 禁止
- C. 视天气情况
- D. 经监理同意后可以

答案：B

126. 固定动火作业区应位于可燃材料存放位置及加工场所、易燃易爆危险品库房等场所的（ ）。

- A. 全年最大频率风向的上风侧
- B. 全年最小频率风向的上风侧
- C. 全年最大频率风向的下风侧
- D. 全年最小频率风向的下风侧

答案：B

127. 人员密集场所动火审批应经（ ）签字同意。

- A. 消防安全管理人
- B. 消防安全责任人
- C. 部门负责人
- D. 安全监督员

答案：B

128. 人员密集场所禁止在（ ）进行动火作业。

- A. 非营业时间
- B. 营业时间
- C. 夜间

D. 白天

答案： B

二、多项选择题（每小题的 5 个备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。错选不得分，少选扣分）

1. 工程完工后，参加竣工验收主体单位有（ ）。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 勘察单位
- E. 设计单位

答案： ABCDE

2. 以下属于建设单位的质量行为要求的有（ ）。

- A. 按规定办理工程质量监督手续
- B. 不得肢解发包工程
- C. 组织图纸会审、设计交底工作
- D. 按合同约定及时支付工程款
- E. 编制并实施施工组织设计

答案： ABCD

3. 以下属于监理单位的质量行为的是（ ）。

- A. 对施工组织设计、施工方案进行审查
- B. 对施工质量进行巡查，做好巡查记录
- C. 对分包单位的资质进行审核
- D. 对施工质量进行平行检验，做好平行检验记录
- E. 对分项、分部（子分部）工程按规定进行质量验收

答案： ABCDE

4. 以下（ ）属于施工单位的安全行为。

- A. 设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员
- B. 按规定办理施工安全监督手续
- C. 项目负责人、专职安全生产管理人员必须与办理施工安全监督手续的备案资料一致
- D. 按规定对从业人员进行安全生产教育和培训
- E. 按规定为作业人员提供劳动防护用品

答案：ACDE

5. 实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托（ ），书面通知被监理的建筑施工企业。

- A. 工程监理单位
- B. 监理的内容
- C. 监理报酬
- D. 监理权限
- E. 监理合同

答案：ABD

6. 有下列情形（ ）之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。

- A. 需要临时占用规划批准范围以外场地的
- B. 可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的
- C. 中断道路交通的
- D. 需要临时停水、停电的
- E. 需要进行爆破作业的

答案：ABCDE

7. 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托（ ）提出设计方案。

- A. 有资质条件设计单位
- B. 原设计单位

- C. 认可的新设计单位
- D. 政府主管指定的设计单位
- E. 随便一个设计单位

答案：AB

8. 建筑施工企业必须按照（ ），对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

- A. 工程设计要求
- B. 国家规范
- C. 施工技术标准
- D. 施工进度计划
- E. 合同的约定

答案：ACE

9. 临时消防给水系统应做到无盲区、全覆盖保护，临时消防给水系统中的（ ）等应确保满足要求、正常使用，不得擅自挪用、关闭、停用。

- A. 加压水泵
- B. 中转水池（水箱）
- C. 供水管网上的控制阀门
- D. 水泵接合器
- E. 室内消火栓

答案：ABCDE

10. 总包单位对分包单位的安全生产管理应包括（ ）等工作内容。

- A. 分包单位的选择
- B. 供应商的选择
- C. 施工过程管理
- D. 评价
- E. 近三年发生较大及以上质量事故的情况

答案：ABCD

11. 施工企业的工程项目部应根据企业安全生产管理制度，实施施工现场安全生产管理，应包括（ ）内容。

- A. 制订项目安全管理目标，建立安全生产组织与责任体系，明确安全生产管理职责，实施责任考核
- B. 配置满足安全生产、文明施工要求的费用、从业人员、设施、设备、劳动防护用品及相关的检测器具
- C. 编制安全技术措施、方案、应急预案
- D. 落实施工过程的安全生产措施，组织安全检查，整改安全隐患
- E. 确定消防安全责任人，制订用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志

答案：ABCDE

12. 项目专职安全生产管理人员应按规定到岗，并应履行下列主要安全生产职责有（ ）。

- A. 对项目安全生产管理情况应实施巡查
- B. 阻止和处理违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象，并应作好口头汇报
- C. 对危险性较大的分部分项工程应依据方案实施监督并作好记录
- D. 应建立项目安全生产管理档案
- E. 并应定期向企业报告项目安全生产情况

答案：ACDE

13. 施工企业应根据施工管理和环境特征，组织各管理层制订应急救援预案，应包括下列内容：（ ）。

- A. 紧急情况、事故类型及特征分析
- B. 应急救援组织机构与人员及职责分工、联系方式
- C. 应急救援设备和器材的调用程序
- D. 与企业内部相关职能部门和外部政府、消防、抢险、医疗等相关单位与部门的信息报告、联系方法

E. 抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排
答案：ABCDE

14. 属于生产安全事故报告内容的有（ ）。
- A. 事故的时间、地点和相关单位名称
 - B. 事故的过错人
 - C. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括失踪、下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失
 - D. 事故的初步原因
 - E. 事故发生后采取的措施及事故控制情况

答案：ACDE

15. 生产安全事故调查和处理应做到（ ）。
- A. 事故描述不清不放过
 - B. 事故原因不查清楚不放过
 - C. 事故责任者和从业人员未受到教育不放过
 - D. 事故责任者未受到处理不放过
 - E. 没有采取防范事故再发生的措施不放过

答案：BCDE

16. 属于施工企业安全检查应包括的内容有（ ）。
- A. 安全管理目标的实现程度
 - B. 安全生产职责的履行情况
 - C. 各项安全生产管理制度的执行情况
 - D. 施工现场管理行为和实物状况
 - E. 生产安全事故、未遂事故和其他违法违规事件的报告调查、处理情况

答案：ABCDE

17. 安全检查的类型应包括（ ）等。
- A. 日常巡查

- B. 专项检查
- C. 季节性检查
- D. 定期检查
- E. 不定期抽查

答案：ABCDE

18. 从业人员接受安全生产教育和培训的目的是（ ）。

- A. 提高安全生产技能
- B. 服从管理
- C. 增强事故预防能力
- D. 掌握安全生产知识
- E. 增强事故应急处理能力

答案：ACDE

19. 根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（ ）等方面的工程建设标准强制性条文。

- A. 市容市貌
- B. 质量
- C. 安全
- D. 卫生
- E. 环境保护

答案：BCDE

20. 总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始怀疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ ）。

- A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B. 专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
- C. 总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

- D. 专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
- E. 分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

答案：ABDE

21. 安全生产管理就是运用人力、物力和财力等有效资源,利用()
等措施,实现安全生产的活动。

- A. 计划
- B. 组织
- C. 指挥
- D. 协调
- E. 控制

答案：ABCDE

22. 企业的安全文化建设主要包括以下哪些内容? ()

- A. 通过宣传活动,提高各层次人员的安全意识
- B. 通过教育培训,提高职工的安全素质
- C. 通过制度建设,统一职工的安全行为
- D. 通过全员参与,营造安全文化氛围
- E. 通过设备改进,减少生产安全事故发生

答案：ABCD

23. 下列哪些属于安全生产基本要素? ()

- A. 安全法制
- B. 安全责任
- C. 安全文化
- D. 安全科技
- E. 安全投入

答案：ABCDE

24. 在生产安全事故调查处理中,坚持的四不放过原则是指()。

- A. 事故原因没有查清不放过

- B. 责任人员没有受到处理不放过
- C. 职工群众没有受到教育不放过
- D. 防范措施没有落实不放过
- E. 事故单位未受到处理不放过

答案： ABCD

25. 在建筑施工企业中，需要取得安全生产考核合格证书的是()。

- A. 企业主要负责人
- B. 项目负责人
- C. 项目技术负责人
- D. 专职安全生产管理人员
- E. 特种作业人员

答案： ABD

26. 关于施工单位的安全技术管理，下列叙述正确的是()。

- A. 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施
- B. 施工单位对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并按照有关规定审查、论证和实施
- C. 施工单位应根据有关规定对项目、班组和作业人员分级进行安全技术交底
- D. 施工单位应当定期进行技术分析，改造、淘汰落后的施工工艺、技术和设备，推行先进、适用的工艺、技术和装备
- E. 施工单位经过建设单位的同意可以使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备

答案： ABCD

27. 企业确定安全目标的原则应体现()等。

- A. 重点性
- B. 先进性
- C. 可行性
- D. 全面性

E. 对应性

答案：ABCDE

28. 企业决策机构在安全生产方面的主要职责包括（ ）。

A. 组织制定企业安全生产中长期管理规划、安全管理规章制度、安全管理目标

B. 建立健全安全生产管理机构，制定并监督各级管理机构及人员的安全责任落实

C. 建立明确的安全目标、责任制考核办法，并保证提供相应的人力、物力和财力资源支持

D. 审议和决策本单位安全工作的重大事项，决定年度安全工作部署

E. 定期召开安全专题会

答案：ABCDE

29. 根据有关规定，下列建筑施工总承包一级资质企业安全生产管理机构中配备的专职安全管理人员数量，符合要求的是（ ）。

A. 6 名

B. 4 名

C. 2 名

D. 3 名

E. 5 名

答案：ABE

30. 下列属于企业安全生产责任制制定原则的有（ ）。

A. 合法性

B. 可操作性

C. 全面性

D. 重要性

E. 通用性

答案：ABC

31. 下列属于建筑施工企业安全生产管理部门职责的有（ ）。

- A. 制订企业安全生产检查计划并组织实施
- B. 监督在建项目安全生产费用的使用
- C. 参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
- D. 通报在建项目违规违章查处情况
- E. 组织开展安全生产评优评先表彰工作

答案：ABCDE

32. 下列属于建筑施工企业安全生产管理部门职责的有（ ）。

- A. 宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准
- B. 编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
- C. 组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练
- D. 组织开展安全教育培训与交流
- E. 协调配备项目专职安全生产管理人员

答案：ABCDE

33. 下列属于企业分管安全生产负责人的安全职责的有（ ）。

- A. 组织安全生产宣传教育工作
- B. 确定安全生产考核指标，领导、组织安全生产检查
- C. 领导、组织对分包分供方的安全生产主体资格考核与审查
- D. 认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保证安全生产保障体系的正常运转
- E. 发生生产安全事故，组织实施生产安全事故应急救援

答案：ABCDE

34. 根据住房和城乡建设部有关规定，企业施工现场带班人员包括（ ）。

- A. 企业法定代表人
- B. 总经理
- C. 主管质量安全和生产工作的副总经理
- D. 项目副经理

E. 总工程师、副总工程师以及工程项目的项目负责人

答案：ABCE

35. 建筑施工企业在企业资质升级和增项申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准（ ）。

A. 发生过较大生产安全事故的

B. 隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故的

C. 需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗且情节严重的

D. 发生过两起以上一般生产安全事故的

E. 破坏事故现场、阻碍对事故调查的

答案：ABCDE

36. 下列哪些属于建筑施工企业申请安全生产许可证应当具备的条件？（ ）

A. 管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格

B. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入

C. 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

D. 依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费

E. 施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产的要求

答案：ABCDE

37. 企业主要负责人有下列行为之一的，安全生产考核合格证书期满时，不予延期并重新考核（ ）。

A. 所在企业发生过较大及以上等级生产安全责任事故的

B. 所在企业发生过两起及以上一般生产安全责任事故的

C. 本人未依法认真履行安全生产管理职责，被处罚或通报批评的

D. 未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设主管部门继续教育的

E. 未按规定提出延期申请的

答案：ABCDE

38. 申请从事建筑施工特种作业的人员，应具备下列哪些基本条件？
()

- A. 年龄满 18 周岁且符合相关工种规定的年龄要求
- B. 身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷
- C. 初中以上文化程度
- D. 高中以上文化程度
- E. 符合相应特种作业需要的其他条件

答案：ABCE

39. 下列属于建筑施工特种作业人员的有 ()。

- A. 建筑电工
- B. 建筑架子工
- C. 建筑起重信号司索工
- D. 建筑起重机械司机
- E. 建筑起重机械安装拆卸工

答案：ABCDE

40. 下列哪些人员应当接受安全教育培训？ ()

- A. 企业各管理层的负责人
- B. 特种作业人员
- C. 新上岗作业人员
- D. 待岗复工作业人员
- E. 转岗作业人员

答案：ABCDE

41. 建筑施工企业开展的教育培训类型主要有 ()。

- A. 年度安全教育培训
- B. 新工人三级安全教育培训

- C. 作业人员转场、转岗和复岗安全教育培训
- D. 节假日安全教育培训
- E. 季节性安全教育培训

答案：ABCDE

42. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定，建筑施工企业安全生产费用可用于（ ）。

- A. 安全生产检查相关费用支出
- B. 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
- C. 发生生产安全事故时，可用于医疗费用支付
- D. 安全生产宣传，教育培训支出
- E. 当企业资金不足时，可用于农民工工资发放

答案：ABD

43. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患治理方案的内容应当包括（ ）。

- A. 治理的目标和任务
- B. 采取的方法和措施
- C. 经费和物资的落实
- D. 负责治理的机构和人员
- E. 治理的时限和要求

答案：ABCDE

44. 根据《建筑施工安全技术统一规范》，生产安全事故应急救援预案的基本内容应包括（ ）。

- A. 建筑施工中潜在的风险及其类别、危险程度
- B. 发生紧急情况时应急救援组织机构与人员职责分工、权限
- C. 对应急救援设备、器材、物资进行维护和定期检测的要求
- D. 应急救援设备、器材、物资的配置、选择、使用方法和调用程序
- E. 组织抢险急救、现场保护、人员撤离或疏散等活动的具体安排

答案：ABCDE

45. 下列哪些属于事故调查报告的内容？（ ）

- A. 事故基本情况和概况
- B. 事故发生后采取的措施
- C. 事故原因和事故性质
- D. 对事故责任单位和责任人的处理建议
- E. 事故的教训和防止类似事故再次发生所应采取的措施的建议

答案：ABCDE

46. 下列关于施工现场消防车道设置陈述正确的有（ ）。

- A. 临时消防车道的左侧应设置消防车行进路线指示标识
- B. 施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道
- C. 临时消防车道的净宽度和净高度均不应小于 4m
- D. 施工现场临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于 5m，且不宜大于 40m
- E. 施工现场确有困难只能设置 1 个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路

答案：BCDE

47. 既有建筑在进行扩建、改建施工时，应符合下列哪些防火要求？（ ）

- A. 明确划分施工区和非施工区，施工区不得营业、使用和居住
- B. 非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通
- C. 施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置
- D. 向非施工区居住和使用者进行消防宣传教育
- E. 在施工区和非施工区之间设置不燃烧体隔墙进行防火分隔

答案：ABCDE

48. 建筑施工现场选择灭火器时，应考虑（ ）因素。

- A. 灭火器的类型应与配置场所可能发生的火灾类型相匹配

- B. 灭火器配置场所的危险等级
- C. 灭火器的灭火效能和通用性
- D. 灭火剂对保护物品的污损程度
- E. 灭火器设置点的环境温度

答案：ABCDE

49. 安全管理基本原理包括（ ）。

- A. 系统原理
- B. 人本原理
- C. 预防原理
- D. 能量原理
- E. 效益原理

答案：ABC

50. 事故致因理论中较具代表性的系统理论有（ ）等。

- A. 轨迹交叉理论
- B. 瑟利的人的失误模型及其扩展研究
- C. P 理论
- D. 能量释放理论
- E. 事故致因突变理论

答案：ABCDE

51. 下列描述建筑工程中人机工程学之所以重要的原因是（ ）。

- A. 作业难度大
- B. 工作环境差
- C. 劳动强度大，劳动保护不够重视
- D. 安全事故相对较多
- E. 从业人员素质相对不高

答案：ABCDE

52. 设置在建设工程施工现场，用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等的各类消防设施，包括（ ）等。

- A. 灭火器
- B. 消防给水系统
- C. 应急照明
- D. 疏散指示标志

答案：ABCD

53. 临时消防车道的（ ）均不应小于4米。

- A. 净长度
- B. 净宽度
- C. 净空高度
- D. 净体积

答案：BC

54. 在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器（ ）。

- A. 易燃易爆危险品存放及使用场所
- B. 动火作业场所
- C. 可燃材料存放、加工及使用场所
- D. 变配电房

答案：ABCD

55. 下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网（ ）。

- A. 高层建筑外脚手架的安全防护网
- B. 建筑外墙改造其外脚手架的安全防护网
- C. 临时疏散通道的安全防护网
- D. 门窗防护网

答案：ABC

56. 施工现场的下列场所应配备临时应急照明（ ）。

- A. 自备发电机房及变配电房

- B. 无天然采光的作业场所及疏散通道
- C. 超过 100m 的在建工程的室内疏散通道
- D. 发生火灾时仍需坚持工作的其他场所

答案：ABCD

57. 施工消防安全工作是按照（ ）的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

- A. 政府统一领导
- B. 部门依法监管
- C. 单位全面负责
- D. 社区安全共建
- E. 公民积极参与

答案：ABCE

58. 任何单位和个人都有（ ）的义务。

- A. 维护消防安全
- B. 保护消防设施
- C. 参与消防演习
- D. 预防火灾
- E. 报告火警

答案：ABDE

59. 根据宁夏回族自治区党委“1+37+8”系列政策文件，着眼宁夏长治久安，坚决落实“五个全面”目标任务，“五个全面”是指（ ）。

- A. 安全生产思想意识全面增强
- B. 安全生产制度体系全面建立
- C. 安全生产基层基础全面夯实
- D. 安全生产隐患排查全面加强
- E. 安全生产总体形式全面向好

答案：ABCDE

60. 根据宁夏回族自治区党委“1+37+8”系列政策文件，着眼宁夏长治久安，实现“三个不发生”目标任务，“三个不发生”是指（ ）。

- A. 不发生生产安全事故
- B. 不发生重特大生产安全事故
- C. 不发生安全生产领域较大网络舆情炒作事件
- D. 不发生安全生产领域风险向政治安全领域传导问题
- E. 不发生瞒报、谎报事故

答案：BCD

61. 根据宁夏回族自治区党委“1+37+8”系列政策文件，建筑施工企业必须全面开展行业检查，坚持“（ ）”和“（ ）”原则，定期组织开展风险隐患排查。

- A. 管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全
- B. 宁可十防九空、不可一日无防
- C. 谁主管谁负责，谁审批谁负责
- D. 责任、措施、资金、时限、预案“五落实”
- E. 强化安全生产风险防范意识

答案：AC

62. 宁夏回族自治区党委十三届四次全会要求当前和今后一个时期全区安全生产工作要做到的“三个指向”是什么？（ ）。

- A. “所有事”全领域覆盖
- B. “一件事”全链条管控
- C. “落实事”全过程监管
- D. “所有事”全部监督
- E. “一件事”全部覆盖

答案：ABC

63. 以下哪些情况出现时，硬泡聚氨酯保温防水工程严禁进行电焊、切割等动火作业？（ ）

- A. 硬泡聚氨酯材料进入施工现场过程中
- B. 硬泡聚氨酯保温层喷涂施工过程中
- C. 硬泡聚氨酯保温层安装施工过程中
- D. 硬泡聚氨酯保温层未进行保护层施工前
- E. 硬泡聚氨酯保温层上有可靠防火构造措施时

答案：ABCD

64. 关于硬泡聚氨酯保温防水工程施工防火规定，下列说法正确的是（ ）

- A. 应加强施工过程防火管理
- B. 硬泡聚氨酯保温层无保护层保护时，严禁动火作业
- C. 硬泡聚氨酯保温层上无可靠防火构造措施时，不得采用热熔法施工防水材料
- D. 可以与其他施工工种随意交叉作业
- E. 硬泡聚氨酯保温层安装完成后即可随意动火

答案：ABC

65. 关于修缮材料现场抽样复验，以下说法正确的是（ ）。

- A. 修复面积合计达到 1000 m²及以上时需进行复验
- B. 只有主要修缮项目才需要符合相关规定
- C. 抽样数量有明确标准，应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411
- D. 无论修复面积多少，所有修缮材料都要进行现场抽样复验
- E. 修缮材料复验与建筑节能工程质量验收规范无关

答案：ABC

66. 当满足修复面积合计达到 1000 m²及以上的条件进行修缮材料现场抽样复验时，涉及到的工作内容有（ ）。

- A. 确定主要修缮项目并使其符合规定
- B. 依据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 确定抽样数量
- C. 对所有修缮材料进行全面检测

- D. 记录抽样过程和检测结果
- E. 若复验不合格，直接使用材料并记录情况

答案：ABD

67. 建筑施工现场采取防火措施时，关于易燃易爆危险品库房的要求有（ ）。

- A. 与在建建筑的间距应符合防火要求
- B. 与固定动火作业区的间距应符合防火要求
- C. 上方或附近有架空高压电力线时，布置应符合相关规定
- D. 可随意布置，无需考虑防火间距
- E. 只需考虑与人员密集区的间距

答案：ABC

三、判断题（每小题的 2 个备选答案中，答案 A 表示说法正确，答案 B 表示说法不正确，选出 1 个判断结果。错选、不选不得分。）

1. 按规定建设单位将委托的监理单位、监理的内容及监理权限书面通知或口头知被监理的建筑施工企业。

- A. 正确
- B. 错误

答案：N

2. 设计单位应当按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

- A. 正确
- B. 错误

答案：Y

3. 实施施工总承包的，总承包单位应当与分包单位签订安全生产协议书，明确各自的安全生产职责并加强履约管理。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

4. 现场所有有危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

A. 正确

B. 错误

答案： N

5. 建设单位按规定制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

A. 正确

B. 错误

答案： N

6. 监理单位按规定对现场实施安全监理。发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

7. 作业脚手架底部立杆上设置的纵向、横向扫地杆符合规范及专项施工方案要求。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

8. 高处吊篮内作业人员不应超过 2 人。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

9. 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应制定唯一的责任主体，并为之负责。

A. 正确

B. 错误

答案：N

10. 建设工程施工前，施工单位项目负责人应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 正确

B. 错误

答案：N

11. 工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

12. 工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的需在合同中说明。

A. 正确

B. 错误

答案：N

13. 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

14. 建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

15. 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员。

A. 正确

B. 错误

答案：N

16. 作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

17. 作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

18. 建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

19. 建筑物交付使用后，因建筑工程质量不合格受到损害的，无权向责任者要求赔偿。

A. 正确

B. 错误

答案：N

20. 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

21. 安全生产管理人员拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

A. 正确

B. 错误

答案：N

22. 《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中有组织制定实施本单位安全生产教育和培训计划。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

23. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合地方标准。

A. 正确

B. 错误

答案：N

24. 重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

25. 储存、使用危险物品的仓库与员工宿舍在同一座建筑物内时，应当与员工宿舍保持安全距离。

A. 正确

B. 错误

答案：N

26. 企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

27. 工程项目或设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人时应签署安全生产管理协议。

A. 正确

B. 错误

答案：N

28. 根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

29. 根据《建筑施工安全检查标准》，建筑施工安全检查的总评分为：优良、合格和不合格三个等级。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

30. 工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准应及时修订或废止。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

31. 《工程建设标准强制性条文》对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。工程建设强制性标准监督检查的内容包括对建设单位、施工单位在施工建设过程中，是否注意周边环境有关人身与财产的安全采取必要的防护措施进行监督检查。

A. 正确

B. 错误

答案：N

32. 下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护、公共利益的条文。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

33. 工程建设标准根据级别可以划分为国家标准、行业标准、协会标准、地方标准。

A. 正确

B. 错误

答案： N

34. 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告当地安全生产监督管理部门。

A. 正确

B. 错误

答案： N

35. 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

36. 勘察单位提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

37. 安全生产主要包括对人的安全管理、对物的安全管理两个方面。

A. 正确

B. 错误

答案： N

38. 根据安全发展理念，社会发展必须把安全作为基础前提和保障，绝不能以牺牲人的生命健康换取一时的发展。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

39. 三同步原则是指企业在规划和实施自身发展时，安全生产要与之同步规划，同步组织实施，同步运作投产。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

40. 管生产必须管安全是安全生产工作必须坚持的原则。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

41. 生产经营单位是生产经营活动的主体，是安全生产工作的实施者、落实者和承担者。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

42. 施工单位申请领取建筑工程施工许可证时，应当将施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划提交建设主管部门。

A. 正确

B. 错误

答案： N

43. 施工单位可以将依法承揽的工程转包给具备同等安全生产条件的建筑施工企业。

A. 正确

B. 错误

答案： N

44. 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

45. 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施费用，实行专款专用，不得挪作他用。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

46. 施工单位使用的被派遣劳动者，其岗位安全教育培训应由原派遣单位组织。

A. 正确

B. 错误

答案：N

47. 检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

48. 措施体系是安全目标实现的保证，是安全措施的具体化、系统化。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

49. 目标分解横向到边就是把安全总目标自上而下地一层一层分解，明确责任，使责任落实到人。

A. 正确

B. 错误

答案： N

50. 安全目标体系由总目标、分目标和子目标组成。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

51. 建筑施工企业在其承包建设的工程项目中可以不建立安全生产领导小组，只要配备满足要求的专职安全管理人员即可。

A. 正确

B. 错误

答案： N

52. 建筑施工专业承包一级资质企业，应配备不少于 5 名专职安全生产管理人员。

A. 正确

B. 错误

答案： N

53. 总承包单位建筑工程、装修工程，按照建筑面积配备，5 万 m² 及以上的工程配备不少于 3 名专职安全生产管理人员。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

54. 采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，不用增加项目专职安全生产管理人员的数量。

A. 正确

B. 错误

答案： N

55. 安全生产责任制是建筑施工企业所有安全规章制度的核心制度。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

56. 安全生产人人有责、各负其责是保证建筑施工企业的生产经营活动安全进行的重要基础。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

57. 建筑施工企业设备管理部门负责各类安全防护用具、设施的采购。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

58. 建筑施工企业劳动人事部门应当对违反安全生产管理制度和劳动纪律的人员，提出处理建议和意见。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

59. 建筑施工企业工会组织发现危及从业人员生命安全的情况，有权向本企业建议组织从业人员撤离危险场所。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

60. 企业专职安全生产管理人员应当监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

61. 建筑施工企业安全责任制考核实行一票否决制。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

62. 工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

63. 建筑施工企业遗失三类人员安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

64. 持有建筑施工特种资格证书的人员，实习操作期未滿的可单独从事相应的工种的作业。

A. 正确

B. 错误

答案：N

65. 建筑施工特种作业人员考核合格的，由省级建设主管部门统一颁发证书，但证书只在本省通用。

A. 正确

B. 错误

答案： N

66. 建筑施工用人单位已经口头对特种作业人员进行安全技术交底，可以不用书面告知特种作业人员违章操作的危害。

A. 正确

B. 错误

答案： N

67. 建筑施工企业安全生产教育培训应贯穿于生产经营的全过程。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

68. 根据有关要求，专职安全管理人员每年接受安全培训的时间，不得少于 40 学时。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

69. 防火安全知识应当作为冬季安全教育培训的一项主要内容。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

70. 施工企业安全生产费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入不可竞争性费用。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

71. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证所需费用可以从企业安全生产费用中支取。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

72. 企业用于施工现场防雷、防台风的费用可以从安全生产费用中列支。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

73. 建筑施工企业各管理层应定期对下一级管理层安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查和考核。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

74. 建筑施工企业应建立施工现场重大危险源公示制度，并在施工现场设置重大危险源公示牌。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

75. 不需要专家论证的安全专项施工方案经施工单位审核批准后即可实施。

A. 正确

B. 错误

答案：N

76. 安全检查是消除事故隐患、落实整改措施、防止伤亡事故发生、改善劳动条件的重要手段。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

77. 企业每半年应对工程项目施工现场安全职责落实情况至少进行一次检查。

A. 正确

B. 错误

答案：N

78. 总承包工程项目部每月对照《建筑施工安全检查标准》，至少进行一次定量检查。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

79. 建筑施工企业对安全检查中发现的问题和隐患，应定人、定时间、定措施组织整改，并跟踪复查。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

80. 施工单位应当鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

81. 应急救援预案一旦制定就应该严格实施，无需修订。

A. 正确

B. 错误

答案：N

82. 事故应急救援预案中只需要包括企业内部职能部门和人员的联系方式。

A. 正确

B. 错误

答案：N

83. 应急救援演练的目的之一是检验救援人员是否明确自己的职责和应急行动程序，以及反应队伍的协同反应水平和实战能力。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

84. 作业人员由于地面踏空失足坠入洞、沟、升降口、漏斗等引起的伤害事故属于高处坠落事故。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

85. 根据《企业职工伤亡事故分类标准》，职工受伤后，损失工作日等于和超过100日（小于6000日）属于重伤事故。

A. 正确

B. 错误

答案：N

86. 某施工现场塔式起重机司机上下驾驶室时，发生的坠落伤害应属于起重伤害事故。

A. 正确

B. 错误

答案： N

87. 发生生产安全事故后，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

88. 事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起 15 日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A. 正确

B. 错误

答案： N

89. 建筑施工企业应依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等开展企业安全生产标准化自评工作。

A. 正确

B. 错误

答案： N

90. 施工现场生活性临时房屋若在场地内，一般应布置在现场的四周或集中于一侧。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

91. 施工现场职工宿舍每间居住人员可以为 20 人。

A. 正确

B. 错误

答案： N

92. 施工现场生活区淋浴室内应设置储衣柜或挂衣架，室内使用安全电压，设置防水防爆灯具。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

93. 施工现场食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具必须生熟分开。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

94. 搅拌站应当搭设搅拌棚，挂设搅拌安全操作规程和相应的警示标志、混凝土配合比牌。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

95. 安全标志必须穿防护服、必须穿防护鞋均属于警告标志。

A. 正确

B. 错误

答案：N

96. 施工现场某种安全标志几何图形为蓝底白色图形的圆形图案，则该安全标志是提示标志。

A. 正确

B. 错误

答案：N

97. 施工现场应当根据工程特点，有针对性地设置、悬挂安全标志。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

98. 根据建筑工程选址位置、施工现场平面布置、作业周围环境、施工工艺的不同，将动火等级分为一、二、三级。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

99. 某施工现场一次火灾事故未造成人员伤亡，但造成 3000 万元直接财产损失，则该火灾为一般火灾事故。

A. 正确

B. 错误

答案：N

100. 施工现场易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 10m。

A. 正确

B. 错误

答案：N

101. 当施工现场带电设备发生火灾时，可采用化学泡沫灭火器进行灭火。

A. 正确

B. 错误

答案：N

102. 根据国家安监总局等四部门联合印发的《防暑降温措施管理办法》，日最高气温达到 40℃ 以上时，用人单位应当停止当日室外露天作业。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

103. 办公生活区应设专职或兼职保洁员，负责卫生清扫和保洁。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

104. 建筑施工现场内的食堂应取得相关部门颁发的许可证。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

105. 建筑施工现场的开水炉、电热水器、保温水桶应上锁由专人负责管理。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

106. 施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

107. 当在建工程周边没有人员的情况下，可以采用凌空抛撒的方式清运楼内建筑垃圾。

A. 正确

B. 错误

答案：N

108. 为了减少建筑垃圾运输量，可以在施工现场将部分焚烧后再清运。

A. 正确

B. 错误

答案：N

109. 施工现场的危险性废弃物应就地填埋，严禁运出施工现场。

A. 正确

B. 错误

答案：N

110. 施工现场存放的油料和化学溶剂等应设置专用库房，并对地面进行防渗漏处理。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

111. 施工现场的强噪声设备宜设置在靠近居民区的一侧。

A. 正确

B. 错误

答案：N

112. 易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

113. 安全生产管理的最终目的是为了减少和控制危害和事故，尽量避免生产过程中发生人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

114. 事故频发倾向理论最大的弱点就是过分强调了人的个性特征在事故中的影响，无视教育培训与培训在安全管理中的作用。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

115. 人的不安全行为或物的不安全状态破坏对能量或危险物质的控制，是导致能量或危险物质意外释放的直接原因。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

116. 安全管理绩效是造成事故的间接原因。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

117. 注意力分散模型认为，物理危险或工人精神不集中导致注意力分散是导致建筑事故发生的主要原因。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

118. 管理失误主要表现在对导致事故的根本原因控制不足，也可以说是对危险源控制不足。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

119. 多数情况下，在直接原因的背后，往往存在着企业经营者、管理监督者在安全管理上的缺陷，这是造成事故的本质原因。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

120. 据统计，绝大多数的事故不是由人机系统中人的因素引起的。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

121. 施工安全事故预防的 3E 对策分别是 Education（教育对策）、Engineering（技术对策）和 Enforcement（管理对策）。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

122. 土方工程施工应由具有地基基础工程专业承包资质或相应的工程总承包资质及安全生产许可证的企业承担。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

123. 从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

124. 在脚手架上进行电、气焊作业时，应有防火措施和专人看守。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

125. 施工过程中， 严禁拆除或移动脚手架上的安全防护设施。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

126. 搭设及拆除脚手架时， 必须设置警戒线、 警戒标志， 并应派专人看守， 严禁非作业人员入内。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

127. 混凝土浇筑前， 项目技术负责人和项目总监应对现场的安全生产条件进行确认， 否则不得浇筑混凝土。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

128. 当现场需提前拆模时， 必须经项目专职安全管理人员进行确认。

A. 正确

B. 错误

答案： N

129. 爬升模板拆除时， 应设置警戒区， 由专人监护， 专人指挥， 禁止交叉作业。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

130. 模板及配件进场后，现场应对所用部件进行全数检查和复试。

A. 正确

B. 错误

答案：N

131. 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，也可签订安全生产管理协议。

A. 正确

B. 错误

答案：N

132. 一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A. 正确

B. 错误

答案：N

133. 建筑架子工属于特种作业人员，从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

134. 现场技术人员应当按照规定向脚手架搭设与拆除等作业的人员进行安全技术交底，不需履行签字手续。

A. 正确

B. 错误

答案：N

135. 脚手架拆除前，现场先拉好警戒围栏，现场技术人员和专职安全管理人员应对拆除作业进行巡查，及时纠正违章行为。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

136. 连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

137. 脚手架架体搭设前应编制专项施工方案，结构设计应通过计算或验算，并按规定进行审核、审批。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

138. 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

139. 任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。

A: 正确

B: 错误

答案： N

140. 优化消防监管执法模式，遵循“突出重点、兼顾一般、全面监管”的原则，进一步优化消防监管方式，明确消防救援机构对单位实行网格化分块监管。

A. 正确

B. 错误

答案： N

141. 在开展建设工程消防设计审查与验收时，可以委托第三方机构提供技术服务。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

142. 可燃材料库房内，高热灯具与易燃物之间必须保持一定安全距离。

A. 正确

B. 错误

答案：N

143. 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

144. 施工现场要有明显的防火宣传标志。施工现场的义务消防人员，要定期组织教育培训，并将培训资料存入企业档案中。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

145. 施工单位在承建工程项目签订的《工程合同》中，必须有防火安全的内容，会同建设单位做好防火工作。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

146. 施工材料的存放库房应采用非燃材料支搭。易燃易爆物品必须有严格的防火措施，应专库储存，规范集中存放，保持通风，配备灭火器材，指定防火负责人，确保施工安全。

A. 正确

B. 错误

答案：N

147. 根据《消防法》规定，建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

A 正确

B 错误

答案：Y

148. 根据2023年9月23日宁夏回族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议第二次修订《宁夏回族自治区燃气管理条例》，瓶装燃气经营企业在气瓶充装、瓶装燃气经营过程中，不得有下列行为：向餐饮用户提供气液两相气瓶。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

149. 餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，可以依法配备安全生产管理人员，安装符合要求的可燃气体报警装置、切断装置和连接管，并保障其正常使用。

A. 正确

B. 错误

答案：N

150. 模板支撑脚手架由于地基土未分层压实，在浇筑混凝土过程中泡水严重下陷，班组长安排人员进入模板架体下进行边加固，一边浇混凝土，是否正确。

A. 正确

B. 错误

答案： N

151. 吊钩由于长期使用产生剥裂，必须对其焊接修补后方可继续使用。

()

A. 正确

B. 错误

答案： N

152. 建立现代化消防监管模式，单位应当采用电气火灾监控技术，提升对电器产品及其线路运行状态的监测、预警和处置能力。

A. 正确

B. 错误

答案： N

153. 根据宁夏回族自治区党委“1+37+8”系列政策文件，建筑施工企业要坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，着力破解瓶颈性、根源性、本质性问题，全力以赴化解风险、消除隐患、防范事故发生。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

154. 根据宁夏回族自治区党委“1+37+8”系列政策文件，建筑施工企业自觉践行人民至上、生命至上理念，牢牢把握“深”、“准”、“狠”总要求，全面落实“防、查、改、教、强、技、制、督、调、究”重点任务，坚决消除安全生产风险隐患。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

155. 根据宁夏回族自治区党委“1+37+8”系列政策文件，建筑施工企业每年要开展覆盖全行业、全领域、全单位、全岗位“四全”安全生产大检查。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

156. 硬泡聚氨酯保温防水工程施工过程中，可以和其他工种同时交叉作业，只要做好防护就行。

A. 正确

B. 错误

答案：N

157. 硬泡聚氨酯保温层喷涂施工时，为赶工期可以进行电焊、切割等动火作业。

A. 正确

B. 错误

答案：N

158. 建筑施工现场临时建筑或设施的布置无需考虑消防安全要求。

A. 正确

B. 错误

答案：N

159. 施工现场只要做好临时用电管理，就无需履行动火审批制度。

A. 正确

B. 错误

答案：N

160. 施工现场临时用电管理可根据施工进度随意调整,不必遵循现行制度。

A. 正确

B. 错误

答案: N

161. 人员密集场所进行动火作业,只要做好防护,无需经消防安全责任人审批。

A. 正确

B. 错误

答案: N

建筑安全技术类（合计 287 道题）

一、单项选择题（在每小题的 4 个备选答案中，选出 1 个正确答案。错选、不选不得分。）

1. 根据《居住区室外工程建设标准》（DB/64T1744-2020），居住区燃气管道设计埋深应综合考虑规范和现状要求，其中聚乙烯管道管顶覆土厚度不小于（ ），钢制管道顶覆土厚度不小于 1.1m。

- A. 1m
- B. 1.2m
- C. 1.5m
- D. 2m

答案：C

2. 根据《居住区室外工程建设标准》（DB/64T1744-2020），燃气管道从地下室顶板上方通过时，燃气管道与地下室顶板上表面保持（ ）的距离。

- A. 80mm
- B. 100mm
- C. 120mm
- D. 150mm

答案：D

3. 根据《居住区室外工程建设标准》（DB/64T1744-2020），进行燃气管道土方施工时，管道周围需用（ ）回填并压实至管道两侧及管顶以上 0.5m。

- A. 过筛细土或细沙
- B. 黏土
- C. 水泥砂浆
- D. 混凝土

答案：A

4. 根据《居住区室外工程建设标准》（DB/64T1744-2020），埋地燃气管道敷设时，应随管道走向敷设燃气警示带，警示带距离燃气管顶（ ）。

- A. 100mm-300mm
- B. 200mm-400mm
- C. 300mm-500mm
- D. 400mm-600mm

答案：C

5. 根据《居住区室外工程建设标准》（DB/64T1744-2020），中低压钢制燃气管道焊口射线探伤抽查数量不低于各总焊口数量的（ ），其中弯头、三通、钢塑转换处焊口及固定焊口应进行 100%射线探伤。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 30%
- D. 50%

答案：D

6. 根据《居住区室外工程建设标准》（DB/64T1744-2020），室外工程竣工验收合格后，燃气管道系统应在（ ）内通气运行使用，超过此期限未通气运行的管道系统，应重新进行压力和严密性试验，测试合格后方可运行通气投入使用。

- A. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 6 个月
- D. 12 个月

答案：C

7. 根据《居住区室外工程建设标准》（DB/64T1744-2020），架空敷设的燃气管道应设置（ ），在可能被车辆碰撞的位置，应设置防碰撞保护设施。

- A. 指示牌
- B. 安全标志
- C. 防护罩
- D. 钢丝网

答案： B

8. 进入有限空间作业前 30 分钟应取样，严格控制可燃气体、有毒气体浓度及含氧量在安全指标范围内，分析合格后才允许进入设备内作业。有毒有害气体含量不得超过 GBZ1-2002 工业企业设计卫生标准规定的最高容许浓度，氧含量一般应为（ ）。

- A. 12%-18%
- B. 15%-20%
- C. 18%-22%
- D. 20%-30%

答案： C

9. 对随时产生有害气体或进行内防腐作业的场所应采取可靠措施，作业人员要佩戴安全可靠的（ ），由安全人员亲自监护，并进行定时监测。

- A. 口罩
- B. 防护面具
- C. 防护服
- D. 防腐手套

答案： B

10. 在有限空间作业时发生中毒、窒息的紧急情况时，抢救人员必须佩带（ ）进入作业空间，并至少留一人在外做监护和联络工作。

- A. 口罩

- B. 防护服
- C. 氧气呼吸器
- D. 防腐手套

答案：C

11. 作业单位应设置安全管理机构或配备（ ），负责地下有限空间作业安全管理工作。

- A. 专职安全管理人员
- B. 技术员
- C. 资料员
- D. 检测员

答案：A

12. 作业单位应制定地下有限空间作业安全生产事故（ ）。一旦发生事故，作业负责人应立即启动。

- A. 工作方案
- B. 安全生产操作规程
- C. 应急救援预案
- D. 责任追究机制

答案：C

13. 有限空间危险作业场所存在污泥和吸附物等残留物时，在清理或翻动过程中，会释放出什么气体？（ ）

- A. 水蒸汽
- B. 有毒有害
- C. 氧气
- D. 二氧化碳

答案：B

14. 各种检测报警仪必须在什么环境中进行“零”位调整？（ ）

- A. 纯净的空气中

- B. 污染的空气中
- C. 不含有毒、可燃气体的空气中
- D. 氧气中

答案： C

15. 工作场所氧气的最低允许值为（ ）。

- A. 18%
- B. 19%
- C. 22%
- D. 25%

答案： A

16. 二氧化碳、氮气、乙烷、氢气、氦气等本身无毒或毒性甚微但吸入这类气体过多时也会对入体产生损害主要原因是（ ）。

- A. 急性中毒
- B. 缺氧
- C. 过氧化
- D. 过敏

答案： B

17. 以下不属于施工单位的安全行为的是（ ）。

- A. 编制并实施施工组织设计
- B. 编制并实施施工方案
- C. 组织图纸会审、设计交底工作
- D. 项目经理资格符合要求，并到岗履职

答案： C

18. 以下不属于建设单位的安全行为要求的是（ ）。

- A. 与参建各方签订的合同中应当明确安全责任，并加强履约管理
- B. 建立健全安全生产责任制度，并按要求进行考核

- C. 在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料，并保证资料的真实、准确、完整
- D. 在组织编制工程概算时，按规定单独列支安全生产措施费用，并按规定及时向施工单位支付

答案：B

19. 关于混凝土工程质量要求描述有误的是（ ）。

- A. 模板板面应清理干净并涂刷脱模剂
- B. 模板板面的平整度符合要求
- C. 楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置
- D. 洒落的砼要处理后才能浇筑到混凝土结构中

答案：D

20. 建筑起重机械在使用过程中需要顶升的，使用单位委托原（ ）或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

- A. 租赁单位
- B. 安装单位
- C. 使用单位
- D. 总承包单位

答案：B

21. 搭设高度（ ）及以上的落地式钢管脚手架工程为危险性较大的分部分项工程。

- A. 18m
- B. 24m
- C. 36m
- D. 48m

答案：B

22. 建筑施工现场临时用电工程安全技术管理的执行标准是（ ）。

- A. 《建筑施工安全检查标准》
- B. 《建筑施工安全技术统一规范》
- C. 《施工现场临时用电安全技术规范》
- D. 《施工企业安全生产管理规范》

答案：C

23. 甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。

- A. 甲公司负主要责任
- B. 乙公司负主要责任
- C. 乙公司负全部责任
- D. 监理公司负主要责任

答案：B

24. 基坑支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实施。

- A. 施工企业项目经理和现场监理工程师
- B. 施工企业负责人和建设单位负责人
- C. 建设单位负责人和总监理工程师
- D. 施工企业技术负责人和总监理工程师

答案：D

25. 根据危险源发生的概率、危害程度以及影响范围将其分为（ ）。

- A. 一般危险源和特殊危险源
- B. 一般危险源和重大危险源
- C. 较小危险源和较大危险源
- D. 次要危险源和主要危险源

答案：B

26. 《建筑施工安全技术统一规范》将施工危险等级划分为 I、II、III 级，其中 I 级危险等级对应的事故后果是（ ）。

- A. 不严重
- B. 严重
- C. 很严重
- D. 特别严重

答案：C

27. 在群体工程项目中，以单位（子单位）工程为对象编制的施工组织设计称为（ ）。

- A. 施工组织总设计
- B. 单位工程施工组织设计
- C. 施工方案
- D. 安全专项施工方案

答案：B

28. 专项施工方案需专家论证时，专家组成员应当由（ ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

答案：C

29. 根据住建部《危险性较大分部分项工程安全管理规定》（建设部37号令）搭设高度（ ）及以上的混凝土模板支撑系统，施工企业应当组织专家对专项方案进行论证。

- A. 5m
- B. 6m
- C. 9m
- D. 12m

答案：B

30. 安全专项施工方案的专家论证应由()组织召开专家论证会; 实行施工总承包的, 由施工总承包单位组织。

- A. 施工单位
- B. 监理单位
- C. 建设单位
- D. 建设主管部门

答案: A

31. 下列不属于安全技术措施的编制原则的是()。

- A. 规范性
- B. 针对性
- C. 可操作性
- D. 同步性

答案: D

32. 下列关于建筑施工安全技术交底叙述不正确的是()。

- A. 建筑施工中, 安全技术交底是为了保障职工安全、防止伤亡事故
- B. 施工单位应建立分级、分层次的安全技术交底制度
- C. 安全技术交底必须具体、明确、针对性强
- D. 安全技术交底的内容不包括发现事故隐患后应采取的措施

答案: D

33. 施工单位的安全生产专项措施资料应遵循()的原则。

- A. 先实施、后报审
- B. 先报审、后实施
- C. 报审、实施同时进行
- D. 不遵循任何原则

答案: B

34. 在建筑起重机械首次出租或安装前, ()应当向所在地建设主管部门办理备案手续。

- A. 施工总承包单位
- B. 使用单位
- C. 安装单位
- D. 设备产权单位

答案：D

35. 下列哪项不属于建筑起重机械安装、拆卸告知时，须提供的资料？
()

- A. 安拆单位资质证书、安全生产许可证
- B. 安拆单位特种作业人员证书
- C. 建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案
- D. 建筑起重机械产品合格证

答案：D

36. 实行施工总承包的，()应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。

- A. 出租单位
- B. 检验检测机构
- C. 施工总承包单位
- D. 使用单位

答案：C

37. 下列不属于建筑起重机械使用单位安全职责的是()。

- A. 制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案
- B. 在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护
- C. 设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员，负责起重机械的安全管理工作
- D. 制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

答案：D

38. 施工现场使用的塔式起重机应（ ）检验一次。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 12 个月
- D. 2 年

答案：C

39. 施工升降设施安装完毕后，（ ）应当自检，出具自检合格证明。

- A. 使用单位
- B. 安装单位
- C. 建设单位
- D. 监理单位

答案：B

40. 某施工现场按照《建筑施工安全检查标准》评分，各分项检查表在汇总表中所占的分值应分别为：安全管理 10 分，文明施工 15 分，脚手架 9.5 分，基坑工程 10 分，模板工程 10 分，高处作业 9 分，施工用电 10 分，塔式起重机与起重吊装 10 分，施工机具 5 分；存在物料提升机与施工升降机项目缺项，该部分分值为 10 分，检查评分汇总表中总实得分值为（ ）分。

- A. 98.33
- B. 87.5
- C. 92
- D. 93

答案：A

41. 在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ ）分时，此检查评分表不应得分。

- A. 40
- B. 25

C. 30

D. 50

答案：A

42. 某施工现场按照《建筑施工安全检查标准》评分，各分项折合得分如下：安全管理 8.2 分、文明施工 11 分、脚手架 8 分、基坑工程 8.5 分、模板工程 8.2 分、高处作业 7.5 分、施工用电 8 分、物料提升机与施工升降机 7.3 分、施工机具 4.2 分，塔式起重机与起重吊装缺项。该施工现场评定等级为（ ）。

A. 优良

B. 合格

C. 基本合格

D. 不合格

答案：B

43. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患分为哪几类？（ ）

A. 一般事故隐患和重大事故隐患

B. 一般事故隐患和特殊事故隐患

C. 较小事故隐患和较大事故隐患

D. 普通事故隐患和重要事故隐患

答案：A

44. 下列关于施工现场功能区域划分的叙述，不正确的是（ ）。

A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置

B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，不允许设置在在建建筑物坠落半径范围内

C. 办公区、生活区与施工区间应采取相应的防护隔离措施，设置明显的指示标识

D. 功能区的规划设置时应考虑交通、水电、消防和环保等因素

答案：B

45. 建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于（ ）。

A. 1.5m

B. 1.8m

C. 2.0m

D. 2.5m

答案：B

46. 施工现场“五牌一图”中的“一图”是指（ ）。

A. 施工现场总平面图

B. 建筑工程立面效果图

C. 施工现场安全标志平面图

D. 施工现场排水平面图

答案：A

47. 下列不属于施工现场的硬化场地可采用的材料（ ）。

A. 混凝土

B. 石屑

C. 焦渣

D. 素土

答案：D

48. 施工现场搭建临时设施时绘制的施工图纸由（ ）审批，方可搭建。

A. 项目负责人

B. 企业主要负责人

C. 项目安全负责人

D. 企业技术负责人

答案：D

49. 根据《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ/T188），施工现场应根据工程规模设置会议室，并应当设置在临时用房的首层，会议室使用面积不宜小于（ ）。

- A. 20m²
- B. 30m²
- C. 50m²
- D. 60m²

答案：B

50. 某安全事故造成 13 人死亡，20 人重伤，直接经济损失 500 万元，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故应属于（ ）。

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

答案：B

51. 以下属于某高层住宅工程施工升降机坠落事故的直接原因的是（ ）。

- A. 设备出租单位违规租赁
- B. 施工升降机导轨架标准节螺栓连接不到位
- C. 设备安装单位无资质违法承接安装业务
- D. 施工单位不依法履行安全职责，没有及时制止和纠正安装人员、操作司机无特种作业人员证书上岗的违法行为

答案：B

52. 以下属于某小区车库工程模板支撑坍塌事故的间接原因的是（ ）。

- A. 施工现场安全管理混乱，违章指挥，违规作业
- B. 现场工人为修复剪力墙胀模，随意拆除支撑体系中的部分杆件

C. 现场工人在修缮模板和清运混凝土过程中，没有停止混凝土浇筑作业

D. 浇筑剪力墙时发生胀模

答案：A

53. 2011年10月，大连某小区住宅楼工程在地下车库浇筑施工过程中，发生模板坍塌事故，造成13人死亡、4人重伤，1人轻伤，直接经济损失1237.72万元，则该事故属于（ ）。

A. 一般事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 特别重大事故

答案：B

54. 机械保养质量的检验必须坚持自检、互检和（ ）相结合的检验制度。

A. 抽检

B. 专职检验

C. 巡检

D. 定期检验

答案：B

55. 下列关于钢丝绳夹用途的说法，错误的是（ ）。

A. 钢丝绳的连接

B. 钢丝绳穿绕滑车组时绳端的固定

C. 缆风绳绳头的固定时绳端的固定

D. 钢丝绳的展开

答案：D

56. 大雨、雾、大雪及风速（ ）m/s以上大风等恶劣天气应停止吊装作业。

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 15

答案： C

57. 高处安装中的电、气焊作业，应严格采取安全防火措施，在作业处下面周围（ ） m 范围内不得有人。

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 15

答案： B

58. 下列关于建筑起重机械的说法，正确的是（ ）。

- A. 产权备案证明可以在设备使用后办理
- B. 购入的旧塔机应有半年内完整运行记录及维修、改造资料
- C. 塔机的各种安全装置必须齐全、灵敏可靠，但有的仪器仪表可以没有
- D. 塔机生产厂必须持有国家颁发的特种设备制造许可证

答案： D

59. 塔机在安装前应当向工程所在地的建设主管部门进行（ ）。

- A. 产权备案
- B. 安装告知
- C. 使用登记
- D. 检测申请

答案： B

60. 关于从事塔机安装、拆卸活动的单位，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 应当依法取得建设主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质
- B. 应当依法取得建筑施工企业安全生产许可证
- C. 应在其资质许可范围内承揽工程
- D. 三级资质可承担 $3150\text{KN}\cdot\text{m}$ 以下塔式起重机、各类施工升降机的安装与拆卸

答案：D

61. 使用物料提升机时，下列不正确做法是（ ）。

- A. 操作人员应持有职业技能鉴定证书
- B. 休息时，应将吊笼降至地面
- C. 作业中吊笼下方严禁人员停留或通过
- D. 作业中操作人员不得离开操作岗位

答案：A

62. 附着式升降脚手架支座与建筑物主体结构连接处所需要的建筑结构混凝土强度应由计算确定，且不得小于（ ）。

- A. C10
- B. C25
- C. C30
- D. C35

答案：A

63. 汽车式起重机作业中，禁止下列哪种操作？（ ）

- A. 回转
- B. 调整支腿
- C. 起升
- D. 向上变幅

答案：B

64. 风速达到（ ）及以上大风、雷雨、大雾、大雪等恶劣天气时，应停止桩机作业。

- A. 10m/s
- B. 11m/s
- C. 12m/s
- D. 13m/s

答案：C

65. 下列关于手持电动工具使用环境条件的陈述，错误的是（ ）。

- A. 一般作业场所应使用 I 类电动工具
- B. 潮湿或金属架构等导电性能良好的作业场所应使用 II 类电动工具
- C. 锅炉、金属容器、管道内等作业场所应使用 III 类电动工具
- D. 在狭窄作业场所应使用 IV 类电动工具，并有专人监护

答案：D

66. 平地机作业前检查项目的描述错误的是（ ）。

- A. 照明、音响装置可不齐全
- B. 燃油、润滑油、液压油等符合规定
- C. 各连接件无松动
- D. 液压系统无泄漏现象

答案：A

67. 两台以上压路机同时作业时，前后间距不得小于（ ）。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m

答案：D

68. 沥青混凝土摊铺机熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于（ ）厘米，以免发生碰撞。

- A. 10cm
- B. 20cm
- C. 30cm
- D. 40cm

答案： A

69. 摊铺机停放在通车道路上时，周围必须设置明显的安全标志。夜间应设红灯示警，其能见度不得小于（ ）。

- A. 50m
- B. 100m
- C. 150m
- D. 200m

答案： C

70. 起重机在带电线路附近工作时，应与带电线路保持一定的安全距离。在最大回转半径范围内，其允许与 1-20KV 的输电线路的最近距离为（ ）。

- A. 1.5m
- B. 2.0m
- C. 4m
- D. 6m

答案： B

71. 严格遵守起重作业安全规定，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 指挥信号不明不吊
- B. 超负荷或物体重量不明不吊
- C. 斜拉重物不吊
- D. 重物埋在地下可以在人员指挥下起吊

答案： D

72. 在滑坡地段挖土方时，不宜（ ）季节施工。

- A. 冬季
- B. 春季
- C. 风季
- D. 雨季

答案：D

73. 超过一定规模的危险性较大脚手架工程的专项施工方案应由（ ）签字批准。

- A. 建设单位现场负责人
- B. 施工单位技术负责人
- C. 现场总监理工程师
- D. 分包单位技术负责人

答案：B

74. 脚手架工程施工前，应当由（ ）向作业人员进行安全技术交底。

- A. 项目技术人员
- B. 项目专职安全管理人员
- C. 项目安全监理工程师
- D. 作业班组负责人

答案：A

75. 超过一定规模的危险性较大脚手架工程搭设完成后，应由（ ）组织有关人员进行验收。

- A. 总承包单位技术负责人
- B. 总承包单位项目技术负责人
- C. 总承包单位项目负责人
- D. 监理单位项目总监

答案：A

76. 悬挑式脚手架的一段搭设高度超过（ ）时，应组织专家对专项施工方案进行论证。

A. 30m

B. 24m

C. 20m

D. 15m

答案： C

77. 盘扣式钢管模板支架的搭设高度不应超过（ ），否则应另行专门设计。

A. 20m

B. 24m

C. 30m

D. 50m

答案： B

78. （ ）应对拆除工程的安全技术管理负直接责任。

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 设计单位

答案： B

79. 遇有（ ）及以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A. 5 级

B. 6 级

C. 7 级

D. 8 级

答案： B

80. 安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上（ ）。

- A. 堆物
- B. 站立
- C. 行走
- D. 站立和行走

答案：D

81. 支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在（ ）方向上操作。

- A. 同一垂直
- B. 同一横面
- C. 垂直半径
- D. 不同垂直

答案：A

82. 施工现场专用的、电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地接零保护形式是（ ）。

- A. TN
- B. TN-S
- C. TN-C
- D. TT

答案：B

83. 施工现场用电工程中，PE 线重复接地点不应少于（ ）。

- A. 一处
- B. 二处
- C. 三处
- D. 四处

答案：C

84. 施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ ）设置。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

答案：C

85. 在使用乙炔瓶的施工现场，当超过（ ）瓶时，应单独设置乙炔瓶库。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

答案：B

86. （ ）应负责做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

答案：A

87. 爆破拆除工程应根据周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模，按照现行国家标准《爆破安全规程》（GB6722-2014），分为（ ）级。

- A. 二
- B. 三
- C. 四
- D. 其他

答案：B

88. 拆除工程的安全施工组织设计或方案，应由（ ）审核，经上级主管部门批准后实施。

- A. 技术负责人
- B. 项目经理
- C. 监理工程师
- D. 专职安全员

答案：A

89. 悬挑式脚手架搭设时，连墙件、型钢支撑架对应的主体结构混凝土必须达到设计计算要求的强度，上部的脚手架搭设时型钢支撑架对应的混凝土强度不得小于（ ）。

- A. C10
- B. C15
- C. C20
- D. 设计要求

答案：C

90. 悬挑式脚手架使用过程中，架体上的施工荷载必须符合设计要求，结构施工阶段同时作业不得超过（ ）。

- A. 1 层
- B. 2 层
- C. 3 层
- D. 4 层

答案：B

91. 门式脚手架操作层应连续满铺与门架配套的挂扣式脚手板，并应有防止脚手板松动或脱落的措施。当脚手板上有孔洞时，孔洞的内切圆直径不应大于（ ）mm。

- A. 20
- B. 25

C. 30

D. 15

答案： B

92. 门式脚手架搭设高度小于或等于（ ） m 时，至少每两步门架设置一道水平加固杆。

A. 40

B. 30

C. 24

D. 20

答案： A

93. 碗扣式双排脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置，底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于（ ） mm。

A. 200

B. 250

C. 300

D. 350

答案： D

94. 根据《建筑基坑工程监测技术规范》，一级基坑支护结构墙顶位移监控值是（ ） cm。

A. 5

B. 4

C. 3

D. 其他

答案： C

95. 基坑监测点的布置应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势，从基坑边缘以外（ ）倍开挖深度范围内的需要保护的周边环境均应作为监控对象。

- A. 1 ~ 2
- B. 1 ~ 3
- C. 1 ~ 4
- D. 其他

答案: B

96. 暗挖施工中, 应在一侧设置宽度不小于 () m 的安全通道。

- A. 1
- B. 0.8
- C. 0.7
- D. 其他

答案: C

97. 开挖爆破应选用适当的炸药品种和型号, 在漏水和涌水地段应采用 () 起爆。

- A. 非电导爆管
- B. 普通导爆管
- C. 导爆索
- D. 其他

答案: A

98. 开挖土方应集中堆放, 距坑边不得少于 () 。

- A. 2m
- B. 3m
- C. 4m
- D. 5m

答案: B

99. 爆破法破碎冻土, 爆破施工要离建筑物 () 以外。

- A. 30m
- B. 40m

C. 50m

D. 100m

答案： C

100. 现场须在下列时段对脚手架进行检查验收：每搭设完（ ）高度后。

A. 6~8m

B. 8~10m

C. 10~13m

D. 其他

答案： A

101. 剪刀撑：设在脚手架外侧面、与墙面平行的交叉斜杆，可增强脚手架的（ ）。

A. 纵向刚度

B. 竖向刚度

C. 横向刚度

D. 其他

答案： A

102. 纵向扫地杆：连接立杆下端，距底座下皮（ ）处的纵向水平杆。

A. 300mm

B. 200mm

C. 100mm

D. 其他

答案： B

103. 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于（ ）mm。

A. 100

B. 200

C. 150

D. 250

答案： A

104. 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于（ ） mm。

A. 100

B. 150

C. 200

D. 250

答案： B

105. 搭设构造中上栏杆高度 1.2m 是指（ ）。

A. 上皮高度

B. 下皮高度

C. 中心高度

D. 立杆顶高度

答案： A

106. 脚手板应铺设牢靠、严实，并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔（ ） m 应用安全网封闭。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

答案： A

107. 悬挑式脚手架一般为多层悬挑，即将全高的脚手架分成若干段，利用悬挑支撑结构作脚手架基础进行分段搭设，每段搭设高度不宜超过（ ） m。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 24

答案： B

108. 开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的竖向间距不应大于建筑物的层高，并应不大于（ ） m。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 其他

答案： A

109. 当脚手架以相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距搭设时，所有立杆承载情况相同，可选任一立杆的（ ）部位为计算立杆段。

- A. 底层
- B. 顶层
- C. 接头较多层
- D. 其他

答案： A

110. 当采用竹笆等脚手板时，其荷载的传递路径为：（ ）。

- A. 脚手板→纵向水平杆→横向水平杆→立杆→地基基础
- B. 脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→立杆→地基基础
- C. 脚手板→立杆→横向水平杆→纵向水平杆→地基基础
- D. 脚手板→纵向水平杆→立杆→横向水平杆→地基基础

答案： B

111. 连墙件是将脚手架承受的风荷载和其它水平荷载有效传递到 () 上的主要构件。

- A. 建筑结构
- B. 横向斜撑
- C. 地基基础
- D. 剪刀撑

答案: A

112. 横向水平杆: 是脚手架体系中的主要受弯杆件, 一般按 () 进行计算。

- A. 简支梁
- B. 悬臂梁
- C. 连续梁
- D. 其他

答案: A

113. 斜道两侧、端部及平台外围, 必须设置 () 。

- A. 剪刀撑
- B. 立杆
- C. 横向斜撑
- D. 连墙件

答案: A

114. 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔 () mm 设置一根防滑木条。

- A. 200~250
- B. 250~300
- C. 300~350
- D. 其他

答案: B

115. 扣件的螺栓拧紧力矩不应小于 () $\text{N}\cdot\text{m}$ 。

- A. 40
- B. 35
- C. 30
- D. 65

答案: A

116. 旧钢管表面锈蚀深度应不大于 () mm 。锈蚀检查应每年一次。

- A. 0.18
- B. 0.2
- C. 0.24
- D. 0.1

答案: A

117. 脚手架搭设高度在 () m 以下时, 地基基础可素土夯实找平, 上面铺设垫板, 并设底座。

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

答案: C

118. 采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时, 立柱必须设置纵横向扫地杆, 纵上横下, 使直角扣件与立杆扣牢须在离地 ()。

- A. 200 mm 处
- B. 250 mm 处
- C. 300 mm 处
- D. 350 mm 处

答案: A

119. 钢丝绳的安全系数是 ()

- A. 钢丝绳破断拉力与允许拉力的比
- B. 钢丝绳允许拉力与破断拉力的比
- C. 钢丝的破断拉力与允许拉力的比
- D. 钢丝允许拉力与破断拉力的比

答案：A

120. 钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ ）。

- A. 逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
- B. 逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C. 逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D. 随意排列，但不能错叠

答案：A

121. 履带式起重机用于双机抬吊重物时，分配给单机重量不得超过单机允许起重量的（ ），并要求统一指挥。抬吊时应先试抬，使操作者之间相互配合，动作协调，起重机各运转速度尽量一致。

- A. 25%
- B. 50%
- C. 80%
- D. 100%

答案：C

122. 汽车式起重机的支腿处必须坚实，在起吊重物前，应对支腿加强观察，看看有无陷落现象，有时为了保证安全使用，会增铺垫道木，其目的是（ ）。

- A. 加大承压面积
- B. 减小承压面积
- C. 减小对地面的压力
- D. 增大对地面的压力

答案：A

123. 捆绑吊索用钢丝绳的安全系数不应低于（ ）

- A. 2.5
- B. 3.5
- C. 6
- D. 8

答案：C

124. 钢丝绳的安全系数是（ ）

- A. 钢丝绳破断拉力与允许拉力的比
- B. 钢丝绳允许拉力与破断拉力的比
- C. 钢丝的破断拉力与允许拉力的比
- D. 钢丝允许拉力与破断拉力的比

答案：A

125. 汽车式起重机约 70%以上的翻车事故是因（ ）造成的，因此，在使用汽车起重机时应特别引起重视。

- A. 大风
- B. 超载或支腿陷落
- C. 道路不平
- D. 无人指挥

答案：B

126. 汽车式起重机的支腿处必须坚实，在起吊重物前，应对支腿加强观察，看看有无陷落现象，有时为了保证安全使用，会增铺垫道木，其目的是（ ）。

- A. 加大承压面积
- B. 减小承压面积
- C. 减小对地面的压力
- D. 增大对地面的压力

答案：A

127. 在起重作业中，（ ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

- A. 允许
- B. 禁止
- C. 应设专人监控
- D. 采取措施后可以

答案：B

128. 拆除施工严禁（ ）作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

- A. 高处
- B. 混合
- C. 立体交叉
- D. 多工种

答案：C

129. 外墙保温工程的饰面层优先采用（ ）材料。

- A. 瓷砖
- B. 石材
- C. 涂料
- D. 金属板

答案：C

130. 墙体节能工程采用保温隔热材料，进场复验时，不燃材料无需检测（ ）。

- A. 导热系数
- B. 密度
- C. 燃烧性能
- D. 压缩强度

答案：C

131. 外墙外保温系统经耐候性试验后，拉伸粘结强度破坏部位应位于（ ）。

- A. 基层
- B. 保温层内
- C. 饰面层
- D. 抹面层

答案：B

132. 两座一、二级耐火等级的库房贴邻布置时，相互贴邻的库房的分隔墙应为（ ）。

- A. 普通砖墙
- B. 防火墙
- C. 空心砖墙
- D. 加气混凝土墙

答案：B

133. 建筑高度超 24m 的装配式冷库之间及与其他高层建筑的防火间距不应小于（ ）。

- A. 10m
- B. 12m
- C. 15m
- D. 20m

答案：C

二、多项选择题（每小题的 5 个备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。错选不得分，少选扣分）

1. 地下有限空间作业应严格履行“先检测后作业”的原则，在地下有限空间外按照氧气、可燃性气体、有毒有害气体的顺序，对地下有限空间内气体进行检测。其中，有毒有害气体应至少检测（ ）。

- A. 硫化氢
- B. 一氧化碳
- C. 二氧化碳
- D. 氮气
- E. 氢气

答案：AB

2. 作业负责人应确认（ ）及应急救援设备符合要求后，方可安排作业者进入地下有限空间作业。

- A. 作业环境
- B. 作业程序
- C. 安全防护设备
- D. 个体防护装备
- E. 机械设备

答案：ABCD

3. 进入有限空间前应做一次全面检查，凡是（ ）等不符合规定要求的，均不准进入内部作业。

- A. 空气取样分析不合格
- B. 无安全措施
- C. 安全措施未全面落实
- D. 作业人员未佩戴医用口罩
- E. 作业人员未带手机

答案：ABC

4. 进入池内和地下室涂刷防水涂料作业，作业环境必须进行什么分析并有强制机械通风？（ ）

- A. 氧含量

- B. 易燃气体
- C. 情性气体
- D. 水素汽
- E. 氢气含量

答案：AB

5. 大量事故案例分析造成有限空间同作业中毒、窒息伤亡的主要原因是未申请办理批准有限空间内安全作业许可证；未对毒害、易燃气体有效隔绝；未切断动力电源，使用安全灯具；未制定落实应急预案，还有（ ）。

- A. 未进行气体置换
- B. 未进行毒害气体、易燃气体、氧含量分析
- C. 未佩戴规定的防护用具和安全施工器材
- D. 无场外监护人
- E. 作业人员身体不好

答案：ABCD

6. 钢筋工程质量控制说法正确的是（ ）。

- A. 确定细部做法并在技术交底中明确
- B. 清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆
- C. 对预留钢筋进行纠偏
- D. 钢筋连接符合设计和规范要求
- E. 钢筋保护层厚度符合设计和规范要求

答案：ABCDE

7. 关于基坑工程安全生产现场控制表述正确的是（ ）。

- A. 基坑支护及开挖符合规范、设计及专项施工方案的要求
- B. 基坑周围地面排水措施符合规范及专项施工方案的要求
- C. 基坑地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求
- D. 基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查符合规范、设计及专项施工方案的要求

E. 基坑坡顶地面无裂缝，基坑周边建筑物无变形

答案：ABCD

8. 施工企业安全检查应配备必要的检查、测试器具，对存在的问题和隐患，应按（ ）的三定原则组织整改，并应跟踪复查直至整改完毕。

- A. 定人
- B. 定设备
- C. 定地点
- D. 定时间
- E. 定措施

答案：ADE

9. 以下属于工具式模板的是（ ）。

- A. 滑模
- B. 爬模
- C. 吊模
- D. 飞模
- E. 大模板

答案：ABDE

10. 以下属于危险性较大的分部分项工程的是（ ）。

- A. 搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程
- B. 附着式升降脚手架工程
- C. 悬挑式脚手架工程
- D. 移动操作平台工程
- E. 吊篮脚手架工程

答案：ABCDE

11. 施工现场危险源识别可采用的方法有（ ）。

- A. 现场交谈询问

- B. 经验判断
- C. 查阅事故案例
- D. 工作任务和工艺过程分析
- E. 安全检查表法

答案：ABCDE

12. 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，下列哪些工程应当编制专项施工方案？（ ）

- A. 有 5 台及以上用电设备的临时用电工程
- B. 地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程
- C. 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程
- D. 起重机械设备自身的安装、拆卸
- E. 建筑幕墙安装工程

答案：ABCDE

13. 下列施工单位的人员，（ ）应当参加安全专项施工方案专家论证会。

- A. 施工单位分管安全的负责人
- B. 企业法定代表人
- C. 项目技术负责人
- D. 项目专职安全生产管理人员
- E. 专项方案编制人员

答案：ACDE

14. 下列属于建筑施工安全技术交底主要内容的有（ ）。

- A. 工程项目和分部分项工程的概况
- B. 施工过程的危险部位和环节及可能导致生产安全事故的因素
- C. 针对危险部位采取的具体防范措施
- D. 作业中应注意的安全事项
- E. 作业人员应遵守的安全操作规程和规范

答案：ABCDE

15. 有下列情形之一的建筑起重机械，不得租赁和使用（ ）。

- A. 国家明令淘汰的、规定不准再使用的
- B. 存在严重事故隐患无改造、维修价值的
- C. 未达到安全技术标准规定使用年限的
- D. 没有齐全有效的安全保护装置的
- E. 未提供生产制造许可证、产品合格证等技术资料和检测合格证明的

答案：ABDE

16. 设备产权单位在办理建筑起重机械产权备案手续时，应提供的资料有（ ）。

- A. 产权单位法人营业执照副本
- B. 特种设备制造许可证
- C. 产品合格证
- D. 建筑起重机械设备购销合同、发票
- E. 建筑起重机械设备相应有效凭证

答案：ABCDE

17. 下列关于施工升降设施安全管理说法正确的有（ ）。

- A. 从事附着升降脚手架安装的施工单位应当取得安全生产许可证
- B. 安装、拆卸施工升降设施前，应当编制安装和拆卸方案
- C. 施工升降设施应当定期检验
- D. 施工升降设施必须由专人管理
- E. 施工升降设施建立资料档案，并按照国家有关规定及时报废

答案：ABCDE

18. 有下列情形之一的（ ），应当认定为工伤。

- A. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
- B. 患职业病的
- C. 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

- D. 在上下班途中，受到本人主要责任的交通事故的
 - E. 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
- 答案：ABCE

19. 建筑施工企业对工程项目安全检查的程序包括检查准备、()。
- A. 检查实施
 - B. 综合分析
 - C. 整改复查
 - D. 总结改进
 - E. 建档备案
- 答案：ABCDE

20. 根据《施工企业安全生产评价标准》，企业安全生产条件考核评价的内容有()。
- A. 安全生产管理评价
 - B. 安全技术管理评价
 - C. 设备和设施管理评价
 - D. 企业市场行为评价
 - E. 施工现场安全管理评价
- 答案：ABCDE

21. 根据《施工企业安全生产评价标准》，下列属于设备和设施管理评定项目的是()。
- A. 设备安全管理
 - B. 设施和防护用品
 - C. 安全标志
 - D. 安全检查测试工具
 - E. 资质机构人员管理制度
- 答案：ABCD

22. 施工总平面图编制的主要依据有()。

- A. 工程所在地区的原始资料
- B. 施工方案、施工进度和资源需要计划
- C. 原有和拟建建筑工程的位置和尺寸
- D. 建设单位可提供房屋和其他设施
- E. 全部施工设施建造方案

答案：ABCDE

23. 施工现场五牌一图的五牌是指工程概况牌、（ ）。

- A. 管理人员名单及监督电话牌
- B. 文明施工牌
- C. 施工升降机验收合格牌
- D. 消防保卫牌
- E. 安全生产牌

答案：ABDE

24. 下列哪些属于施工现场建筑材料堆放的一般要求？（ ）

- A. 应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况堆放
- B. 位置应选择适当，便于运输和装卸
- C. 各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求
- D. 应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格、产地等
- E. 要有排水措施、符合安全防火的要求

答案：ABCDE

25. 下列关于施工现场道路设置的说法，正确的是（ ）。

- A. 施工现场应尽可能设置循环干道，满足运输、消防要求
- B. 主干道应当做好硬化处理，保证不沉陷、不扬尘
- C. 道路中间应起拱，两侧设排水设施
- D. 施工现场设置的道路必须能够作为永久性道路使用
- E. 要与现场的仓库（料场）、吊车位置协调配合

答案：ABCE

26. 在施工坠落半径之内的，防护棚顶应当具有抗砸能力，下列对防护棚顶材料的说法，正确的是（ ）。

- A. 棚顶最上层材料强度应能承受 10kPa 的均布静荷载
- B. 可采用 50mm 双层厚木板架设
- C. 严禁使用钢管、扣件、脚手架材料搭设防护棚
- D. 大型站厂棚可用砖混、砖木结构，并进行结构计算
- E. 棚顶最上层材料强度应能承受 8kPa 的均布静荷载

答案：ABD

27. 下列关于建筑施工现场安全标志的设置的叙述，正确的是（ ）。

- A. 在爆破物及有害危险气体和液体存放处设置禁止烟火、禁止吸烟等标志
- B. 在施工机具旁设置当心触电、当心伤手、当心坠落等标志
- C. 在施工现场入口处设置必须戴安全帽等标志
- D. 在楼层临边、基坑周边等处，设置当心坠落等标志
- E. 在通道口处设置提示性标志

答案：ACDE

28. 危险源可分为（ ）。

- A. 第一类危险源
- B. 第二类危险源
- C. 一般危险源
- D. 严重危险源
- E. 较大危险源

答案：AB

29. 下列关于起重吊装作业前的要求，（ ）是正确的。

- A. 必须编制吊装作业施工组织设计，并应充分考虑施工现场的环境、道路、架空电线等情况

- B. 参加起重吊装的人员应经过严格培训，取得培训合格证后，方可上岗
 - C. 作业前，应检查起重吊装所使用的起重机滑轮、吊索、卡环和地锚等，应确保其完好，符合安全要求
 - D. 起重作业人员必须穿皮鞋、戴安全帽
 - E. 吊装作业区四周应设置明显标志，严禁操作人员入内
- 答案：ABC

30. 下列关于推土机作业前重点检查内容，（ ）是正确的。
- A. 各部件不得松动，应连接良好
 - B. 燃油、润滑油、液压油等应符合规定
 - C. 各系统管路不得有裂纹或泄漏
 - D. 各操纵杆和制动踏板的行程应符合要求
 - E. 履带的松紧度或轮胎气压应符合要求
- 答案：ABCDE

31. 建筑起重机械不得出租、安装和使用的情形包括（ ）。
- A. 属国家明令淘汰或禁止使用的品种、型号
 - B. 超过规定使用年限经评估不合格的产品
 - C. 没有完整安全技术档案的产品
 - D. 没有齐全有效的安全保护装置
 - E. 经检验达不到安全技术标准规定
- 答案：ABCDE

32. 塔式起重机安装、拆卸作业应配备的建筑施工特种作业人员有（ ）。
- A. 塔式起重机安装拆卸工
 - B. 建筑起重司索信号工
 - C. 塔式起重机司机
 - D. 建筑电工
 - E. 钢筋工

答案： ABCD

33. 对于施工升降机的安装拆卸要求，下列说法正确的有（ ）。

- A. 安装单位应具备相应的资质和安全生产许可证
- B. 在安装前应当向工程所在地的建设主管部门进行安装告知
- C. 安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作
- D. 当导轨架或附墙架上有人员作业时，严禁开动施工升降机
- E. 使用单位应与安装单位签订施工升降机安装、拆卸合同

答案： ABCDE

34. 对汽车起重机司机下列哪些要求正确？（ ）

- A. 经专业培训取得相应资格
- B. 严禁酒后进行操作
- C. 严禁无证人员操作
- D. 内部培训合格
- E. 仅取得汽车驾驶执证即可

答案： ABC

35. 滑模式水泥摊铺机摊铺时，应遵守（ ）规定。

- A. 停机处应平坦、坚实、并用支垫牢固的木块垫起机体
- B. 调整机器高度时，工作踏板及扶梯等处不得站人
- C. 作业期间严禁碰撞引导线
- D. 摊铺机应避免紧急转向，防止与预置钢筋、路缘石等碰撞
- E. 摊铺机不得牵引其他机械

答案： ABCDE

36. 沥青混凝土搅拌设备的安全使用要点，下列说法正确的有（ ）。

- A. 除应确保设备完好外，还需配置矿料含水率检测仪及成品料分析化验仪等
- B. 应尽量避免中途停机，如不可避免时，应提前将产量降低

- C. 避免净化水酸化对金属的腐蚀作用，在水中须添加中和剂，并须定期更换循环用水
- D. 连续滚筒式搅拌设备使用袋式除尘器时，由于烟气中含有沥青成分，新滤袋启用时必须在滤袋上附一层石粉
- E. 除尘用水的排放也应采取相应措施，以免造成二次污染

答案：ABCDE

37. 在滑坡地段挖土前应了解（ ）。

- A. 地质勘察资料
- B. 地形
- C. 地貌
- D. 坡度
- E. 交通

答案：ABC

38. 脚手架（或模板）工程专项施工方案通常应包括（ ）等内容。

- A. 编制依据
- B. 施工工艺技术
- C. 施工计划
- D. 施工安全保证措施
- E. 计算书及相关图纸

答案：ABCDE

39. 超过一定规模的危险性较大脚手架（或模板）工程验收合格后，应由（ ）签字确认方可进入下一道施工工序。

- A. 总承包单位项目负责人
- B. 总承包单位安全部门负责人
- C. 总承包单位技术负责人
- D. 监理单位现场总监
- E. 专业施工单位现场负责人

答案：CD

40. 对安全防护设施进行验收，应具备的资料包括（ ）。

- A. 安全防护设施安全记录
- B. 施工组织设计、专项施工方案及有关验算数据
- C. 安全防护设施验收记录及检查评分表
- D. 安全防护设施变更记录及签证
- E. 安全防护设施人员记录

答案：BCD

41. 施工现场临时用电的三项基本原则是（ ）。

- A. TN-S 保护系统
- B. TN-C 保护系统
- C. 三级配电系统
- D. 二级漏电保护系统
- E. 过载、短路保护系统

答案：ACD

42. 施工现场需要编制用电组织设计的情况有（ ）。

- A. 用电设备 5 台及以上
- B. 用电设备总容量 100kW 及以上
- C. 用电设备总容量 50kW 及以上
- D. 用电设备 10 台及以上
- E. 用电设备 5 台及以上，且用电设备总容量 100kW 及以上

答案：AC

43. 施工现场应按照以下（ ）等要求实施焊接作业。

- A. 焊接操作人员须持证上岗
- B. 焊接作业时应由专人看火
- C. 焊接作业前应开具动火证
- D. 在潮湿的地沟或狭窄容器内施焊时，其电源电压应为 36V
- E. 施焊完毕后，施焊及看火人员应在确认无引火点后，方可离去

答案： ABCE

44. 施工单位必须全面了解拆除工程的图纸和资料，根据建设拆除工程特点，进行实地勘察，并应编制有（ ）的施工组织设计或方案以及各项安全技术措施。

- A. 针对性
- B. 安全性
- C. 可行性
- D. 经济性
- E. 合理性

答案： ABC

45. 悬挑脚手架连墙件的布置间距除应满足计算要求外，还应符合下列要求：（ ）。

- A. 竖向间距应 $\leq 2h$
- B. 竖向间距应 $\leq 3h$
- C. 横向间距应 $\leq 3La$
- D. 每根连墙件的覆盖面积 $\leq 27m^2$
- E. 每根连墙件的覆盖面积 $\leq 30m^2$

答案： ACD

46. 悬挑脚手架使用过程中，严禁进行下列违章作业：（ ）。

- A. 利用架体吊运物料
- B. 在架体上推车
- C. 任意拆除架体结构件或连接件
- D. 任意拆除或移动架体上的安全防护设施
- E. 电焊作业

答案： ABCD

47. 悬挑式卸料平台由（ ）组成。

- A. 钢平台

- B. 悬吊机构
- C. 防护装置
- D. 钢丝绳
- E. 型钢梁

答案：ABC

48. 门式脚手架剪刀撑设置要求包括（ ）。

- A. 当搭设高度在 24m 及以下时，在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过 15m 的外侧立面必须各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置
- B. 当搭设高度在 24m 及以下时，在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过 20m 的外侧立面必须各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置
- C. 剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧
- D. 脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧连续设置剪刀撑；悬挑式脚手架应在脚手架全外侧立面上必须设置连续剪刀撑
- E. 剪刀撑斜杆若采用搭接接长，搭接长度不宜小于 1000mm，搭接处应采用 3 个及以上旋转扣件扣紧

答案：ACDE

49. 洞室开挖应注意的安全问题有：（ ）。

- A. 预防塌方
- B. 预防涌水
- C. 瓦斯地段施工
- D. 通风照明
- E. 消防责任制

答案：ABCD

50. 冬期施工组织设计，应包括内容（ ）。

- A. 确定冬期施工的方法、工程进度计划、技术供应计划、施工劳动力供应计划、能源供应计划

- B. 冬期施工的总平面布置图（包括临建、交通、管线布置等）、防火安全措施、劳动用品
- C. 冬期施工安全措施
- D. 冬期施工各项安全技术经济指标和节能措施
- E. 加强对水、电等供应的调节

答案：ABCD

51. 做好施工现场的排水措施有哪些？（ ）

- A. 施工现场应按要求实现场地硬化
- B. 根据施工总平面图、排水总平面图，利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，确保现场排水畅通
- C. 严格按防汛要求，设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水沟
- D. 利用正式雨水管道排水的，要修筑有沉淀处理的雨水井
- E. 若施工现场临近高地，应在高地的边缘（现场的上侧）挖好截水沟，防止洪水冲入现场

答案：ABCDE

52. 雨季砌体工程施工安全技术措施（ ）。

- A. 砌块在雨季应当集中堆放
- B. 独立墙与迎风墙应加设临时支撑保护，以避免发生倒墙事故
- C. 内外墙要尽可能同时砌筑，转角及丁字墙间的连接要同时跟上
- D. 稳定性较差的窗间墙、砖柱应及时浇筑圈梁或加临时支撑，以增强墙体的稳定性
- E. 雨后继续施工，应当复核已完工砌体的垂直度

答案：ABCDE

53. 扣件式钢管脚手架对地基基础及搭设质量的检查、验收内容包括（ ）。

- A. 地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空
- B. 扣件螺栓是否松动

- C. 安全防护措施是否符合要求
- D. 是否超载
- E. 扣件质量

答案：ABCD

54. 搭设及拆除脚手架的施工作业人员必须按照规定（ ）。

- A. 戴好安全帽
- B. 系安全带
- C. 穿防滑鞋
- D. 背工具包
- E. 穿工装

答案：ABC

55. 在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：（ ）。

- A. 主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆
- B. 连墙件
- C. 剪刀撑及横向斜撑
- D. 栏杆
- E. 抛撑

答案：ABC

56. 杆件变形包括：（ ）。

- A. 拉伸压缩
- B. 剪切
- C. 扭转
- D. 弯曲
- E. 悬挑

答案：ABCD

57. 根据 2023 年 9 月 23 日宁夏回族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议第二次修订《宁夏回族自治区燃气管理条例》，燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：

- A. 使用不具有熄火保护装置的燃气灶；
- B. 在同一房间内使用两种及以上气源；
- C. 实施危害室内燃气设施安全的装饰、装修活动；
- D. 拒绝配合燃气经营企业燃气设施进行巡查、检测、维修、维护和入户安全检查；
- E. 法律、法规禁止的其他行为。

答案：ABCDE

58. 瓶装燃气用户及相关单位和个人，除应当遵守本条例第二十八条的规定外，还不得有下列行为：

- A. 使用非法制造、非法改装以及报废的气瓶和超期限未检验或者检验不合格的气瓶；
- B. 在高层民用建筑、地下室和半地下室、密闭空间等场所使用瓶装燃气；
- C. 将气瓶放置于室内人员就餐场所；
- D. 加热、撞击、倒卧、曝晒气瓶；
- E. 安装可调节出口压力的调压器；

答案：ABCDE

59. 外墙保温工程的饰面层宜优先采用（ ）。

- A. 涂料
- B. 饰面砂浆
- C. 面砖
- D. 铝板
- E. 马赛克

答案：AB

60. 对于采用可燃材料作保温层的（ ）系统，应采用相关防火构造措施。

- A. 薄抹灰保温
- B. 保温装饰板
- C. 聚苯板保温
- D. 岩棉保温
- E. 聚氨酯保温

答案：AB

61. 外墙外保温工程中防火隔离带的要求包括（ ）。

- A. 保温材料应与外墙外保温组成材料相配套
- B. 应采用现场制作的制品安装
- C. 应与基层墙体可靠连接
- D. 面层材料应与外墙外保温一致
- E. 外墙外保温系统的耐候性能试验可不包含防火隔离带

答案：ACD

62. 库房设置消防救援口的要求包括（ ）。

- A. 库房的外墙应在每层适当位置设置
- B. 每个防火分区设置数量不少于 2 个
- C. 应易于开启或破拆
- D. 应设置易于识别的明显标志
- E. 可以随意设置位置和数量

答案：ABCD

三、判断题（每小题的 2 个备选答案中，答案 A 表示说法正确，答案 B 表示说法不正确，选出 1 个判断结果。错选、不选不得分。）

1. 工程完工后，施工单位应当组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。

- A. 正确

B. 错误

答案： N

2. 建设单位可指定应由承包单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备，或者指定生产厂、供应商。

A. 正确

B. 错误

答案： N

3. 深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位需编制专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

4. 交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料 and 经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

5. 对建筑工程的质量事故、质量缺陷需以单位名义向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A. 正确

B. 错误

答案： N

6. 跨度大于 36m 及以上的钢结构安装工程，施工单位应当组织专家对安全专项施工方案进行论证。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

7. 若专家组认为安全专项施工方案需作重大修改的，施工单位只需按照论证报告修改，不用重新组织专家论证。

A. 正确

B. 错误

答案： N

8. 安全专项施工方案的内容应当包括计算书和相关图纸。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

9. 施工单位不得擅自修改经过审批的安全专项施工方案。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

10. 建筑施工安全技术交底可以采用口头形式。

A. 正确

B. 错误

答案： N

11. 对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

12. 使用单位应当将起重机械登记标志存放在安全管理资料中。

A. 正确

B. 错误

答案：N

13. 不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，监理单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

A. 正确

B. 错误

答案：N

14. 施工单位技术人员不需要向施工机具操作人员进行安全技术交底。

A. 正确

B. 错误

答案：N

15. 劳动防护用品不但可以以实物形式发放，也可以以货币或其他物品替代。

A. 正确

B. 错误

答案：N

16. 建筑施工企业可以采购和使用无厂家名称，但有产品合格证和安全标志的劳动防护产品。

A. 正确

B. 错误

答案：N

17. 施工现场外围道路及环境不用在施工总平面图上表示。

A. 正确

B. 错误

答案：N

18. 施工现场的围挡内侧可以堆放泥土、沙石等散状材料，也可以将围挡做挡土墙使用。

A. 正确

B. 错误

答案：N

19. 在市区主要路段施工现场设置的围挡高度不低于 2.5m。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

20. 施工现场出入口处应当设置门卫值班室，配备专职门卫。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

21. 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188 规定，施工现场设置的临时建筑设计使用年限应为 3 年。

A. 正确

B. 错误

答案：N

22. 起重吊装作业时，作业人员可以在吊起的构件上行走或站立。

A. 正确

B. 错误

答案：N

23. 建筑起重机械设备超过规定使用年限，若性能良好可以继续使用。

A. 正确

B. 错误

答案： N

24. 建筑起重机械的安全保护装置，必须齐全有效，严禁随意调整或拆除。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

25. 可以用塔式起重机载运人员。

A. 正确

B. 错误

答案： N

26. 高处作业吊篮在使用前必须经过施工、安装、监理等单位的验收。未经验收或验收不合格的，不得使用。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

27. 附着式升降脚手架架体升降到位后，每一附墙支座与竖向主框架应采取固定装置或措施。在没有完成架体固定工作前，施工人员可以擅自离岗或下班。

A. 正确

B. 错误

答案： N

28. 轮胎式起重机作业中可以扳动支腿操纵阀。

A. 正确

B. 错误

答案： N

29. 桩孔成型后，当暂不浇注混凝土时，孔口必须及时封盖。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

30. 木工机械操作人员应穿紧口衣裤，并束紧长发，不得系领带和戴手套。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

31. 用柴油清洗推铺机时，不得接近明火。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

32. 盾构机上所有表示安全和危险的标识必须完整，并容易识别。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

33. 水泥混凝土摊铺机机器发生故障时，应停机检修，不得边工作边检修，以免发生意外。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

34. 轮胎式起重机启动前应重点检查各安全保护装置和指示仪表应齐全完好，钢丝绳及连接部位应符合规定，燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足等。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

35. 高处作业吊篮事故常常包括悬挂机构安装事故、钢丝绳绳端固定事故、钢丝绳非正常磨损事故、吊篮斜拉使用事故等。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

36. 高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

37. 悬挑式操作平台的搁支点和上端拉结点，都必须位于建筑物的结构上，不得做在脚手架等施工设施上。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

38. 施工现场立体交叉作业时，下层作业的位置，应处于坠落半径之内。

A. 正确

B. 错误

答案： N

39. 高处作业中用于施工垂直方向水平防护时，应选用立网。

A. 正确

B. 错误

答案： N

40. 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。可以一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

A. 正确

B. 错误

答案：N

41. 开关箱与用电设备之间必须实行“一机一闸”制。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

42. 施工现场架空线可以架设在树木、脚手架及其它设施上。

A. 正确

B. 错误

答案：N

43. 手持电动工具的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并且不得有接头。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

44. 焊接烟尘是造成焊工尘肺的直接原因，因此，在狭小的密闭空间内实施焊接作业时，应有良好的通风措施。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

45. 静力破碎严禁钻孔与注入破碎剂同步进行施工。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

46. 悬挑脚手架搭设过程中，应保证搭设人员有安全的作业位置，安全设施及措施应齐全，对应的地面位置应设置临时围护和警戒标志，并应有专人监护。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

47. 悬挑式脚手架的底部及外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

48. 悬挑式脚手架架体外立面必须沿全高和全长连续设置剪刀撑。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

49. 一字型、开口型脚手架的端部必须设置横向斜撑。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

50. 当脚手架采取分段、分立面拆卸时，事先应确定技术方案，对不拆卸的脚手架两端，事先须采取必要的加固措施。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

51. 悬挑卸料平台钢丝绳应两侧各设前后两道，两道中的每一道均应作单道受力计算。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

52. 门式脚手架连墙件应固定在门架的横梁上。

A. 正确

B. 错误

答案：N

53. 碗扣式脚手架内立杆与建筑物距离大于 100mm 时，应按要求分别选用窄挑梁或宽挑梁设置作业平台。

A. 正确

B. 错误

答案：N

54. 根据边坡结构形式，可分为永久边坡和临时边坡两类。

A. 正确

B. 错误

答案：N

55. 边坡工程应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》(GB50330) 进行设计；应遵循先设计后施工，边施工边治理，边施工边监测的原则。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

56. 暗挖洞口应设专人值班，建立进出人员动态管理制度。

A. 正确

B. 错误

答案: Y

57. 坑、沟边上部，不得堆积过多的材料，雨季来临前，应清除沟边多余的弃土，减轻坡顶压力。

A. 正确

B. 错误

答案: Y

58. 模板支撑处的地基应当坚实或加设垫板，雨后应及时检查支撑是否牢固。

A. 正确

B. 错误

答案: Y

59. 在雷暴季节，还要根据施工现场的具体情况，按照要求，在脚手架上安装避雷装置。

A. 正确

B. 错误

答案: Y

60. 大雨后，现场应认真检查起重机械等大型设备的地基（基础），发现问题要及时采取加固措施。

A. 正确

B. 错误

答案: Y

61. 脚手架工程安全技术交底中，针对辨识出来的危险因素制定相应的防范措施，防范措施应从物的状态、人的行为、环境的因素三个方面加以规范和制定。

A. 正确

B. 错误

答案： N

62. 扣件式钢管落地脚手架的作业层上施加荷载后， 应进行验收。

A. 正确

B. 错误

答案： N

63. 纵向水平杆： 又称为大横杆， 是平行于建筑物并垂直于地面的杆件。

A. 正确

B. 错误

答案： N

64. 连墙件宜靠近主节点设置， 偏离主节点的距离不应大于 300mm。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

65. 连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

66. 正常使用极限状态是指结构构件达到了正常使用或耐久性的某项规定限值。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

67. 扣件连接既不属于铰接，又不属于刚接，而是属于半刚性连接。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

68. 防护栏杆：是脚手架体系中受弯、受拉杆件，设置在外立杆外侧。

A. 正确

B. 错误

答案：N

69. 扣件式钢管脚手架必须设置纵、横向水平杆和立杆，三杆交汇处用直角扣件相互连接。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

70. 扣件式钢管脚手架应按要求设置纵向剪刀撑和横向斜撑，以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

71. 用于脚手架上的新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

72. 《宁夏回族自治区燃气管理条例》规定，新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

73. 应加强燃气管网运行维护，对在役管道的防腐层定期进行检查，检查周期和内容应符合《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》有关规定。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

74. 根据《居住区室外工程建设标准》（DB/64T1744-2020），采用水平定向钻敷设的燃气管道，吹扫、强度试验和严密性试验应在敷设前单独进行。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

75. 燃气管道优先考虑敷设在车道下，避免敷设在人行道、绿化草地下。

A. 正确

B. 错误

答案：N

76. 在清理设备容器内的可燃物料残渣、沉淀物时，必须使用不产生火花的工具，严禁使用铁器敲击碰撞，可以穿戴化纤织物。

A. 正确

B. 错误

答案：N

77. 有限空间作业前，责任单位应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育，包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识，作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

78. 有限空间作业出入口内外不得有障碍物，应保证其畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

79. 有限空间作业现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

80. 有限空间作业可采用自然通风，必要时可再采取强制通风的方法，也可直接向有限空间内输入氧气。

A. 正确

B. 错误

答案：N

81. 作业者应遵守地下有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个体防护装备，并与监护者进行有效的信息沟通。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

82. 地下作业采取充分的通风、换气措施，并经检测分析合格，方可作业。作业过程中不需要再采样分析。

A. 正确

B. 错误

答案： N

83. 对受作业环境限制不易达到充分通风换气的场所，作业人员必须配备并使用空气呼吸器。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

84. 发现硫化氢等有毒有害气体危险时必须立即停止作业，督促作业人员迅速撤离。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

85. 当硬泡聚氨酯保温层上有可靠防火构造措施时，可在其上采用热熔、热粘结法施工防水材料。

A. 正确

B. 错误

答案： Y

86. 外墙保温工程的饰面层必须采用涂料。

A. 正确

B. 错误

答案： N

87. 外保温系统可以随意采用可燃保温材料，无需任何防火措施。

A. 正确

B. 错误

答案： N

88. 岩棉外保温工程的防火安全性能只需符合企业内部标准即可。

A. 正确

B. 错误

答案：N

89. 严寒、寒冷地区建筑的外窗都应进行气密性能实体检验。

A. 正确

B. 错误

答案：Y

90. 扩建、改建建筑施工时，非施工区域继续正常使用的情况下，外脚手架搭设可以影响消防车正常通行。

A. 正确

B. 错误

答案：N

91. 现场防水维护或维修作业，只要风力不大，就可以随意进行户外高空作业及动火作业。

A. 正确

B. 错误

答案：N

92. 现场防水维护或维修的有限空间作业，不需要制定安全质量保证措施。

A. 正确

B. 错误

答案：N